

EIGENOFFENSICHE TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

**ZUSATZKARTE**

Lastwagen (Fahrgestell) MACK R 795 ST (Ab Fahrgestell-Nr. 1880) CH 3570 05

ERKENNUNGSMERKMALE "R 700" vor linker Türe  
"R 795 ST" Vorziffer der Fahrgestell-Nummer und auf Hersteller-  
Plakette, links in Türe

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, vorne seitlich auf Längsträger hinter Stossdämpfer  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "TB 865" vor Motornummer, rechts, vor Anlasser  
 Hersteller MACK TRUCKS INC, Allentown (USA) Importeur NOTZ & CO. AG, Biel

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>3</u> Anz. Räder <u>10</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>V - 8</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links *</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>MACK</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>Druckl., 2-Kreis, Innenbacken **</u>	Typ <u>ENDTB 865</u>
Hilfsbremse <u>) Federspeicher, Dauerbremse Staudruck +)</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse <u>) IB a. HR ***)</u> Anhängerbr. <u>auf Wunsch</u>	Bohrung <u>133,35</u> Hub <u>127</u>
Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>5 + 1</u>	Hubraum <u>14190</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>72,27</u>
Diff. Sperre <u>vorh.</u> Zughaken <u>a. Wunsch</u> Höchstgeschwind. <u>105</u> km/h	Leist.-PS <u>322</u> (DIN) bei <u>2100</u> U/min

<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Normalkabine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>85</u> dB (A) bei <u>2600</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>   </u> ; hinten <u>   </u> ; Stehplätze <u>   </u>	Lärmdämpfung <u>1</u> Topf <u>920xØ 228</u> (Kmin)

**ABMESSUNGEN** Spurweite V 2040 H 1845  
 Spurbereich L 19,35R 19,00  
 Achsabstand 4953 (Doppelachse= 1400 mm)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>7200</u>	<u>   </u>
Breite	<u>2430</u>	<u>   </u>
Höhe	<u>2670</u>	<u>   </u>
Ueberhang V	<u>880</u>	<u>   </u>
H	<u>1367</u>	<u>   </u>
S	<u>   </u>	<u>   </u>

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>   </u>	<u>je nach Aufbau</u>	<u>   </u>	<u>   </u>
Nutzlast	<u>   </u>	<u>je nach Fahrzeug</u>	<u>   </u>	<u>   </u>
Total	<u>   </u>	<u>   </u>	<u>   </u>	<u>25000</u>
Fabrik-Garantie	<u>6000</u>	<u>   </u>	<u>20000</u>	<u>26000</u>
Reifen-Dimens.	<u>   </u>	<u>11 R 22.5</u>	<u>   </u>	<u>   </u>
Tragkraft p. Achse	<u>6000</u>	<u>(8,00)</u>	<u>21600</u>	<u>(8,00)</u>
Fabrikgar. max.	<u>   </u>	<u>Gesamtzuggewicht</u>	<u>   </u>	<u>75000</u> kg
<b>Bereifungsvariante:</b>				
<u>12 R 22.5 V= 6030 (7,25) H= 21340 (7,25)</u>				

**AUSRÜSTUNG** §) Elektr. Anlage 24/12V

Fernlicht SAE H. Lichtupe vorhanden

Abblendlicht SAE H. Standlicht A (E)

Markierlicht n,V+H H= ML GH 12204 02

Warnvorrichtung HELLA 001 779 ++) 90 (dB) A

Scheibenwischer 2/ pneumatisch Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler SAE A

Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen \_\_\_\_\_

Kontroll-Nr. -Bel. 1/ sep. Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel links + rechts Geschw. -Messor km/h+Tachogr

Richtungsblinker 4/Anordnung III + zusätzlich 2 vorn

Vorn \_\_\_\_\_ seitl. SAE ST I 64 hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden

2 Unterlegkeile 400 x 300 230 Rauchmessung:5 Bacharach

**ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS**

Art des Fahrzeuges Lastwagen

Marke & Typ M A C K R 795 ST

Typenschein-Nummer CH 3570 05

Karosserieform \_\_\_\_\_

Plätze : Total 2 (Vorn) 2

Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff D

PS 72,27

Nutzlast je n. Fz. Hubraum 14190

Gesamtgew. 25000 Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

**BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN** : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = R 795 ST 2307

- \* ) Lenkung : ca. 180° Leerweg bei abgestelltem Motor ohne Hydraulikdruck.
- \*\* ) Betriebsbremse : 2 lastabhängige Bremskraftregler, wirkend auf Hinterachsen.  
Kreise: 1. Kreis = Vorder- und hinterste Achse  
2. Kreis = Mittelachse
- \*\*\* ) Federspeicher : Betriebsdruck aus Mittelachskreis, Notlösedruck aus sep. Behälter, über Druckknopf in Kabine, Mech. Notlösung: Spindel in Zylinder.
- + ) Staudruckbremse: Marke DYNATARD, Kompressorwirkung durch Ventilverstellung.
- ++ ) 2. Warnvorricht.: 2 Drucklufthörner auf Kabinendach Marke GROVER, Typ 2x38 MR 142 290 Hz, 102 dB/A. Gesamtlänge max. 450 mm. Durchlassreduktion im Eingangsraccord 1 mm.

§) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren  
Wenn Breite über 2430 mm, zusätzliche Markierlichter vorne erforderlich.  
Breitetafel > 2,3 m erforderlich

Bern, 14.6.73

ck

Lastwagen  
(Fahrgestell)

M A C K

R 795 ST  
(ab Fgst.-Nr. 1880)

CH 3570 05

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 28.10.1975 - lin

Radstandvarianten: auf Wunsch auch erhältlich mit Radständen 3988, 4038 und 4495 mm