

(Fahrgestell) *)

M A C K

MB 685 T

(Ab Fgst-Nr: MB685T2258)

CH 3570 07

ERKENNUNGSMERKMALE "MB-600" links auf Fahrzeugfront
 "MB 685 T" Vorziffern zu Fahrgestell-Nummer sowie auf Hersteller-
 Plakette, links in Türe

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts seiti. auf Längsträger, oberhalb hinterem Federsupport (Imp.)
 Motorkennzeichen eingeschlagen "TB 675" rechts, vor Einspritzpumpe auf Stirnradgehäuse (Imp.)
 Hersteller MACK TRUCK INC. Allentown (USA) Importeur NOTZ & CO. AG, Biel

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>6</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR	Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links</u>	Lenkhilfe	<u>hydraulisch</u>	Marke	<u>MACK</u>	Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse	<u>Druckluft, 2-Kreis, IB, stufenl. Bremskraftregler</u>			Typ	<u>TB 675</u>	
Hilfsbremse	<u>) Federspeicher</u>	Dauerbremse	<u>Staudruck (**)</u>	Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse	<u>) IB auf HR (***)</u>	Anhängerbr.	<u>auf Wunsch</u>	Bohrung	<u>123,8</u>	Hub <u>152,4</u>
Getriebeart	<u>mechanisch nichtsynchr</u>			Anz. Gänge	<u>5</u>	
Diff. Sperre	<u>-</u>	Zughaken <u>a. Wunsch</u>	Höchstgeschwind.	<u>96</u>	Hubraum	<u>11001</u> cm ³ Steuer-PS <u>56,02</u>
KAROSSERIEFORM	<u>Frontlenkerkabine</u>			Anz. Türen	<u>2</u>	
				Schiebedach		
Anz. Plätze : TOTAL	<u>2</u>	vorn <u>2</u>	Mitte <u> </u>	hinten <u> </u>	Stehplätze	<u> </u>
					Kühlung	<u>Wasser</u>
					Lärm	<u>87</u> dB (A) bei <u>2200</u> U/min
					Lärmdämpfung	<u>1 Topf 875 x Ø 210</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>2050</u> H <u>1815</u> §)
	Spurkreis L <u>15,9</u> R <u>16,6</u>
Achsabstand	<u>3745</u> / (/ /)
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>5830</u>
Breite	<u>2450</u> (Breitetafel erforder-)
Höhe	<u>2920</u> (lich)
Ueberhang V	<u>1290</u>
H	<u>795</u>
S	

Achsabstand-Varianten auf Wunsch
 4166 / 4521 / 4724 / 4928

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL	§)
Leergewicht	<u>je nach Aufbau</u>				
Nutzlast					
Total				<u>16000</u>	
Fabrik-Garantie	<u>6000</u>		<u>12300</u>	<u>18000</u>	
Reifen-Dimens.	<u>11 - 22,5</u>				
Tragkraft p. Achse	<u>5720</u> (7,5)	<u>10300</u> (7,5)			
Reifenvariante:					
	<u>12 - 22,5 V= 6190 (7,5) H= 10950 (7,5)</u>				

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht DOT H.. Lichthupe -

Abblendlicht DOT H .. Standlicht SAE ST I 64

Markierlicht -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 94 (dB) A

Scheibenwischer pneumatisch Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R (E) Rückstrahler I (E)

Stopflicht S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 1 separat Schildform Hochformat

Rückspiegel links + rechts Geschw. -Messer Tacho

Richtungsblinker Anordnung III

Vorn vorn- seitt. SAE ST 1 64 hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden

Unterlegekeil: 1/ 400 x 300 x 230

Rauchmessung: 4,5 Bacharach

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges -

Marke & Typ MACK MB 685 T

Typenschein-Nummer CH 3570 07

Karosserieform -

Plätze : Total 2 (Vorn) 2

Leergewicht 1t. Waagsch Treibstoff D

PS 56,02

Nutzlast je nach Aufbau Hubraum 11001

Gesamtgew. 16000 Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = MB 685 T * 1813 *

- *) Art des Fahrzeuges: Lastwagen oder Sattelschlepper
- **) Federspeicher: Betriebsdruck aus HA-Kreis, Notlösedruck aus separatem Behälter über Druckknopf in Kabine. Mechanische Notlösevorrichtung: Spindel in Zylinder.
- ***) Staudruckbremse: Marke DYNATARD, Kompressorwirkung durch Ventilverstellung.
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind zu kontrollieren.

Bern, 13. Juli 1973

ck