

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	ZUSATZKARTE	Typenschein-Nummer
Lastwagen (Fahrgestell)	M A C K	R 686 ST		CH 3570 08

Hersteller	MACK Trucks INC. Allentown, Pennsylvania (USA)			
Erkennungsmerkmale	"R-600" vor linker Türe. - "R 686 ST" Vorriffen der Fahrstell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette.			
Herstellerplakette	links hinten an Türe			
Fahrstellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger hinter Stosskörper			
Motorzeichen	"TB 676" rechts vor Einspritzpumpe auf Stilmalgehäuse			
Hauptimporteur	KOTZ & CO. AG. Dep. MACK. Postfach. 2501 Biel			
Geprüftes Fahrzeug	R 686 ST 2357	Unveränderliche Zeichen im Typencode 'R 686 ST		

FAHRGESTELL	
Anzahl Achsen	1+1 Doppelachse Anzahl Räder 10
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Unterstützung *)
Getriebe	mechanisch nicht synchronisiert
Anzahl Gänge	5 + 1 Kriechgang Achsantrieb Doppelachse **)
Getriebsbremse	Druckluft, 2-Kreis, IB, 2 lastabh. Bremskraftverleer auf alle HR; Kreise: 1. Kreis VA + hinterste Achse, 2. Kreis = Mittelachse
Hilfsbremse)	Federspeicher, IB, auf Doppelachse, Betriebsdruck aus
)	Mittelachskreis, Notlösevorricht. sep. Behälter; mech.
Feststellbremse	Lösevorrichtung Spindel auf Zylinder
Dauerbremse	DYNATARD, Kompressorwirkung durch Ventilverstellung
2-Kreis-Kontrolle	Summer und Kontrollampe

MOTOR			
Marke	MACK	Typ	TB 676
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	123,8	Hub	152,4
Hubraum	11001	Steuer-PS	56,02
Leistungs-PS	305 DIN	bei U/min	1900
Lärm	87	dB/A bei U/min	2350
Schalldämpfer	1/ 880 x Ø 220 od. 1/ 305 x Ø 220		
Abgasprüfung	Bacharach = 4,0		
Entstörung	-		

KAROSSERIE	
Anzahl Türen	2
Sicherheitsgurten	-
Unterlegkeil	2/ 400x300x230
Diebstahlsicherung	-
Anzahl Plätze	t 2 v 2 M h
MASS §)	innen aussen
Länge	6950 Achsabstände 4720 /
Breite	2440 (q.W. 2300) 4650 - 5550 /
Höhe	2950 Spurweite v 2050 h 1810
Ueberhang	s Spurweiten v -
	v 860 h -
	h 1370 Spurbreite l r
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	
Abstand der Doppelachse	1280

GEWICHTE §)	vorn	hinten	total
Leergewicht	je nach Aufbau		
Nutzlast			
Gesamtgewicht	25000		
Fabrikgarantie	6000	20000	26000
Reifengrösse	11-22,5 X	11-22,5 X	(Varianten
Ply / atü	/ 7,75	/ 7,75	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	6000	21600	
für V max	100 km/h	100 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht	69000		
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	96 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen			

<u>AUSRÜSTUNG</u>	§)
Fernlichter	DOT H.. od. CR (E) od. HCR H4 (E)
Zusatz-Fernlichter	
Abblendlichter	DOT H.. od. CR (E) od. HCR H4 (E)
Standlichter	A (E) od. A (E) in CR od. A(E) in HCR
Nebellichter	Schlusslichter R-SI (E)
Bremslichter	R-SI (E) Rückfahrlicht
Richtungsblinker	v SAE ST 164 s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h SAE A
Markierlichter	v A (E) s h R (E)
Lichtlupe	vorhanden Kontroll-Nr. Bel.1/links komb.
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA 001 779 (94) dB/A
	GROVER RM (98) dB/A
	() dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Lastwagen		
Marke und Typ	MACK R 686 ST		
Typenscheinnummer	CH	3570 08	
Karosserie			
Plätze total	2	vorn	2
Leergewicht	lt. Waarsch.	Treibstoff	D
Nutzlast	je nach Fz.	Steuer-P5	56,02
Gesamtgewicht	25000	Hubraum	11001

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) Lenkung : ca. 180° Leerweg bei abgestelltem Motor ohne Hydraulikdruck
 **) Differential-Sperre: Längstrieb mechanisch zwischen Doppelachse

- §) Reifenvariante : 12-22,5 / Tragkraft v= 6500 (8,0) h= 23000 (8,0) / V-max. = 100 km/h
 §) Ausrüstung : Bei 2,3 m Breite muss der Abstand zwischen den Flanken der Zwillingsreifen beim unbeladenen Fahrzeug min. 8 mm betragen.
 Symbol (Hund) auf Motorhaube muss entfernt werden.
 Die Kanten der Ventilationseintrittsoffnungen auf Kabinendach werden mit Profil abgedeckt.
 Warnvorrichtung: 2 Drucklufterner auf Kabinendach Marke GROVER, Typ MR. Gesamtlänge max. 450 mm, Durchlassreduktion im Eingangsraucord 1 mm.
 Masse, Gewichte, Ausrüstung und Spurkreis bei Einzelabnahme kontrollieren.

Bremsen geprüft mit 26'000 kg

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Bei Fahrzeugbreite über 2300 mm, Breitetafel > 2,30 m erforderlich

Lastwagen
(Fahrgestell)

M A C K

R 686 ST

CH 3570 08

Z U S A T Z K A R T E

I.

Nachtrag vom 27.8.74 - lin

Getriebe: auf Wunsch mit Getriebeautomat ALLISON, Typ HT 750 DRD (5-Gang) mit hydraulischer Wirbelbremse.