

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lastwagen (Fahrgestell)	M A C K	33 R 795 ST	CH 3570 09

Hersteller MACK Trucks INC. Allentown, Pennsylvania (USA)  
 Erkennungsmerkmale "R-700" vor linker Türe, "33 R 795 ST..." vor Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette.  
("33" vor Fahrgestell-Nummer + Hersteller-Plakette wird vom Importeur eingeschlagen)  
 Herstellerplakette links hinten an Türe.  
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich auf Längsträger hinter Stoßdämpfer.  
 Motorkennzeichen "TB 865" rechts seitlich unten auf Block vor Anlasser.  
 Hauptimporteur KOTZ & CO., AG, Dep. MACK, Postfach, 2501 Biel  
 Geprüftes Fahrzeug 33 R 795 ST 3285 Unveränderliche Zeichen im Typencode '33 R 795 ST....'

**FAHRGESTELL**  
 Anzahl Achsen 1 + 1 Doppelachse Anzahl Räder 10  
 Lenkung mechanisch mit hydraulischer Unterstützung \*)  
 Getriebe mechanisch nichtsynchronisiert  
 Anzahl Gänge 5 + 1 Kriechgang Achsantrieb Doppelachse  
 Betriebsbremse Druckluft, 2-Kreis, TB. 2 lastabh. Bremskraftregler  
auf alle HR, Kreise: 1. Kreis VA + hinterste  
Achse; 2. Kreis = Mittelachse.  
 Hilfsbremse Federspeicher, TB. auf Doppelachse, Betriebsdruck a,  
Mittelachskreis; Notlösevorr. sep. Behälter; mech.  
 Feststellbremse Lösevorrichtung Spindel auf Zylinder.  
 Dauerbremse DYNATARD, Kompressorwirkung durch Ventilverst.  
 2-Kreis-Kontrolle Kontrollampe

**MOTOR**  
 Marke MACK Typ TB 865  
 Bauart V Takte 4  
 Treibstoff D Lage vorn  
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8  
 Bohrung 133,35 Hub 127  
 Hubraum 14190 Steuer-PS 72,27  
 Leistungs-PS 322 DIN bei U/min 2100  
 Lärm 83 dB/A bei U/min 2750  
 Schalldämpfer 1/ 880 x ø 220 oder 1/ 305 x ø 220  
 Abgasprüfung Bacharach = 4,0  
 Entstörung

**KAROSSERIE** Normalkabine  
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer Tachograph  
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel links, rechts  
 Unterlegkeil 2/ 400x300x230 Zugvorrichtung nach Wunsch  
 Diebstahlsicherung -

Anzahl Plätze t 2 v2 M h  
**MASS E** (\$) innen aussen  
 Länge 7320 Achsabstände 5000 /  
 Breite 2490 4650 / 5650 /  
 Höhe 3030 Spurweite v 2000 h 1870  
 Ueberhang s Spurweiten v -  
v 950 h -  
h 1370 Spurkreis l - r

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile \_\_\_\_\_  
 Abstand der Doppelachse 1370

**GEWICHTE** vorn hinten total  
 Leergewicht nach Aufbau (\$) \_\_\_\_\_  
 Nutzlast \_\_\_\_\_  
 Gesamtgewicht \_\_\_\_\_ 25000  
 Fabrikgarantie 8200 25000 33200  
 Reifengrösse 11,00-22 11,00-22 (Varianten  
 Ply / atü 16 / 7,75 16 / 7,75 vgl. Bemerkungen)  
 Tragkraft 6700 24000  
 für V max 100 km/h 100 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst \_\_\_\_\_  
 Garantierte Anhängelast ungebremst \_\_\_\_\_  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht 68000  
 Geprüfte Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 120 km/h  
 Höchstgeschwindigkeit gemessen \_\_\_\_\_ km/h

AUSRÜSTUNG §)	
Fernlichter	<u>DOT H., cd. CR (E) od. HCR H4 (E)</u>
Zusatz-Fernlichter	_____
Abblendlichter	<u>DOT H., cd. CR (E) od. HCR H4 (E)</u>
Standlichter	<u>A (E) od. A (E) in CR od. A (E) in HCR</u>
Nebellichter	_____ Schlusslichter <u>R-SL (E)</u>
Bremslichter	<u>R-SL (E)</u> Rückfahrlicht _____
Richtungsblinker	v <u>s_4 (E)</u> s _____ h <u>2a (E)</u>
Rückstrahler	v _____ s _____ h <u>SAE A</u>
Markierlichter	v <u>A (E)</u> s _____ h <u>R (E)</u>
Lichtupe	<u>vorhanden</u> Kontroll-Nr. <u>Bel.1/ links komb.</u>
Scheibenwischer	<u>2 Blatt</u> mit <del>XXXX</del> Waschanlage
Warnvorrichtungen	<u>Hella 001 779</u> (94) dB/A
	<u>Grover RM</u> (95) dB/A
	( ) dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	<u>Lastwagen</u>
Marke und Typ	<u>MACK, 33 R 795 ST</u>
Typenscheinnummer	<u>CH 3570 09</u>
Karosserie	_____
Plätze total	<u>2</u> vorn <u>2</u>
Leergewicht	<u>lt. Waagschein Freibstoff</u> <u>D</u>
Nutzlast	<u>Je nach Fz.</u> Steuer-PS <u>72,27</u>
Gesamtgewicht	<u>25000</u> Hubraum <u>14190</u>

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

\*) Lenkung : ca. 180° leerweg bei abgestelltem Motor ohne Hydraulikdruck.

§) Ausrüstung : Symbol (Hund) auf Motorhaube muss entfernt werden.

Die Kanten der Ventilationseintrittsoffnungen auf Kabinendach werden mit Profil abgedeckt.

Warnvorrichtung: 2 Drucklufthörner auf Kabinendach Marke Grover, Typ MR. Gesamtlänge max. 450 mm,

Durchlassreduktion im Eingangsraccord 1 mm.

Masse, Gewichte, Ausrüstung und Spurkreis bei Einzelabnahme kontrollieren.

Bremsen geprüft mit einem Gesamtgewicht von 28'000 kp.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Breitetafel > 2,30 m erforderlich

Ort und Datum der Prüfung  
Bern, 6. Februar 1974  
Lyss, 25. Februar 1974

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRÜFUNG