

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	ZUSATZKARTE	Typenschein-Nummer
Sattelschlepper (Fahrgestell)	M A C K	F 795 T		CH 3570 11

Hersteller	MACK TRUCKS INC., Allentown, Pennsylvania (USA)			
Erkennungsmerkmale	"F 700" links an Fahrzeugfront			
	"F 795 T" Vorziffer zu Fahrzeugs-Nr.			
Herstellerplakette	links, hinten an Tür			
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger vor Stossdämpfer			
Motorkennzeichen	"TB865" rechts, seitlich unten auf Block vor Anlasser			
Hauptimporteur	NOTZ & CO., AG., Abteilung Nutzfahrzeuge, 2501 Eiel			
Geprüftes Fahrzeug	F795T5089	Unveränderliche Zeichen im Typencode		F 795 T

<b>FAHRGESTELL</b>	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 6
Lenkung	Hydrospindellenlenkung *)
Getriebe	mechanisch nichtsynchronisiert; Wandlergetriebe
Anzahl Gänge	5 + 1 Kriechgang Achsantrieb HR
Betriebsbremse	Druckluft, 2-Kreis, IB, auf alle Räder, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR
Hilfsbremse	) Federspeicher, abstuftbar, IB, auf HR, Betriebsdruck ) aus HA-Kreis, Notlösevorrichtung = sep. Behälter
Feststellbremse	) mech. Lösevorrichtung = Spindel in Zylinder
Dauerbremse	) Kompressorwirkung durch Ventilsteuerzeitveränderung
2-Kreis-Kontrolle	Summer + Kontrolllampe

<b>KAROSSERIE</b>	
Frontlenkerkabine	
Anzahl Türen	2 Geschw. Messer Tachograph
Sicherheitsgurten	- Rückspiegel 2/beidseitig
Unterlegkeil	1/400x300x230 Zugvorrichtung Sattelkupplung
Diebstahlsicherung	-
Anzahl Plätze	t 2 v 2 M h
<b>MASSE</b>	
Länge	innen aussen \$) Achsabstände 3960 bis 4300 \$)
Breite	2420
Höhe	3430 Spurweite v h
Ueberhang	s - Spurweiten v 2010 - 2060
	h 750 h 1800 - 1820
	v h \$) Spurkreis l \$) r
Abstand Lenkrad	- vorderste Fahrzeugteile

<b>MOTOR</b>			
Marke	MACK	Typ	ENDTB865 (Turbo)
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	133,35	Hub	127
Hubraum	14190	Steuer-P5	72,27
Leistungs-P5	322 DIN	bei U/min	2100
Lärm	84 dB/A	bei U/min	2600
Schalldämpfer	1 Torf 305 x Ø 220 mm		
Abgasprüfung	Bacharach = 4		
Entstörung	-		

<b>GEWICHTE \$)</b>	vorn	hinten	total
Leergewicht	je nach Waagschein		
Nutzlast			
Gesamtgewicht			16000
Fabrikgarantie	6000	13000	19000
Reifengrösse	11-22,5 X	11-22,5 X	(Varianten **)
Ply / atü	16 / 8	16 / 8	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	6000	10800	
für V max	100 km/h	100 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			42000
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			100 km/h

AUSRÜSTUNG §)	
Fernlichter	DOT H.. od. CR (E) od. HCR H4 (E)
Zusatz-Fernlichter	_____
Abblendlichter	DOT H.. od. CR (E) od. HCR H4 (E)
Standlichter	A (E) od. A (E) in CR od. A (E) in HCR
Nebellichter	_____ Schlusslichter _____
Bremslichter	_____ Rückfahrlicht _____
Richtungsblinker	v _____ s 4 (E) h _____
Rückstrahler	v _____ s _____ h _____
Markierlichter	v SAE STI 64 s _____ h _____
Lichtlupe	vorhanden Kontroll-Nr. Bel. _____
Scheibenwischer	2/Blatt mit/ohne Waschanlage _____
Warnvorrichtungen	HELLA 001 779 ( 94 ) dB/A
	+ ) ( ) dB/A
	( ) dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Sattelschlepper		
Marke und Typ	M A C K F 795 T		
Typenscheinnummer	CH	3570 11	
Karosserie	_____		
Plätze total	2	vorn	2
Leergewicht	lt. Waagsch.	Treibstoff	D
Nutzlast	je nach Fz.	Steuer-PS	72,27
Gesamtgewicht	16000	Hubraum	14190

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- \*) Lenkung : 180° Leerweg ohne Hydraulikdruck bei abgestelltem Motor
- \*\*\*) Reifenvarianten : 12.00-20 XZZ, 18 Ply, V= 7500 kg (8,5) / H= 13000 (8,5), 100 km/h
- +) 2. Warnvorrichtung : 2 Druckluflhörner auf Kabinendach Marke GROVER, Typ 2x38 MR 142 290 Hz, 102 dB/A;  
Gesamtlänge max. 450 mm; Durchlassreduktion im Eingangsraccord 1 mm
- Variante : 2 Druckluflhörner auf Kabinendach Marke SPARTAN T-212 688, T-212 678 A, T-212 679 A, 100 dB/A;  
Durchlassreduktion im Eingangsraccord 1,5 mm

§) Masse, Spurkreis (BAV Art. 62 Abs. 3 beachten), Gewichte und Beleuchtung hinten sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren. Die Kanten der Ventilationseintrittsoffnungen auf dem Kabinendach werden mit Profilgummi abgedeckt.

Brems- und Anfahrversuche mit 16,4 t geprüft

Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:

- Breitetafel > 2,3 m erforderlich

Sattelschlepper  
(Fahrgestell)

M A C K

F 795 T

CH 3570 11

Z U S A T Z K A R T E

I.

Nachtrag vom 27.8.74 - lin

Getriebe: auf Wunsch mit Getriebeautomat ALLISON, Typ HT 740 D (4-Gang) oder HT 750 CRD (5-Gang) mit hydraulischer Wirbelbremse.

Nachtrag vom 17.5.77 - jak

HA-Varianten / Fabrikgarantie

mit Achstyp "RAD 608C" bzw "RAD 707C" = 13000 kg / Fabrikgarantie total 19000 kg

mit Achstyp "RAD 530C" = 10000 kg / Fabrikgarantie total 16000 kg

Achstypbezeichnung hinten rechts auf Achsrohr eingeschlagen