

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Sattelschlepper (Fahrgestell)

M A C K

F 786 T

ZUSATZKARTE
CH 3570 12

Hersteller

MACK TRUCKS INC., Allentown, Pennsylvania (USA)

Erkennungsmerkmale

"F 786 T" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

links, hinten an Türe

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich auf Längsträger vor Stossdämpfer

Motorkennzeichen

"TB 676" hinten, Mitte Zylinderblock

Hauptimporteur

NOTZ & CO. AG., Abteilung Nutzfahrzeuge, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug

F786T2830

Unveränderliche Zeichen im Typencode

F 786 T

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6
 Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch
 Getriebe mechanisch nichtsynchronisiert
 Anzahl Gänge 5 Achsantrieb HR
 Betriebsbremse Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR
 Hilfsbremse Federspeicher, abstufbar, Innenbacken, auf HR, Betriebsdruck aus HA-Kreis, Notlösevorrichtung= sep. Behälter, mech. Lösevorrichtung= Spindel in Zylinder
 Feststellbremse Behälter, mech. Lösevorrichtung= Spindel in Zylinder
 Dauerbremse Kompressorwirkung durch Ventilsteuerzeitveränderung
 2-Kreis-Kontrolle Summer + Kontrolllampe

Motor

Marke MACK Typ EMDTB 676
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6
 Bohrung 123,8 Hub 152,4
 Hubraum 11001 Steuer-PS 56,02
 Leistungs-PS 305 DIN bei U/min 1900
 Lärm 81,5 dB/A bei U/min 2250
 Schalldämpfer 1 Topf 400x390x250 od. 1 Topf 880xØ 220
 Abgasprüfung Bacharach = 4,0
 Entstörung -

Karosserie

Frontlenkerkabine
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer Tachograph
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel 2/beidseitig
 Unterlegkeil 1/400x300x230 Zugvorrichtung Sattelpkupplung
 Diebstahlsicherung

Gewichte §)

	vorn	hinten	total
Leergewicht		laut Waagschein	
Nutzlast			
Gesamtgewicht			16000
Fabrikgarantie	6000	13000	19000
Refengröße	11-22,5 X	11-22,5 X	(Varianten **)
Ply / bar	16 / 8	16 / 8	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	6000	10800	
für V max	100 km/h	100 km/h	

Anzahl Plätze

t 2 v 2M - h -

Masse

innen aussen

Länge §) Achsabstand 3960 - 4300 §)
 Breite 2420 Doppelachse v - h -
 Höhe 3200 Spurweite v - h -
 Ueberhang s - Spurweite v 2010 - 2060
 v 750 h 1800 - 1820
 h §) Spurkreis l §) r -

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

Höchstgeschwindigkeit gemessen

100 km/h100 km/h

Ausrüstung §)
 Fernlichter DOT H.. od. CR (E) od. HCR H4 (E)
 Abblendlichter DOT H.. od. CR (E) od. HCR H4 (E)
 Standlichter A (E) od. A (E) in CR od. A(E) in HCR
 Schlusslichter _____
 Bremslichter _____
 Richtungsblinker v _____ s 4 (E) _____ h _____
 Rückstrahler v _____ s _____ h _____
 Markierlichter v SAE STI 64 _____ s _____ h _____
 Zusätzliche Lichter _____
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung _____
 Scheibenwischer 2/ Blatt _____ mit/ohne Waschanlage
 Warnvorrichtungen HELLA 001 779 92 dB/A
 +) _____

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Sattelschlepper
 Marke und Typ M A C K F 786 T
 Typenscheinnummer CH 3570 12
 Karosserie _____
 Plätze total 2 _____ vorn 2 _____
 Leergewicht lt. Waagschein Treibstoff D
 Nutzlast je nach Fz. Steuer-PS 56,02
 Gesamtgewicht 16000 Hubraum 11001

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Lenkung : 180° Leerweg ohne Hydraulikdruck bei abgestelltem Motor
 - **) Reifenvarianten : 12.00-20 XZZ, 18 Ply, v= 7500 kg (8,5) / h= 13000 (8,5), 100 km/h
 - +) 2. Warnvorrichtung : 2 Drucklufthörner auf Kabinendach Marke GROVER, Typ 2x38 MR 142 290 Hz, 102 dB/A; Gesamtlänge max. 450 mm; Durchlassreduktion im Eingangsraccord 1 mm
 - Variante : 2 Drucklufthörner auf Kabinendach Marke SPARTON T-212 688, T-212 678 A, T-212 679 A, 100 dB/A; Durchlassreduktion im Eingangsraccord 1,5 mm
 - §) Masse, Spurkreis (BAV Art. 62 Abs. 3 beachten), Gewichte und Beleuchtung hinten sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren. Die Kanten der Ventilationseintrittsoffnungen auf dem Kabinendach werden mit Profildgummi abgedeckt.
- Brems- und Anfahrversuche mit 16 t geprüft.
- Eintrag im Fahrzeugausweis:
- Breitetafel > 2,3 m erforderlich

Sattelschlepper
(Fahrgestell)

M A C K

F 786 T

CH 3570 12

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 17.5.77 - jak

HA-Varianten / Fabrikgarantie

mit Achstyp "RAD 608C" bzw "RAD 707C" = 13000 kg / Fabrikgarantie total = 19000 kg

mit Achstyp "RAD 530C" = 10000 kg / Fabrikgarantie total = 16000 kg

Achstypbezeichnung hinten rechts auf Achsrohr eingeschlagen