

Art des Fahrzeuges Lastwagen- Fahrgestell	Fabrikmarke B E D F O R D	Typ K D S C 2	Modell- jahr 1961	Typenschein Nr. 3 5 7 3			
Merkmale "KDSC 2" vor Fahrgestell-Nr. sowie a.Hersteller-Plakette, links a.Kotflügel-Innenseite							
"KCDE 2" vor Motor-Nummer.		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl. 6				
Hersteller des Fahrgestells	VAUXHALL Motors England						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts oben seitlich auf Längsträger, neben Motor, sowie a.Herst.-Plak.						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts auf Motorblock, über Treibstoffpumpe, sowie auf "GMS"-Plakette						
Motor-Typ	KCDE 2 - SIX - 214 cu.in. - Reihenmotor, stehend, OHV.						
Lage des Motors	vorn Motorbremse auf Wunsch						
Zyl.-Inhalt	3'519 cm ³	Anhängerbremse auf Wunsch	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mech.synchr. Seilw./Spill	Länge	6'232			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4	Zughaken nach Wunsch	Breite 2'210			
Antrieb	a.Hinterräder	Geschw. 1. Gang 16	Spur V. 1'884	Höhe 2'217			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 103	Spur H. 1'641	Radstand 3'429			
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre --	Wendekreis 13,20/13,50	Überhang H. 1'633			
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, Zweikreis, m.Unterdruck-Bremshilfe, auf alle Räder						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Kardanwelle						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leerm.Kab.	1'460	940	2'400	Dimension	8,25-16	8,25-16	Länge
Nutzlast	je nach Aufbau		Pneu-Tragk.	1'475	1'475	Breite	
Gesamtgew.			7'260		12 Ply	Höhe	
Fabrikgarant.	2'720	5'900	7'260		Doppelt	Höhe seitentl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	12'250		*	Anzahl Türen	2 (Kabine)		Überhang H.
Lenkung: Lage	rechts oder links - Frontlenk.		Motor-Marke	BEDFORD		Brems-PS	101 SAE
Bohrung	85,73		Hub	101,60		Steuer-PS	17,92
Karosserie-Form	geschlossene Frontlenker-Kabine						
Zahl der Plätze: Total	3		(vorn 3	Mitte	hinten)	Stehplätze
Soziussitz	Seitenwagen						

+)

Scheinw. Marke	2/ LUCAS 700 Headlamp Continental	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker m. Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ Duplo symmetrisch	V = separat,	neben Standlichter (orange)
Standlichter	2/ separat über Scheinwerfer	H = separat,	neben Schluss- u. Stopl. (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb. m. Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ über Blinker	Rückblickspiegel	2/ links u. rechts a. Türen
Stoplicht	2/ komb. m. Schlusslichter (rot)	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ links komb.	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	85	dB bei	3'600 U/min.

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Fabrikgarantierte zulässige Anhängelast: 4'990 Kg.
- +) Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
Markierlichter: Müssen nach Vorschrift angebracht werden.
Rückstrahler: Zu klein und zu hoch montiert.- Müssen den Vorschriften entsprechend ersetzt und angebracht werden.

Distanz Fahrgestell/Hinterrad-Reifen = 25 mm. Diese Distanz muss mindestens 30 mm betragen. Abänderung bei der Einzelabnahme kontrollieren.

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, den 15.8.61

Die Typenprüfungskommission