

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Lastwagen-Fahrgest.	BEDFORD		K D S C 1		1961	3 5 7 4	
Merkmale "K D S C 1" vor Fahrgestell-Nr. sowie a. Hersteller-Plakette, links a. Kotflügel-Innenseite							
"KDE/F" vor Motor-Nummer			Betriebsstoff Diesel		Anzahl Zyl. 6		
Hersteller des Fahrgestells VAUXHALL Motors England							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts oben seitlich auf Längsträger, neben Motor, sowie a. Herst.-Plak.							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts vorn unten auf Motorblock, sowie auf "GMS"-Plakette							
Motor-Typ K F 1 - 300 cu.in. - Reihomotor, stehend, m. direkter Einspritzung							
Lage des Motors Vorn Motorbremse auf Wunsch							
Zyl.-Inhalt 4 1929 cm³ Anhängerbremse auf Wunsch							
Takte 4 Getriebeart mech. synchr. Seilw./Spill							
Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 4 Zughaken auf Wunsch							
Antrieb a. Hinterräder Geschw. 1. Gang 12 Spur V. 1'884							
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 80 Spur H. 1'641							
Anzahl Reifen 6 Differentialsperre -- Wendekreis 13,20 / 13,50							
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, Zweikreis, m. Druckluft-Bremshilfe, auf alle Räder							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Kardanwelle bzw. Hinterräder							
Gewichte		vorn	hinten	Total	Berelfung		Innenmasse in mm
Leer m. Kab.		1'660	970	2'630	Dimension 8.25-16		
Nutzlast		je nach Aufbau			Pneu-Tragk. 1'475		
Gesamtgew.				7'500	12 Ply		
Fabrikgarant.		2'720	5'900	7'500	Doppelt		
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 12'250. *)				Anzahl Türen 2 (Kabine)		Überhang H. 93 DIN	
Lenkung: Lage rechts oder links - Frontlenk.				Motor-Marke BEDFORD		Brems-PS 103 100-SAE	
Bohrung 98.43				Hub 107.95		Steuer-PS 25,10	
Karosserie-Form geschlossene Frontlenker-Kabine							
Zahl der Plätze: Total		3		(vorn 3 Mitte hinten)		Stehplätze	
Sozlusstz Seitenwagen							

Scheinw. Marke	2/ LUCAS 700 Headlamp Continental	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker m. Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ Duplo symmetrisch	V = separat,	neben Standlichter (orange)
Standlichter	2/ separat über Scheinwerfer	H = separat,	neben Schluss-& Stoplichter (or.)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb. m. Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ über Blinker	Rückblickspegel	2/ links & rechts a. Türen
Stoplicht	2/ komb. m. Schlusslichter (rot)	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ komb. links m. Schlusl.	Gefährliche Bestandteile	---
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt	(2 x 6 V)	
Lärmmessung	82-83 dB	bei 2'800 U/min.	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Fabrikgarantierte zulässige Anhängelast: 4'750 kg.

+) Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Markierlichter: Müssen nach Vorschrift angebracht werden.

Rückstrahler: Zu klein und zu hoch montiert - Müssen den Vorschriften entsprechend ersetzt und angebracht werden.

Abstand Chassis/Reifen der angetriebenen Räder: 25 mm. Diese Distanz muss mindestens 30 mm betragen. Abänderung bei der Einzelabnahme kontrollieren.

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 15.8.61

Die Typenprüfungskommission