

Lastwagen (Fahrgestell)

MAN - BUESSING

19.320 U

Hersteller MASCHINENFABRIK AUGSBURG-NUERNBURG AKTIENGESELLSCHAFT, Werk München (D)
 Erkennungsmerkmale "19.320" sowie "Unterflur" beidseitig auf Türen. - "19.320 U" auf Hersteller-Plakette
"902" Vorziffer zu Fahrzeugnummer sowie auf Hersteller-Plakette
 Herstellerplakette rechts, unten im Türfalz
 Fahrstellnummer rechts, vorn seitlich auf Längsträger
 Motorkennzeichen "D 3256 RTXUL" rechts, vorn oben auf Block, unterhalb Längsträger
 Hauptimporteur ALFA2, AG für Fahrzeuge, Bernstrasse 33, 8952 Schlieren / ZH
 Geprüftes Fahrzeug 902 003R 0008 Unveränderliche Zeichen im Typencode 19.320 U

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6
 Lenkung mechanisch Lenkhilfe hydraulisch
 Getriebe rech. nicht synchronisiert oder synchronisiert
 Anzahl Gänge 2x4+1+OD/2x4+1 Achsantrieb HR *)
 Betriebsbremse Druckluft, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder
Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR
 Hilfsbremse Federspeicher abstufbar, wirkend auf HR
Betriebsdruck aus separaten Behälter **)
 Feststellbremse Federspeicher, wirkend auf HR
 Dauerbremse Staudruck nicht abstufbar
 2-Kreis-Kontrolle Kontrollampen

MOTOR

Marke	<u>MAN-BUESSING</u>	Typ	<u>D 3256 RTXUL</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>Mitte</u>
Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>6</u>
Bohrung	<u>132</u>	Hub	<u>150</u>
Hubraum	<u>12316</u>	Steuer-PS	<u>62,72</u>
Leistungs-PS	<u>320 DIN</u>	bei U/min	<u>2200</u>
Lärm	<u>85</u> dB/A	bei U/min	<u>2400 ***)</u>
Schalldämpfer	<u>1 Topf 730 x 300 x 250 mm</u>		
Abgasprüfung	<u>BOSCH-Schwärzungszahl 4,5</u>		
Entstörung	<u>---</u>		

KAROSSERIE

Frontlenkerkabine
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer Tachograph
 Sicherheitsgurten -- Rückspiegel links + rechts
 Unterlegkeil §) Zugvorrichtung auf Wunsch
 Diebstahlsicherung --
 Anzahl Plätze t 2 od. 3 v 2 od. 3 M -- h --

GEWICHT §)

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>je nach Aufbau</u>		
Nutzlast	<u>je nach Aufbau</u>		
Gesamtgewicht	<u>16000</u>		
Fabrikgarantie	<u>6500</u>	<u>13000</u>	<u>19000</u>
Reifengrösse	<u>12.00 R 20</u>	<u>12.00 R 20</u>	(Varianten
Ply / atü	<u>18 / 7,5</u>	<u>18 / 8,5</u>	vgl. Bemer-
Tragkraft	<u>6600</u>	<u>13000</u>	kungen)
für V max	<u>100</u> km/h	<u>100</u> km/h	

MAASSE §)

innen aussen
 Länge -- 9200 Achsabstände 4700 / 5100 /
 Breite -- 2500
 Höhe -- 2000 Spurweite v 2160 h 1830
 Ueberhang s -- Spurweiten v -- h --
 v 1500 h --
 h 2600 Spurbereich l 19600 r 19100
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile --

Garantierte Anhängelast gebremst. --
 Garantierte Anhängelast ungebremst --
 Garantiertes Gesamtzuggewicht 38000
 Geprüfte Anhängelast --
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 100 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen -- km/h

AUSRÜSTUNG §)					
Fernlichter	CR	(E)			
Zusatz-Fernlichter	--				
Abblendlichter	CR	(E)			
Standlichter	A	(E)	in CR		
Nebellichter	--		Schlusslichter R	(E)	
Bremslichter	S1	(E)	Rückfahrlicht	--	
Richtungsblinker	v --		vs 4	(E) h 2a	(E)
Rückstrahler	v --		s I	(E) h I	(E)
Markierlichter	v A	(E)	s --	h --	
Lichtlupe	auf Fernlicht Kontroll-Nr. Bei komb. m. Schlussl.				
Scheibenwischer	3 Blatt mit XXXX Waschanlage				
Warnvorrichtungen	KLAXON ETF 4D TP AR 271 à 276 (98) dB/A				
				() dB/A	
				() dB/A	

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Lastwagen		
Marke und Typ	MAN - BUSSING 19.320 U		
Typenscheinnummer	CH	3574 01	
Karosserie			
Plätze total		vorn	
Leergewicht	lt. Waagschein	Treibstoff	D
Nutzlast	je nach Pz	Steuer-P5	62,72
Gesamtgewicht	16000	Habraum	12316

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) Differential-Sperre : auf HA, elektrisch-pneumatisch schaltbar
- **) Notlösevorrichtung : aus HA-Kreis; Plombierung nicht erforderlich (Druckknopf)
Mech. Lösevorrichtung : Spindel an Zylinder
- ***) Lärmminderung : Motor rechts ausserhalb Fahrgestell komplett mit Blech verkleidet. Innenseite der Verschalung mit Lärmdämpfungsmaterial ausgekleidet

§) Unterlegkeil, Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu prüfen
Markierlichter auf Kabinendach müssen ausser Betrieb gesetzt werden

Druckluftablass-Geräusch : Keramikfilter an Druckregler

Reifenvariante : 11.00 R 20, 16 PR, v = 6600 kg bei 7,75 atü / h = 12000 kg bei 8,0 atü, für Vmax 80 km/h

Bremsversuche und Anfahrvermögen mit 19000 kp geprüft

Eintrag im Fahrzeugausweis :
Breitetafel > 2,3 m erforderlich

Lastwagen
(Fahrgestell)

MAN - BUESSING

1 9 . 3 2 0 U

CH 3574 01

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 6.8.76./Sta

Ausführung Breite 2300 mm (Vorderachse V 7-55 L)

Betriebsbremse : VA= druckluft-hydraulisch, HA= Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken,
auf alle Räder, stufenlos lastabhängiger Bremskraftregler auf
Hinterräder.

Masse : Breite = 2300 mm (Bereifung 11.00 - 20)
Spur vorn = 2000 mm
Spur hinten = 1715 mm

Garantie : Vorderachse = 6000 kg

Ausrüstung a.W. : Fernlicht = 2 / HR (E)
Abblendlicht = 2 / HC (E) die äusseren
Standlicht = 2 / A (E) in HC

Zürich, 6.8.76. (Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 902-2084-2066)