

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Typencodier-Nummer

Lieferwagen (Fahrgestell)

M M C - F B W

CANTER T 210 F

CH 3575 02

Hersteller
Erkennungsmerkmale

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo (J)
 "CANTER T 210 F" auf Hersteller-Plakette. - "T 210 F" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

 Herstellerplakette
 Fahrgestellnummer
 Motorkennzeichen
 Hauptimporteur
 Geprüftes Fahrzeug

links, auf Türinnenseite
 links, vorn seitlich auf Längsträger, hinter Vorderrad
 "4DR5" links, seitlich auf Block, hinter Einspritzpumpe (eingegossen)
 Aktiengesellschaft FRANZ BROZINCEVIC, Motorwagenfabrik FBW, 8621 Wetzikon
 T210F-10415

Unveränderliche Zeichen im Typencode T 210 F

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 5 Achsantrieb Hinterräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, auf alle Räder
 Hilfsbremse Einzelkreise der Betriebsbremse
 Feststellbremse mechanisch, Innenbacken, auf Kardan
 Dauerbremse a. W. = Staudruck, abtufbar
 2-Kreis-Kontrolle 2 Druckschalter, separate Kontrollampe

Motor

| | | | |
|---------------|------------------------------|-----------------|--------|
| Marke | mitsubishi | Typ | 4DR50A |
| Bauart | Reihe | Takte | 4 |
| Treibstoff | D | Lage | vorn |
| Kühlung | Wasser | Anzahl Zylinder | 4 |
| Bohrung | 92 | Hub | 100 |
| Hubraum | 2658 | Steuer-PS | 13,54 |
| Leistungs-PS | 70 DIN | bei U/min | 3200 |
| Lärm | 81,5 | dB/A bei U/min | 3500 |
| Schalldämpfer | 1 Topf 405 x 210 x 170 mm +) | | |
| Abgasprüfung | Bacharach= 4 | | |
| Entstörung | --- | | |

Karosserie

Frontlenkerkabine
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten Rückspiegel 1/innen+2/ausen
 Unterlegkeil Zugvorrichtung nach Wunsch
 Diebstahlsicherung

Gewichte

| | vorn | hinten | total |
|----------------|-----------|----------------|-------------------|
| Leergewicht | | je nach Aufbau | |
| Nutzlast | | je nach Aufbau | |
| Gesamtgewicht | | | 3500 |
| Fabrikgarantie | 1500 | 2500 | 3500 |
| Reifengröße | 6.50 - 16 | 6.50 - 16 | (Varianten *) |
| Ply / bar | 8 / 4,5 | 8 / 4,5 | vgl. Bemerkungen) |
| Tragkraft | 1860 | 3520 | |
| für V max | 120 | km/h | 120 km/h |

Anzahl Plätze t 3 v M h
 Masse innen aussen
 Länge 5550 Achsabstand 3145
 Breite 1860 Doppellachse v h
 Höhe 2010 Spurweite v 1390 h 1435
 Ueberhang s h
 v 1000
 h 1405 Spurkreis l 12700 r 12900

Garantierte Anhängelast gebremst
 Garantierte Anhängelast ungebremst
 Garantiertes Gesamtzuggewicht 5750 kg
 Geprüfte Anhängelast
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 85 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Ausrüstung | |
| Fernlichter | HR (E) |
| Abblendlichter | HC (E) die Äusseren |
| Standlichter | IMASEN 13503 R/L |
| Schlusslichter | R (E) |
| Bremslichter | Sl (E) |
| Richtungsblinker | v IMASEN 13503 R/L s h 2a (E) |
| Rückstrahler | v s h I (E) |
| Markierlichter | v s h |
| Zusätzliche Lichter | |
| Kontroll-Nr -Befeleuchtung | 1/ links kombiniert |
| Scheibenwischer | 2/ Blatt mit/ohne Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | BOSCH 0 320 203 012 |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|----------------|------------|---------|
| Art des Fahrzeuges | Lieferwagen | | |
| Marke und Typ | M M C - F B W | CANTER | T 210 F |
| Typenscheinnummer | CH | 3575 02 | |
| Karosserie | | | |
| Plätze | total | 3 | vorn |
| Leergewicht | lt. Waagschein | Treibstoff | D |
| Nutzlast | j.n. Aufbau | Steuer-PS | 13,54 |
| Gesamtgewicht | 3500 | Hubraum | 2658 |

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

Die Rückenlehne des Führersitzes muss mechanisch gesichert sein.

- +) Lärmdämpfung: Motorraum mit Antidröhn ausgespritzt, seitlich mit Gummilappen, hinten mit Haube sowie unten mit Wanne abgedeckt.
- *) Reifenvariante: 6.50 - 16, 10 FR V= 1870 kg (4,5 bar) / H= 3540 kg (4,5 bar); keine Spurveränderung.

Ort und Datum der Prüfung

Wetzikon, 26.11.74

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Lieferwagen
(Fahrgestell)

M M C - F B W

Canter T 210 F

CH 3575 02

Z U S A T Z K A R T E . I

Typenüberprüfung vom 19.8.1976 in Wetzikon - lin

- 2-Kreis-Kontrolle : Niveauekontrolle mit separater Kontrolllampe
Sicherheitsgurten : Ar4m, Mittelsitz CH 7 04 AA 03 (Art. 23 Abs. 3bis BAV erfüllt)
Fernlichter : 2 R + 2 CR (E)
Abblendlichter : 2 CR (E) äussere
Standlichter : A (E)
Richtungsblinker vorn: 1 (E)
Warnvorrichtung : KNIGHT, Typ KM 115 E2 oder andere gemäss Homologationsblätter
geprüfte Modelle

Nachtrag vom 23.5.77 - Schw

Geräuschemessung BAV

Vorbeifahrt: 50 km/h; M4; i_A 6,166; 80,5 dB/A

Nahfeld: 94 dB/A bei 3450/m