

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
30) Lieferwagen	M A Z D A	E 2 0 0 0 (SR) / Kasten	ZUSATZKARTE CH 3576 11

Hersteller TOYO KOGYO CO., LTD, Hiroshima / Japan
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "SR"
Fahrgestellnummer "JNZSR1J2200....." (ohne Fenster) oder "JNZSR1L2200....." (mit Fenster)
 Herstellerplakette in Kabine, rechts am hinteren Türpfosten
 Fahrgestellnummer in Kabine, rechts oben auf Radkasten, neben Beifahrersitz
 Motorkennzeichen "FE" links, vorn oben auf Motorblock, unterhalb 1. Zündkerze
 Importeur MAZDA (SUISSE) SA, Rue de Vevrot 14, 1217 Meyrin/GE

Fahrgestell	Motor	Typ	FE
Anzahl Achsen/Reifen <u>2 / 4</u>	Marke <u>MAZDA</u>	Typ	FE
Federung <u>V=Drehstab/H=Längsblatt;Stossdämpfer V+H= Ja</u>	Bauart <u>Reihe</u>	Takte	4
Lenkung <u>mechanisch Zahnstange</u>	Treibstoff <u>B</u>	Lage	vorn
Achsantrieb <u>auf Hinterräder</u>	Kühlung <u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse <u>hydraulisch,2-Kreis,V=Scheiben/H=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftregler last- und verrüderungsabhängig auf Hinterräder</u>	Bohrung <u>86</u>	Hub	86
Hilfsbremse <u>mechanisch,Innenbacken,auf die Hinterräder</u>	Hubraum <u>1998</u>	Steuer-PS	10,2
Feststellbremse <u>via Hilfsbremse,Hebel mit Segment</u>	Leistung kW <u>62,5 ECE</u>	bei min-1	5000
Dauerbremse <u>---</u>	Md-max. Nm <u>151 ECE</u>	bei min-1	2800
2-Kreis-Kontrolle <u>Niveauekontrolle;Kontrolllampe kombiniert</u>	Entstörung <u>D</u>	Schalldämpfer	<u>2 Töpfe: 260x129 mm / 500x174 mm</u> " (N) F350" " (N) F850"

Karosserie/Ausrüstung <u>Kasten mit oder ohne Fenster</u>	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen <u>5</u>	Leergewicht	<u>770</u>	<u>670</u>	<u>1440</u>
Sicherheitsgurten vorn <u>Ard=(B) + B(B)</u>	Gewichtsverteilung	<u>410</u>	<u>945</u>	<u>1355</u>
Unterlegkeil <u>---</u>		<u>1180</u>	<u>1615</u>	<u>2795</u>
Diebstahlsicherung <u>---</u>	Fabrikgarantie			<u>2795</u>
Treibstofftank <u>1 / 62 lt. / Stahlblech</u>	Reifengröße	<u>185 R 14 C</u>	<u>185 R 14 C</u>	
Warnvorrichtung <u>KNIGHTDRY E2 012 e2 oder andere homologierte</u>	Ply/bar	<u>6 / 4,5</u>	<u>8 / 4,5</u>	
Anzahl Plätze <u>T 3 v 3 M _____ h *)</u>	Tragkraft	<u>1550</u>	<u>1700</u>	
	für Vmax	<u>140</u>	<u>140</u>	
	Felgen	<u>5 J x 14 Stahl</u>		

Masse	innen	aussen	Achsabstand	2600			
Länge	<u>3000</u>	<u>4690</u>	Doppelachse v		h		
Breite	<u>1510</u>	<u>1690</u>	Spurweite v	<u>1450</u>	-		
Höhe	<u>1340</u>	<u>1960</u>	Spurweite h	<u>1410</u>	-		
Überhang vorn	<u>---</u>	<u>900</u>	Spurkreis Ø	<u>10180</u>	r	<u>10100</u>	
Überhang hinten	<u>1010</u>	<u>1190</u>	beladen	<u>---</u>			
Bodenfreiheit	leer	<u>---</u>					

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>1380/660 kg</u>		
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast	<u>750 kg</u>		
Garantierte Dachlast	<u>100 kg</u>		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>138</u>		km/h
gemessen _____ km/h bei min-1 _____ Motor _____ Zapfwelle			

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1	
m5	4,44	74,5	74,0	3750	aa)

F	G	Emissionen in g/km			Leerlauf		ATG-Nummer
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO	min-1	CH
m5	4,44	--	--	--	0,9	800	

Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Fahrzeugart	<u>Lieferwagen</u>	
Marke und Typ	<u>MAZDA E 2000</u>	
Typenschein-Nr. CH	3576 11	
Karosserie	<u>Kasten</u>	
Plätze	Total <u>3 *</u>	vorn <u>3</u>
Leergewicht	<u>1440</u>	Treibstoff <u>B</u>
Nutzlast	<u>1355</u>	Hubraum <u>1998</u>
Gesamtgewicht	<u>2795</u>	Steuer-PS <u>10,2</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Anzahl Plätze im Laderaum : (Code 128) 1 Sitzbank quer = 3 Plätze.
1 Sitzbank quer + 2 Längsbänke = 13 Plätze.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

128 - Zusätzliche Sitz- und Schutzvorrichtungen genehmigt für .. Personen im Laderaum zum nicht gewerbsmässigen Transport.

30) Lieferwagen

M A Z D A

E 2 0 0 0

S R

Kasten

CH 3576 11

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 21.10.86 in Bern - PR (Lärmvorschriften 01.10.86 erfüllt)

Motorleistung : 63 kW DIN bei 4700 U/min.

Md-max. : 153 Nm DIN bei 2800 U/min.

Lärmdämpfung : Auspuffanlage unverändert

2-teilige Motorhaube mit Lärmdämmatte belegt.

Abschlussblech hinter Motor mit Lärmdämmatte belegt.

2-teilige Gummischürzen in vorderen Radkasten.

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
FE	m5	4,44	75,5	68,0 3525	aa)

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf		ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
FE	m5	4,44	—	—	—	0,9	800	

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen