

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Lieferwagen (Fahrgestell)

MULTICAR

M 24

CH 3578 01

Hersteller
Erkennungsmerkmale

VEB - Fahrzeugwerk Waltershausen, Industriestrasse, 5812 Waltershausen (DDR)

"M 24 00" auf Hersteller-Plakette (Bezeichnung für das Grundfahrzeug)

"M 24 .." auf Aufbau-Plakette, rechts vorn am Aufbau *

Herstellerplakette
Fahrgestellnummer

rechts, auf Kabinenrückwand

rechts, vorn oben auf Längsträger, vor Stossdämpfer

Motorkennzeichen

"4VD 8,8/8,5-1 SRF" links, seitlich am Motorblock, auf angeleiteter Plakette

Hauptimporteur

Aktiengesellschaft ROLBA AG, Zürcherstrasse 51, 8620 Wezikon

Geprüftes Fahrzeug

03809

Unveränderliche Zeichen im Typencode

M.24...

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

6

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4

Achsantrieb a.HRja.N.-Differen-

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, IB, lastabh. Bremskraftregler
auf HR, (1.-Kreis auf 1-Vorderachse + Hinterachse,
2.-Kreis auf 1-Vorderachse)

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Vorderräder

Feststellbremse

mechanisch, Innenbacken, auf VR, Hebel mit Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle, separate Kontrolllampe.

Karosserie

je nach Aufbau *

Anzahl Türen

1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

4 +)

Rückspiegel

1/links + 1/rechts

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

nach Wunsch

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 1

v

M

h

Masse *)

Innen

aussen

Länge (Fahrgestell-Kabine)

3585

Achsabstand

1950

Breite

1580

Doppelachse

v

h

Höhe

2140

Spurweite

v 1215

h 1065

Ueberhang

s

Spurweite

v

h

v

985

Spurkreis

l 8900

r 8900

h

650

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke Motorenwerke Cunevalde Typ 4VD 8,8/8,5-1 SRF

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

Diesel

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

85

Hub

88

Hubraum

1997

Steuer-PS

10,17

Leistungs-PS

45 DIN

bei U/min

3000

Lärm

82 dB/A bei U/min

3200

Schalldämpfer

1 Topf 550 x Ø 130 mm

Abgasprüfung

Bacharach = 4 / BOSCH-Schwärzungszahl = 0,5

Entstörung

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

870

450

1320 *)

Nutzlast

je nach Aufbau

Gesamtgewicht

3500

Fabrikgarantie

1300

2600

3500

Reifen grösse

23 x 5

23 x 5

(Varianten

Pty / bar

6 / 5,0

6 / 5,0

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1300

2600

für V max

50

km/h

50 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

1500 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

750 kg

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

50

km/h

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung

Fernlichter

HCR (E)

Abblendlichter

HCR (E)

Standlichter

A (E) in HCR

Schlusslichter

R (E)

Bremslichter

S1 (E)

Richtungsblinker

v l (E) od. K 12716 h 2a (E)

Rückstrahler

v s h I (E)

Markierlichter

v s h

Zusätzliche Lichter

l/ kombiniert links

Kontroll-Nr.-Beleuchtung

l/ Blatt mit/ohne Waschanlage

Schelbenwischer

BCSCH 0 320 143 026 oder andere gemäss

Warmvorrichtungen

Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges

Lieferwagen

Marke und Typ

MULTICAR M 24

Typenscheinnummer

CH 3578 01

Karosserie

Je nach Aufbau *)

Plätze

total 1 vom

Leergewicht

*) J.n.Aufbau Treibstoff

D

Nutzlast

*) J.n.Aufbau Steuer-PS

10,17

Gesamtgewicht

3500 Hubraum

1997

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Aufbauvarianten:Maße (ausser/innen)

Länge

Breite

Höhe

Überhang hinten

Gewichte

Leer

Nutzlast

Gesamtgewicht

M 24 01 = Brücke

3955/2050 mm

1600/1500

2140/ 350

1020/ 915

V= 920/H= 630/T=1550 kg

180 1770 1950

1100 2400 3500

M 24 10=3-Seitenkipper

3955/2050 mm

1600/1500

2140/ 350

1020/ 915

V= 930/H= 705/T=1635 kg

170 1695 1865

1100 2400 3500

M 24 13=Muldenkipper

3905/1880 mm

1600/1500

2140/ 400

970/ 730

V= 935/H= 650/T=1585 kg

310 1605 1915

1245 2255 3500

M 24 51=Sammelbehälter

4030/1800 mm

1580/1380

2140/ 960

1095/ 600

V= 920/H= 810/T=1730 kg

330 1440 1770

1250 2250 3500

- +) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23, Abs. 3 bis geprüft; Gurttyp Ar4 genügt. Rechter unterer Verankerungspunkt mit Flacheisen von 120x35x6 mm durch Herstellerwerk verlängert (keine Bezeichnung).

Eintrag im Fahrzeugausweis:

-Höchstgeschwindigkeit kleiner 60 km/h; auf Autobahnen und Autostrassen nicht zugelassen.

Ort und Datum der Prüfung

Edlg. Fahrzeug-Typenprüfung

Waltershausen, 20.-24.10.75.

Zürich, 4.5.76.