

| | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------|--------------------|
| Fahrzeugart | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| 30) Lieferwagen (Fahrgest.) §) | NENCKI | KF 35 HTS | CH 3582 01 |

Hersteller NENCKI AG, Gaswerkstrasse 27, 4900 Langenthal
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "KF 35 HTS"
Fahrgestellnummer "35..."
 Herstellerplakette in Führerkabine, rechts vor Beifahrersitz
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich auf Längsträger
 Motorkennzeichen "HR 494 HT" hinten auf Zylinderkopf (Plakette) / 03A links auf Motorblock
 Importeur _____

| | |
|---|--|
| <p>Fahrgesteil</p> <p>Anzahl Achsen/Reifen <u>2 / 4</u></p> <p>Federung <u>Blattfedern mit Stossdämpfer vorn und hinten</u></p> <p>Lenkung <u>mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch</u></p> <p>Achsantrieb <u>Allrad, v-ausschaltbar</u></p> <p>Betriebsbremse <u>hydraulisch mit Hydraulikhilfe oder Druckluft-hydraulisch, 2-Kreis, Trommel, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer auf HR</u></p> <p>Hilfsbremse <u>mechanisch, IB, wirkend auf HR</u></p> <p>Feststellbremse <u>wie Hilfsbremse</u></p> <p>Dauerbremse <u>-</u></p> <p>2-Kreis-Kontrolle <u>*)</u></p> | <p>Motor</p> <p>Marke <u>V M</u></p> <p>Bauart <u>Reihe / Turbo</u></p> <p>Treibstoff <u>D</u></p> <p>Kühlung <u>Wasser</u></p> <p>Bohrung <u>94</u></p> <p>Hubraum <u>2775</u></p> <p>Leistung kW <u>70,6 (DIN)</u></p> <p>Mid-max. Nm <u>235</u></p> <p>Schalldämpfer <u>1 Topf 600x300x220 mm "B.LCOS Luzern"</u></p> |
|---|--|

| | |
|--|--|
| <p>Karosserie/Ausrüstung <u>Frontlenkerkabine / je nach Aufbau §)</u></p> <p>Anzahl Türen <u>2</u> Geschw. Messer <u>km/h</u></p> <p>Sicherheitsgurten vorn <u>CH 7 23 DB 06 + CH 7 23 ZB 02</u></p> <p>Unterlegkeil <u>-</u> Rückspiegel <u>links + rechts</u></p> <p>Diebstahlsicherung <u>-</u></p> <p>Treibstofftank <u>1/77 l/Stahl</u></p> <p>Warnvorrichtung <u>BOSCH el 20006</u> oder andere homologierte</p> | <p>Gewichte §) vorn hinten Total</p> <p>Leergewicht <u>1410 720 2130</u></p> <p>Gewichtsverteilung <u>(Gewicht des Fahrgestells)</u></p> <p>Fabrikgarantie <u>2500 3000 3500</u></p> <p>Reifengrösse <u>245 - 16 C 245 - 16 C</u></p> <p>Ply/bar <u>6 / 2,5 6 / 2,5</u></p> <p>Tragkraft <u>2200</u></p> <p>für Vmax <u>80 80</u></p> <p>Feigen <u>6,50 F x 16 6,50 F x 16 Stahl</u></p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| <p>Anzahl Plätze <u>T 3 v 3</u> M _____ h _____</p> <p>Masse (Fahrgest.) innen aussen</p> <p>Länge §) <u>4570</u> Achsabstand <u>2730</u></p> <p>Breite <u>1800</u> Doppelachse v _____ h _____</p> <p>Höhe <u>2200</u> Spurweite v <u>1490</u> - _____</p> <p>Überhang vorn <u>1010</u> Spurweite h <u>1460</u> - _____</p> <p>Überhang hinten <u>830</u> Spurbereich <u>11400</u> r <u>11500</u></p> <p>Bodenfreiheit leer <u>250/250</u> beladen <u>250/250</u></p> | <p>Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst _____</p> <p>Garantiertes Gesamtzuggewicht _____</p> <p>Geprüfte Anhängelast _____</p> <p>Garantierte Dachlast _____</p> <p>Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller <u>78</u> km/h</p> <p>gemessen _____ km/h bei /min _____ Motor _____ Zapfwelle _____</p> |
|--|--|

| Geräuschemissionen Getriebe | l-A | Vorbeifahrt | | Standmessung | | Bemerkungen | Angaben für den Fahrzeugausweis | | (Code) |
|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------|-------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | dB/A | dB/A | dB/A | /min | | Fahrzeugart | | |
| m10 | 5,38 | 77,0 | 71,0 | 2400 | | | Fahrzeugart | <u>Lieferwagen</u> | |
| | | | | | | | Marke und Typ | <u>N E N C K I KF 35 HTS</u> | |
| | | | | | | | Typenschein-Nr. CH | <u>3582 01</u> | |
| | | | | | | | Karosserie | <u>je nach Aufbau</u> | |
| F | G | H | J | R | | | Plätze | Total <u>3</u> | vorn <u>3</u> |
| Rauhemission BAV Anh. 3 | ECE-24 | | | | | | | | |
| b = 3,20 bei 3040 /min | k = bei /min | k = bei /min | k = bei /min | | | | Leergewicht | <u>1t. Waagschein</u> | Treibstoff <u>D</u> |
| b = 3,90 bei 2240 /min | k = bei /min | k = bei /min | k = bei /min | | | | Nutzlast | <u>je nach Aufbau</u> | Hubraum <u>2775</u> |
| b = 4,50 bei 1440 /min | k = bei /min | k = bei /min | k = bei /min | | | | Gesamtgewicht | <u>3500</u> | Steuer-PS <u>14,13</u> |
| O | O + P | | | | | | | | |
| S Bacharach = 4,0 | Einspritzpumpe | BOSCH | | | | | | | |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) 2-Kreis-Kontrolle: Druckluftteil = Doppelmanometer und Kontrolllampe, hydraulischer Teil: Niveauekontrolle mit Kontrolllampe.

§) Ausrüstung mit serienmässiger Werks-Kippbrücke:

| <u>Abmessungen</u> | <u>innen</u> | <u>aussen</u> | | |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|--|
| Länge | 3035 mm | 4900 mm | | |
| Breite | 1650 mm | 1800 mm | | |
| Höhe | 400 mm | - | | |
| Überhang hinten | 1080 mm | 1160 mm | | |
| <u>Gewichte</u> | <u>vorn</u> | <u>hinten</u> | <u>Total</u> | |
| Leergewicht | 1550 kg | 950 kg | 2500 kg | |
| Nutzlast | 350 kg | 650 kg | 1000 kg | |
| Gesamtgewicht | 1900 kg | 1600 kg | 3500 kg | |

Masse, Gewichte und Ausrüstung bei anderen Karosserien sind bei der Einzelabnahme festzustellen bzw. zu kontrollieren.

z) Geräuschkämpfung : Wasserkühler, Motor und Getriebe komplett gekapselt (Alu. Blech und schalldämmendes Material) ausgenommen nach hinten. Aussermasse ca. 2000x850x800 mm. Mit schalldämmendem Material belegte Gummi-Blende in den Radkastenöffnungen vorn.

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 4.7.85/18.7.85 / 09.08.85 Ersetzt Typenschein vom Schö/lin Gau/lin Schö/FR

Edg. Typenprüfstelle