

Art des Fahrzeuges Landwirtschafts- Traktor	Fabrikmarke MASSEY - FERGUSON (GB)	Typ 65 - MF 765	Modell- jahr 1961	Typenschein Nr. 3' 5 8 4				
Merkmale "MF 765" auf Hersteller-Plakette, links vom Lichtschalter - "MASSEY FERGUSON 65"								
seitlich a. Motor-Verschaltung-"SNDY" vor Fahrg.Nr.		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl. 4					
Hersteller des Fahrgestells MASSEY FERGUSON TRACTORS Ltd, Coventry (GB)								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen auf Hersteller-Plakette, links vom Lichtschalter *)								
Motor-Nr. eingeschlagen links, hinten auf Motorblock, Ende Auspuffsammelrohr								
Motor-Typ C L - Reihenmotor, stehend, m. direkter Einspritzung								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	3'335 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm					
Takte	4	Getriebeart mechanisch	Seilw./Spill	Länge 3'370				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3x2 = 6 **)	Zughaken 2-stufig +)	Breite 1'840				
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang 2,1	Spur V. 1'220-2'032	Höhe 1'490				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20 ***)	Spur H. 1'321-2'235	Radstand 2'140				
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden	Wendekreis 8,30/8,70	Überhang H. 860				
Fußbremse mechanisch, Doppelscheiben, a. Differentialwelle bzw. Hinterräder (2 Pedalen m. Verrieg.)								
Handbremse mechanisch, Doppelscheiben, a. Differentialwelle bzw. Hinterräder m. Feststellvorricht.								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	710	1'210	1'920	Dimension	6.00-16	13 x 28	++)	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	525	1'610		Breite
Gesamtgew.					4 Ply	6 Ply		Höhe
Fabrikgarant.					Tractor			Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke MASSEY FERGUSON		Brems-PS 56,5		
Bohrung		91,44		Hub 127		Steuer-PS 16,99		
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total		1 +++)		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
Soziussitz					Seitenwagen			

Scheinw. Marke 2/ HELLA	Fahrlichtungsanzeiger
Abblendsystem 2/ Duplo	
Standlichter 2/ in den Scheinwerfern	
Nebellampe	Scheibenwischer
Schlusslicht 2/ elektrisch JOKON \varnothing 75 mm	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler 2/ auf Hinterachse \varnothing 70 mm	Rückblickspegel
Stoplicht	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 84 dB bei 1'700 U/min bzw. 20 km/h	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Fahrgestell-Nr.: Wird vom Importeur zusätzlich oben a. Getriebeflansch eingeschlagen.
- **) Getriebe: Auf Wunsch = 3 x 2 x 2 = 12 Gänge (wovon 6 Kriechgänge)
- ***) Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h bei 1'700 U/min Motor bzw. 610 U/min an der Zapfwelle
Regler: Vollast-Begrenzungsschraube u. Hülse müssen vom kantonalen Experten plombiert werden - Anschlagsschraube muss gehärtet werden.
- +) Zughaken: Stecknagel muss eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen aufweisen.
- ++) Bereifung: Auf Wunsch = 11 x 32 auf Hinterräder
- +++) Anz. Plätze: Auf Wunsch = 2 Notsitze m. Geländer links oder rechts auf Kotflügel.
Können nur dann bewilligt werden, wenn über die hydraulische Hebevorrichtung Schutzbleche angebracht sind.

Ort und Datum der Typenprüfung Dübendorf, 23.8.61

Die Typenprüfungskommission