

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ *)	Modelljahr	Typenschein Nr.
Arbeitskarren	MASSEY - FERGUSON (GB)	702 - MF 702 mit Lader 702 vorn	1961	3' 5 8 6-B
Merkmale "MF 702" auf Hersteller-Plakette rechts vom Lichtschalter. - "D" = Vorziffer zu Fahrgest.-Nr., "SKS" zu Motor-Nr. *)				
Hersteller des Fahrgestells		MASSEY - FERGUSON TRACTORS Ltd., Coventry (GB)	Betriebsstoff	Dieselöl Anzahl Zyl. 4
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		auf Hersteller-Plakette rechts vom Lichtschalter (angenietet) **)		
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts vorn oben auf Motorblock		
Motor-Typ		S K S - Reihenmotor, stehend, mit Wirbelkammer		
Lage des Motors		vorn Motorbremse	in Fahrtstellung	
Zyl.-Inhalt		2'259 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm
Takte		4	Getriebeart mechanisch	Länge 3'300
Kühlung		Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3x2= 6 +) Zughaken nach Wunsch	Breite 2'020
Antrieb		auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang Spur V. 1'350	Höhe 3'850
Anzahl Achsen		2	Geschw. dir. Gang 20 ++) Spur H. 1'630	Radstand 2'000
Anzahl Reifen		4	Differentialsperre auf Wunsch Wendekreis 7,45 / 7,60	Überhang H. 700/V 600
Fussbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder (2 Pedalen m. Verriegelung)				
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder, mit Feststellvorrichtung				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	1'380	1'320	2'700	Dimension 7.50-16
Nutzlast				Pneu-Tragk. 1'080
Gesamtgew.				8 Ply 6 Ply
Fabrikgarant.				Tractor DUNLOP Fieldmaster
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen	
Lenkung: Lage		Mitte - m. hydraul. Unterstützung	Motor-Marke	STANDARD (GB)
Bohrung		84,137	Hub	101,6
Karosserie-Form		Traktor mit Ladeschaufel, vorn *)		
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn Mitte hinten)	Stehplätze
Soziussitz		Seitenwagen		

Scheinw. Marke	2/ LUCAS	Fahrerichtungsanzeiger	2/ Blinker auf HR-Kotflügel
Abblendsystem	2/ Duplo		
Standlichter	2/ separat, a. HR-Kotflügel	Ø 70 mm	
Nebellampe		Schelbenwischer	
Schlusslicht	2/ auf HR-Kotflügel	Ø 70 mm	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ auf Hinterachse	Ø 80 mm	Rückblickspegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser	km/h mit Drehzahluhr
Kontrollschildbeleuchtung	1/ hinter Sitzlehne Fahrer	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ Arbeitslampen a. HR-Kotflügel,	m. Kontrolllampe	
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	84	dB bei 1'775 U/min bzw. 20 km/h	

- * Karosserieform: Traktor mit Ladeschaufel vorn und Bagger-Vorrichtung hinten, siehe TS 3'586-A
Traktor mit Bagger-Vorrichtung hinten, allein 3'586-C
Gewerblicher Traktor 3'586-D
Landwirtschaftlicher Traktor 3'586-E

** Fahrgestell-Nr.: Wird durch den Importeur zusätzlich oben auf Getriebeflansch eingeschlagen.

+ Getriebe: Auf Wunsch = 3 x 2 x 2 = 12 Gänge (davon 6 Kriechgänge).

++ Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h bei 1'775 U/min am Motor bzw. 590 U/min an der Zapfwelle.

Regler: Vollastbegrenzungsschraube und Hülse müssen vom kantonalen Experten plombiert sein. Anschlagsschraube muss gehärtet sein.

Bei Fahrten auf öffentlichen Strassen müssen die Ladeschaufel und der Arm immer vollständig hochgeklappt sein.

Immatrikulation: Kann als landw. Traktor mit Arbeitsgerät, mit grünem Schild oder als gewerblicher Traktor mit Arbeitsgerät, mit weissen Schildern immatrikuliert werden. -Im letzteren Falle ist eine Geschwindigkeitstafel (20 km) anzubringen. Da die Geschwindigkeit nicht höher als 20 km/h, ist eine feste Kabine nicht erforderlich.

Dübendorf, 23.8./6.9.61

Die Typenprüfungskommission