

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		*)	Modell- jahr	Typenschein Nr.
Landw.-Traktor	MASSEY - FERGUSON (GB)		7 0 2 - M F 702			1961	3' 5 8 6-E
Merkmale "MF 702" auf Hersteller-Plakette rechts vom Lichtschalter. - "D" = Vorziffer zu Fahrgest.-							
Nr. "SKS" zu Motor-Nr.		*)		Betriebsstoff Dieselöl		Anzahl Zyl. 4	
Hersteller des Fahrgestells		MASSEY - FERGUSON TRACTORS Ltd., Coventry (GB)					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen auf Hersteller-Plakette rechts vom Lichtschalter (angenietet) **)							
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts vorn oben auf Motorblock					
Motor-Typ		S K S - Reihenmotor, stehend, mit Wirbelkammer					
Lage des Motors		vorn Motorbremse					
Zyl.-Inhalt		2'259cm ³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm	
Takte		4		Getriebeart mechanisch		Sellw./Spill Länge 3'000	
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 3x2=6 +)		Zughaken nach Wunsch Breite 2'020	
Antrieb		auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'350 Höhe 2'050	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 20 ++)		Spur H. 1'630 Radstand 2'000	
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre auf Wunsch		Wendekreis 7,45 / 7,60 Überhang H. —	
Fussbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder (2 Pedalen m. Verriegelung)							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder, mit Feststellvorrichtung							
Gewichte		vorn hinten		Total		Bereifung	
Leer		757 961		1'717		Dimension 7.50-16 13 x 24	
Nutzlast						Pneu-Tragk. 1'080 1'510	
Gesamtgew.						8 Ply 6 Ply	
Fabrikgarant.						Tractor DUNLOP Fieldmaster	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			
Lenkung: Lage		Mitte - m.hydraul.Unterstützung		Motor-Marke STANDARD (GB)		Brems-PS 37,25	
Bohrung		84,137		Hub 101,60		Steuer-PS 11,50	
Karosserie-Form		*)					
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn Mitte hinten)		Stehplätze	
Soziussitz		Seltenwagen					

Scheinw. Marke 2/ LUCAS	Fahrerichtungsanzeiger
Abblendsystem 2/ Duplo	
Standlichter 2/ separat, a.HR-Kotflügel \emptyset 70 mm	
Nebellampe	Scheibenwischer
Schlusslicht 2/ auf HR-Kotflügel \emptyset 70 mm	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler 2/ auf Hinterachse \emptyset 80 mm	Rückblickspegel
Stoplicht	Geschwindigkeitsmesser km/h mit Drehzahluhr
Kontrollschildbeleuchtung 1/ hinter Sitzlehne Fahrer	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 84	dB bei 1'775 U/min bzw. 20 km/h

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Karosserieform: Traktor mit Ladeschaufel vorn und Bagger-Vorrichtung hinten, siehe TS 3'586-A
Traktor mit Ladeschaufel vorn, allein 3'586-B
Traktor mit Bagger-Vorrichtung hinten, allein 3'586-C
Gewerblicher Traktor 3'586-D
- ***) Fahrgestell-Nr.: Wird durch den Importeur zusätzlich oben auf Getriebeflansch eingeschlagen.
- +) Getriebe: Auf Wunsch = 3 x 2 x 2 = 12 Gänge (davon 6 Kriechgänge).
- ++) Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h 1'775 U/min am Motor bzw. 590 U/min an der Zapfwelle.
- Regler: Vollastbegrenzungsschraube und Hülse müssen vom kantonalen Experten plombiert sein. Anschlagsschraube muss gehärtet sein.

Ort und Datum der Typenprüfung Dübendorf, 23.8./6.9.61.

Die Typenprüfungskommission