

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Lastwagen

NORDSTROEMS

6 6 6

CH 3593.01

Hersteller  
ErkennungsmerkmaleEngström & Nilson AB, S-17220 Sundbyberg (S) / Montagewerk: AB Nordströms, Linbanor (S)  
"666" auf Hersteller-PlaketteHerstellerplakette  
Fahrgestellnummer  
Motorkennzeichen  
Hauptimporteur  
Geprüftes Fahrzeuglinks, seitlich am Vorderwagen beim Drehgelenk  
auf Hersteller-Plakette (Importeur) + hinten, links am Vorderwagen beim Drehgelenk (Nähe Hersteller-Plakette)  
"3208" oben auf Block, unterhalb Ansaugkrümmer (vom Importeur eingeschlagen)  
Gunter Thiel, Baumaschinen, 1261 Le Mulds  
10197

Fahrgestell

Anzahl Achsen

3 (=Doppelachse) Anzahl Räder 6

Lenkung

hydraulische Knicklenkung

Getriebe

Planetengetriebe mit Drehmomentwandler

Anzahl Gänge

4 \*) Achsantrieb \*\*)

Betriebsbremse

druckluft-hydraulisch, 1-Kreis für Druckluftteil,  
2-Kreis für hydr. Teil, Scheiben, wirkend auf  
alle Räder

Hilfsbremse

+)

Feststellbremse

Federspeicher

Dauerbremse

==

2-Kreis-Kontrolle

2 Niveaubehälter mit einer gemeins. Kontrolllampe

Karosserie

Muldenkipper

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

=

Rückspiegel

XXXXX/links/rechts

Unterlegkeil

2/360x300x260

Zugvorrichtung

=

Diebstahlsicherung

=

Anzahl Plätze

t 1 v

M h

Masse

innen

ausser

Länge

2050

Achsabstand

4850 /

Breite

2500

Doppelachse

v h 1600

Höhe

3100

Spurweite

v h 1990

Ueberhang

s

Spurweite

v

v

2200

h

h

2000

Spurkreis ø

l 16100 r 16800

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

2200

Motor

Marke

CATERPILLAR

Typ

3208

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

114,3

Hub

127

Hubraum

10420

Steuer-PS

53,07

Leistungs-kW  
PS

149

bei U/min

2800

202,5 SAE-net

Lärm-Nahfeld

97

dB/A bei U/min

3000

++)

Schalldämpfer

1 Topf 660 x 254 x 381 mm

Abgasprüfung

BOSCH-S2. 1,9 bei 2200 U/min

BACHARACH 3,0

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

7600

6200

13800

Nutzlast

1400

9800

11200

Gesamtgewicht

9000

16000

25000

Fabrikgarantie

=

33000

Reifengröße

20,5 x 25

20,5 x 25

(Varianten

Ply / bar

\* / 4,0

\* / 4,0

vgl. Bemer-

Tragkraft

11000

2x11000

kungen)

für V max

40

40

\* = Plyangabe / \*\* = 13670 kg bei 4,0 bar

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

40

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

40

km/h

**Ausrüstung §)**

|                          |                                      |     |         |                      |
|--------------------------|--------------------------------------|-----|---------|----------------------|
| Fernlichter              | -                                    | -   | -       | -                    |
| Abblendlichter           | C                                    | (E) | -       | -                    |
| Standlichter             | A                                    | (E) | -       | -                    |
| Schlusslichter           | R                                    | (E) | -       | -                    |
| Bremslichter             | S1                                   | (E) | -       | -                    |
| Richtungsblinker         | v s. 4                               | (E) | s       | h 2a (E)             |
| Rückstrahler             | v                                    | -   | s I (E) | h I (E)              |
| Markierlichter           | v A                                  | (E) | s       | h ML CH 1 2204 02    |
| Zusätzliche Lichter      | -                                    | -   | -       | -                    |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 1 separat                            | -   | -       | -                    |
| Scheibenwischer          | 2 Blatt                              | -   | -       | mit/ohne Waschanlage |
| Warmvorrichtungen        | KLAXON-JERICHO e2 816 / CH 5 1101 01 | -   | -       | -                    |
|                          | oder andere homologierte Modelle     | -   | -       | -                    |

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

|                    |              |            |       |
|--------------------|--------------|------------|-------|
| Art des Fahrzeuges | Lastwagen    |            |       |
| Marke und Typ      | NORDSTRÖEMS  | 6 6 6      |       |
| Typenscheinnummer  | CH           | 3593       | 01    |
| Karosserie         | Muldenkipper |            |       |
| Plätze             | total        | 1          | vorn  |
| Leergewicht        | 13800        | Treibstoff | D     |
| Nutzlast           | 11200        | Steuer-PS  | 53,07 |
| Gesamtgewicht      | 25000        | Hubraum    | 10420 |

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* Anzahl Gänge : 5. Gang wird innerhalb des Getriebegehäuses gesperrt (ab Werk)
- \*\* Achsantrieb : auf Vorder- und Mittelachse; Mittelachse abschaltbar. Differentialsperren in den angetr. Achsen
- + Hilfs-/Feststellbr. : 1. System: Federspeicher, abstufbar, IB, wirkend auf Getriebeausgangs-Welle bzw. auf VA bzw. VA + MA  
2. System: Scheibe an Kardanwelle mit Doppel-Federspeicherzange, wirkend auf Mittelachse, Betätigung druckluft-hydraulisch, gekoppelt mit 1. System.  
Pneumatische Notlösung: aus separatem Luftbehälter (beide Systeme)  
Mechanische Notlösung : 1. System = Spannschloss am Gestänge; 2. System = Federentlastung durch zurückschrauben der beiden Federverschlussdeckel
- ++ Geräuschemessung : Vorbeifahrt 27 km/h, stufenlos, iA 11,28 = 88 dB/A. Nahfeldwert: Anordnung des Mikrofons: 50 cm ab Fahrzeugrand
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Richtungsblinker vorn seitlich sowie Schluss-Brems-Blinkerkombination hinten technisch bedingt. Kombinationsleuchten hinten an Vorderwagen müssen entfernt werden.

**Eintrag im Fahrzeugausweis:**

- 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Reglergehäusedeckel
- 122 - nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitereichen erforderlich  
- bei Ueberführungsfahrten sind die vorgeschriebenen Lichter und die hintern Kotschutzlappen zu montieren
- 118 - Geschwindigkeit maximal 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 1.4.80 (adm.)

Eidg. Typenprüfstelle