

Lastwagen oder Sattelschlepper (Fahrgestell)	Fabrikmarke Oe. A. F.	19.256 F *)	ZUSATZKARTE Typenschein-Nummer CU 3595 09
--	--------------------------	-------------	--

ERKENNUNGSMERKMALE "19 256" auf Kühlergrill
 "19 256 F" (Frontlenker) od. "19256 FS" (Frontlenker-Sattelschlepper)
 "19256 FG" (Frontlenker-Grossraumkabine) od. "19 256 FGS" (Front-
 lenker-Grossraumkabine-Sattelschlepper) auf Hersteller-
 Plakette, rechts im Türfalz

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts auf Fahrgestell-Längsträger über Vorderachse
 Motorkennzeichen eingeschlagen "2156 MTXN" links vorne seitlich auf Block hinter Alternator
 Hersteller Oe. A. F. - Graf & Stift AG, Wien (A) Importeur Oe. A. F. Nutzfahrzeuge AG, Dübendorf

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>M.A.N.</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>Druckluft, 2-Kreis, IB alle Räder **)</u>	Typ <u>D 2156 MTXN</u>
Hilfsbremse <u>Federspeicher</u> Dauerbremse <u>Staudruck</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>auf Hinterräder</u> Anhängerbr. <u>Druckl. 2-Leiter indir</u>	Bohrung <u>121</u> Hub <u>150</u>
Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>2 x 6</u>	Hubraum <u>10344</u> cm ³ Steuer-PS <u>52,68</u>
Diff. Sperre <u>vorh. Zughaken n. Wunsch</u> Höchstgeschwind. <u>98</u> km/h	Leist.-PS <u>256</u> (DIN) bei <u>2200</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Frontlenkerkabine ***)</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>86</u> dB (A) bei <u>2350</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u> </u> ; Stehplätze <u> </u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 760x300x250</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1960</u> H <u>1670/1785</u>
Spurkreis L <u> </u> R <u> </u> *)
Achsabstand <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> *)
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u> </u> *)
Breite <u>2300 od. 2500</u>
Höhe <u>2950</u>
Ueberhang V <u> </u> *)
H <u> </u> *)
S <u> </u>

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u> </u>	<u>je nach Aufbau</u>	<u> </u>	<u> </u>
Nutzlast	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Total	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>16000</u>
Fabrik-Garantie	<u>6500</u>	<u> </u>	<u>13000</u>	<u>19000</u>
Reifen-Dimens.	<u>11.00 R 20 16 PR</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Tragkraft p. Achse	<u>6500 (8,0)</u>	<u>12000 (8,0)</u>	<u> </u>	<u>bei 80 km/h</u>
Fabrikgar. max. Anhängelast	<u> </u>	<u> </u>	<u>22000</u>	<u>kg</u>
Reifenvariante:	<u>V+H = 12.00 R 20 18 PR</u>			
Tragkraft V =	<u>7500 kg (8,5)</u>	<u>H = 14000 kg (8,5)</u>	<u> </u>	<u> </u>

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 24 v

Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR
 Markierlicht V= A (E) Nebellampen HELLA K 8247 H3
 Warnvorrichtung 1/KLAXON CH 5070101 Lautstärke 102 (dB) A
 Scheibenwischer 3/elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R (E) Rückstrahler S+H = I (E)
 Stoplicht S1 (E) Rückfahrlampen 1/separat
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/links Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messer km/h+Tachogr.
 Richtungsblinker 4/Anordnung III
 Vorn. 4 (E) seil. hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen _____
 Unterlegekeil 370 x 200 x 210

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges _____ *)
 Marke & Typ Oe.A.F. 19 256 F
 Typenschein-Nummer CH 3595 09
 Karosserieform _____
 Plätze : Total 3 (Vorn) _____ 3
 Leergewicht lt. Waagsch Treibstoff _____ D
 Nutzlast je nach Fz PS 52,68
 Hubraum 10344
 Gesamtgew. 16000 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 6540001*) Lastwagen oder Sattelschlepper: Breite 2,30 oder 2,50 m

<u>Modellvarianten</u>	<u>Radstand</u>	<u>Länge</u>	<u>Ueberhang V</u>	<u>-hinten</u>	<u>Spurkreis-Ø</u>
19 256 FS	3500	5900	1500	900	
19 256 FGS	3500	5900	1500	900	
19 256 F	3500	6000	1500	1000	ist bei der Einzelabnahme zu messen
	3800	6500	1500	1500	
	4500	7900	1500	1900	
	5000	8700	1500	2200	
19 256 FG	4500	7700	1500	1700	
	4800	8000	1500	1700	
	5000	8200	1500	1900	

Für Modelle F od. FG auf Wunsch Radstand 5200 und 5400 mm

Breite 2,5 m: Breitezeichen "über 2,30 m" erforderlich

Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Zürich, 19.9.72

Siehe Zusatzkarte I.

Lastwagen oder
Sattelschlepper
(Fahrgestell)

Fabrikmarke
Oe. A. F.

Typ
19 256

Typenschein-Nummer
CH 3595 09

Z U S A T Z K A R T E I.

- **) Betriebsbremse: Lastabhängiger Bremskraftregler auf Hinterachse vorhanden
Bremskraftregler nicht erforderlich, wenn Nutzlast kleiner als Leergewicht; Art. 14 Abs. 5 BAV.
- ***) Kabine: Auf Wunsch Schlafkabine mit Liegepritschen (Typenbezeichnung FG)
Als Sattelschlepper: zulässiges Hinterachs-gewicht 10 t.
Bremsversuche und Anfahrvermögen geprüft mit 16 t.

Zürich, 19.9.72