

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lastwagen (Fahrgestell)	Oe. A. F.	19 320 F *)	CH 3595 13

Hersteller Oesterreichische Automobilfabrik Oe.A.F. - Graf & Stift AG, Wien (A)  
 Erkennungsmerkmale "19 320" auf Kühlergitter und auf Kabirentüren. "19 320 F" auf Hersteller-Plakette bzw. "19 320 F2"

Herstellerplakette rechts im Einstieg  
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich auf Längsträger über VA  
 Motorkennzeichen "D 2530 MP" rechts, vorn auf Block angebrachte Plakette  
 Hauptimporteur Oe. A. F. Nutzfahrzeuge AG, Gfenzstrasse 11, 8600 Döberdorf  
 Geprüftes Fahrzeug 6220010 Unveränderliche Zeichen im Typencode gem. Erkennungsmerkmale

**FAHRGESTELL**

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6  
 Lenkung mechanisch Lenkhilfe: hydraulisch  
 Getriebe mechanisch od. Automat  
 Anzahl Gänge \*\* Achsantrieb HR (\*\*\*)  
 Betriebsbremse Druckluft, 2-Kreis, IB, auf alle Räder, Druckreduzier-ventil n.VA wirkend; Bremskraftregler stufenlos lastabh. auf HA.  
 Hilfsbremse Federspeicher abstufbar, m. Schnelllöseventil, Fe-triebsrück aus sep. Behälter, Notlösevorr. aus VA-Kreis; mech. Lösevorrichtung=Spindel auf Zylinder  
 Feststellbremse Staudruck nicht abstufbar  
 Dauerbremse Kontrollappen  
 2-Kreis-Kontrolle Kontrollappen

**MOTOR**

Marke	<u>M A N</u>	Typ	<u>D 2530 MP</u>
Bauart	<u>V</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>10</u>
Bohrung	<u>125</u>	Hub	<u>130</u>
Hubraum	<u>15051</u>	Steuer-PS	<u>81,24</u>
Leistungs-PS	<u>320 DIN</u>	bei U/min	<u>2500</u>
Lärm	<u>87</u>	dB/A bei U/min	<u>2750</u>
Schalldämpfer	<u>1/ 760 x 300 x 250 +)</u>		
Abgasprüfung	<u>Fracharach = 1,5</u>		
Entstörung	<u>-</u>		

**KAROSSERIE §)** Frontlenkerkabine

Anzahl Türen 2 Geschw. Messer Tachograph  
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel links + rechts  
 Unterlegkeil vom Karosser Zugvorrichtung nach Wunsch  
 Diebstahlsicherung -

**GEWICHTE §)**

	vorn	hinten	total
Leergewicht			
Nutzlast			
Gesamtgewicht			<u>16000</u>
Fabrikgarantie	<u>6500</u>	<u>13000</u>	<u>19000</u>
Reifengrösse	<u>12.00 R 20</u>	<u>12.00 R 20</u>	(Varianten
Ply / atü	<u>18 / 7,75</u>	<u>18 / 7,75</u>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<u>7500</u>	<u>13000</u>	
für V max	<u>100 km/h</u>	<u>100 km/h</u>	

**MASSSE §)**

	innen	aussen		
Länge	<u>9000</u>	Achsabstände	<u>5000</u>	<u>*</u>
Breite	<u>2500</u>	(2300 ++)		
Höhe	<u>2950</u>	Spurweite	<u>v 2130</u>	<u>h 1795</u>
Überhang	<u>s -</u>	Spurweiten	<u>v -</u>	<u>h -</u>
	<u>v 1485</u>		<u>h -</u>	
	<u>h 2515</u>	Spurkreis	<u>1 17,75</u>	<u>r 17,80</u>

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile -  
 auf aursch: Breite 2300 mm Spurweite v = 1940 mm / h = 1660 mm

Garantierte Anhängelast gebremst -  
 Garantierte Anhängelast ungebremst -  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht 38000  
 Geprüfte Anhängelast -  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 103 km/h  
 Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h

ANSCHLIEßUNG §)	
Fernlichter	CR (E)
Zusatz-Fernlichter	-
Abblendlichter	CR (E)
Ständlichter	A (E) in CR
Nebellichter	B (E)
Bremslichter	Sl (E)
Richtungsblinker	v - s 4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v - s I (E) h I (E)
Markierlichter	v A (E) s - h -
Lichtlupe	vorhanden
Scheibenwischer	3 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	Klaxon RTF4D TPAR 271 A 276 CH 5 0701 01 (95) dB/A
	- ( ) dB/A
	- ( ) dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Lastwaren		
Marke und Typ	Oe. A. F.	19 320 F	
Typenscheinnummer	CH	3595 13	
Karosserie			
Plätze total	2	vorn	2
Leergewicht	lt. Waagschein	Treibstoff	D
Nutzlast	je nach Fz.	Steuer-P5	81,21
Gesamtgewicht	16000	Hubraum	15951

REMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- \* Modell-Varianten : Typ Radstandvarianten Typencode  
 19 320 F 3500 / 3800 / 4500 / 5000 / 5200 / 5400 F = Frontlenkerkabine  
 19 320 FG 4000 / 4500 / 4800 / 5000 / 5200 / 5400 FG = Frontlenker-Grossraumkabine  
 (Grossraumkabine = mit Liegepritschen)
- \*\* Anzahl Gänge : mechanisch = 4x2+1 / 2x4x2+2 / 3x4+1 / Automat = 5 Stufen / 6 Stufen
- \*\*\* Diff. Sperre : elektro-pneumatisch schaltbar auf HR
- + Lärmisppfung : Kabinenunterseite mit Schaumgummi ausgekleidet
- ++ Fz.-Breite 2300 : Breite bei Treibstoffbehälter kontrollieren
- § Masse, Gewichte, Ausrüstung, Unterlegekeil und Spurrkreisdurchmesser bei der Einzelabnahme kontrollieren  
Bremsversuche und Anfahrvermögen mit 19000 kp geprüft  
Eintrag im Fahrzeugausweis: (bei Fahrzeugbreite 2500)  
 - Breitetafel > 2,30 m erforderlich

Ersetzt TS CH 3595 13 vom 25.3.74  
 zusätzliche Radstandvariante  
 (11.6.74)