

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Lastwagen	TEMPO - WUMAG	Matador - Hubwagen	1961	3' 596
Merkmale "Matador" a. Herst.-Plakette, in Kabine, a. Motorverschaltung, Mitte - "WUMAG-Hubwagen"				
a. Fahrzeug-Front	Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl.	4
Hersteller des Fahrgestells	VIDAL & Sohn, Tempo-Werk GmbH, Hamburg-Harburg (D)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, unter Sitz, a. Quertraverse, sowie auf Hersteller-Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	links, Mitte Motorblock, auf Hersteller-Plakette (angenietet)			
Motor-Typ	15 E - V - L - Reihenmotor, stehend, O H V			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	1'489 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart	vollsynchr.	Seilw./Spill
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken
Antrieb auf Vorderräder	Geschw. 1. Gang		Spur V.	1'350
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	80	Spur H.
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 15,70 / 15,20	
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder			
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterräder			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	1'130	990	2'120	Dimension
Nutzlast	250	1'130	1'380	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	1'380	2'120	3'500	6 Ply
Fabrikgarant.	1'400	2'300	3'700	10 Ply
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				H.D.Truck Truck PALIAS
Lenkung: Lage		links - Frontlenker		Motor-Marke
Bohrung		73,025		B.M.C. (GB)
Karosserie-Form		Lastwagen m. Hubbrücke und m. Frontkabine		Hub
Zahl der Plätze: Total		3 (vorn Mitte hinten)		88,898
Soziussitz		Seitenwagen		
				Anzahl Türen
				2 (Kabine)
				Höhe seitenl.
				550
				Überhang H.
				1'830
				Brems-PS
				48 DIN
				Steuer-PS
				7,58

**)

*)

Scheinw. Marke 2/ BOSCH A 1207	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker m. Kontrolllampe
Ablendsystem 2/ Duplo symmetrisch	V = separat unter Scheinwerfer
Standlichter 2/ in den Scheinwerfern	H = komb. m. Schluss- u. Stoplichter (rot)
Nebellampe	Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht 2/ komb. m. Stopl. u. Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler 2/ komb. m. Schlusslichter	Rückblickspegel 2/ links u. rechts a. Kabinentüren
Stoplicht 2/ komb. m. Schlussl. u. Blinker (rot)	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung 1/ komb. links	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 6 Volt	
Lärmmessung 80 dB bei 4'100 U/ min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Gesamtbreite, vorn: Fahrzeugbreite vorn muss vergrössert werden, gem. K.S. vom 14.2.1933 und 11.4.1940. Das Fz. darf vorne höchstens 20 cm auf jeder Seite schmaler sein als die Gesamtbreite hinten. Es werden seitliche Kotflügel montiert und die Stosstange verbreitert.
- **) Gesamtgewicht: Muss auf 3'500 Kg herabgesetzt werden, infolge ungenügendem Anfahrvermögen in einer Steigung von 15 %.
- +) Ausrüstung: Standlichter, Schlusslichter und event. Markierlichter müssen nach Vorschrift angebracht werden. Bei Einzelabnahme zu kontrollieren.

Elastische Profilanzeiger mit weisser Scheibe (von min. 50 mm ϕ) die für den Fahrer sichtbar sind, müssen aufmontiert werden.

Auspuffvorrichtung: Mit Auspuffpfeife JOKO ausgerüstet.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 30.8.61

Die Typenprüfungskommission