

Lieferwagen (Chassis)	Fabrikmarke OM	Typ Orsetto	Typenschein-Nummer CH 3600 12
ERKENNUNGSMERKMALE <u>"OM" und "Orsetto" auf Kabinenfront. "18.102.2" (2,65 m Radstand) oder "18.104.02" (Radstand 3,0 m) auf Hersteller-Plakette, *</u>			
<u>"OM Orsetto" und "CH 3600 12" auf sep. Plakette auf Support vor Lenksäule</u>			
Fahrstellnummer eingeschlagen <u>vorne rechts auf Längsträger</u>			
Motorkennzeichen eingeschlagen <u>"804A.501" vor Motor-Nr. a. Motorblock oberhalb Einspritzpumpe</u>			
Hersteller <u>OM, Brescia (I)</u> Importeur <u>Vieba, Import S.A., Lugano</u>			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links, ZF mechanisch</u> Lenkhilfe _____		Marke <u>FIAT</u> Treibstoff <u>Diesel</u>	
Betriebsbremse <u>2-Kreis, hydr. IB., Bremskraftregler a. H'A.</u>		Typ <u>804 A.501</u>	
Hilfsbremse <u>mech., IB., Kabel</u> Dauerbremse <u>auf Wunsch Staudr.</u>		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>auf die HR</u> Anhängerbr. _____		Bohrung <u>95</u> Hub <u>110</u>	
Getriebeart <u>mech. synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>5</u>		Hubraum <u>3117</u> cm ³ Steuer-PS <u>15,88</u>	
Diff. Sperre _____ Zughaken <u>a. Wunsch</u> Höchstgeschwind. <u>90</u> km/h		Leist. -PS <u>70</u> (DIN) bei <u>3200</u> U/min	
KAROSSERIEFORM (<u>Frontlenkerkabine</u>) Anz. Türen <u>2</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
_____ Schiebedach _____		Lärm <u>85</u> dB (B) bei <u>3400</u> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte _____ ; hinten _____ ; Stehplätze _____		Lärmdämpfung <u>1 Topf IGM 0186 S</u> <u>615 x 160 x 100 mm</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite v <u>1520</u> H <u>1520</u> Spurkreis L <u>11,4</u> R <u>11,4</u>		GEWICHTE Vorn _____ Mitte _____ Hinten _____ TOTAL _____	
Achsabstand <u>3000 od. 2650/</u> _____ / _____		Leergewicht <u>je nach Aufbau</u> _____	
Aussenabmessungen <u>_____</u> _____		Nutzlast _____	
Länge <u>5500</u> (<u>4910</u>)		Gesamtgewicht _____	
Breite <u>1950</u>		Fabrik-Garantie <u>1800</u> _____ <u>2200</u> <u>3500</u>	
Höhe <u>2120</u>		Reifen-Dimens. <u>19-400 XC od. Pirelli 19 R 400</u>	
Ueberhang V <u>1080</u>		Tragkraft p. Achs <u>2200 (4,75)</u> <u>2200</u> _____	
H <u>1420</u> (<u>1180</u>)		Fabrikgar. max. _____ Anhängelast <u>1000</u> kg	
S _____			
(Abmessungen bei 2650 mm Achsabstand)			

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage 24 V

Fernlicht 2/ SIEM E3 Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht 2/ Duplo, asym. Standlicht 2/ kombiniert

Markierlicht _____ Nebellampen _____

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 88 (dB) B

Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/ kombiniert Rückstrahler 2 rot 75 ø

Stoplicht 2/ kombiniert Rückfahrlampen _____

Kontroll-Nr.-Bel. 1/ sep. Schildform Hochformat/~~Kategorie~~

Rückspiegel 2/ aussen Geschw.-Messor km/h

Richtungsblinker 6/

Vorn 2/ weiss seitl 2/ orange hinten 2/ orange

Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____

Zusätzliche Lichter _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ OM Orsetto

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____

Typenschein-Nummer CH 3600 12

Karosserieform (nach Fahrzeug) _____

Farbe _____ (nach Fahrzeug) _____

Plätze : Total 3 (Vorn) 3

Leergewicht _____ Treibstoff Diesel

PS 15,88

Nutzlast _____ Hubraum 3117

Gesamtgew. 3500 Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN :

§) Ausrüstung : Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Lichtlupe : Wird vom Importeur auf Fernlicht geschaltet.

*) Identifikation nach Fahrgestellnummer

18 0 = Achsabstand 2,65 m

18 1 = Achsabstand 3,00 m

Ort und Datum der Prüfung

Grancia, 28.8.68

Die Prüfungskommission