

Lieferwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke O M	Orsetto (Motor "8040.02" 81DIN-PS)	Typenschein-Nummer ch 3600 16
ERKENNUNGSMERKMALE "OM und Orsetto" auf Kabinenfront.			
"18.102.2" = Radstand 2,65 m) auf Hersteller-Plakette.			
"18.104.2" = Radstand 3,0 m) auf Support vor Lenksäule			
Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne rechts auf Längsträger			
Motorkennzeichen eingeschlagen "8040.02" vor Motor-Nr. auf Block oberhalb Einspritzpumpe			
Hersteller O M, Brescia (I) Importeur VIBEA, Import SA, Grancia/Lugano			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4*</u> Antrieb <u>Hinterachse</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links, ZF mechanisch</u> Lenkhilfe		Marke <u>FIAT</u> Treibstoff <u>D</u>	
Betriebsbremse <u>2-Kreis, hydr., IB, Bremskraftregler a.H'Achse</u>		Typ <u>"8040.02"</u>	
Hilfsbremse <u>) mech., IB, Kabel</u> Dauerbremse <u>auf Wunsch</u>		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>) auf die HR</u> Anhängerbr.		Bohrung <u>100</u> Hub <u>110</u>	
Getriebeart <u>mech. synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>5</u>		Hubraum <u>3456</u> cm ³ Steuer-PS <u>17,6</u>	
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>a. Wunsch</u> Höchstgeschwind. <u>90</u> km/h		Leist.-PS <u>81</u> (DIN) bei <u>3200</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Frontlenkerkabine</u> Anz. Türen <u>2</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
Schlebedach		Lärm <u>85</u> dB (A) bei <u>3350</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>1 Topf 720x160x104</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1520</u> H <u>1520</u>		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
Spurkreis L <u>11,4</u> R <u>11,4</u>		Leergewicht <u>je nach Aufbau</u>	
Achsabstand <u>3000 od. 2650</u> / <u> </u> / <u> </u>		Nutzlast <u> </u>	
Aussenabmessungen		Total <u> </u>	
Länge <u>5500</u> (4910)		Fabrik-Garantie <u>1800</u> <u> </u> <u>2200</u> <u>3500</u>	
Breite <u>1950</u>		Reifen-Dimens. <u>19-400 XC od. Pirelli 19 R 400</u>	
Höhe <u>2120</u>		Tragkraft p. Achse <u>2200</u> (4,75) <u>2200</u>	
Ueberhang V <u>1080</u>		Fabrikgar. max. XXXXXXXXXX <u>1000</u> kg	
H <u>1420</u> (1180)		Anhängelast <u> </u>	
S <u> </u>			
(Abmessungen bei 2650 mm Achsabstand)			

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 24 v

Fernlicht 2/CR (E) Lichtlupe vorhanden **)

Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/A (E) sep.

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektrisch Lautstärke 98 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektrisch (1-Stufe) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/RS - 1 (E) Rückstrahler 2/WEGU

Stoplicht 2/RS - 1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 1/komb. RS-1 Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/aussen Geschw. -Messer km/h

Richtungsblinker 6/

Vorn 2/1 (E) w seitl. 2/5 (E) g hinten 2/2a (E) g

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ 0 M Orsetto

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)

Typenschein-Nummer CH 3600 16

Karosserieform

Plätze : Total 3 (Vorn) 3

Leergewicht - Treibstoff -

Nutzlast - PS 17,6

Gesamtgew. 3500 Hubraum 3456

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.: OM 1802099

- *) Anzahl Räder : Auf Wunsch Zwillingsbereifung hinten
- **) Lichtlupe : wird vom Importeur auf Fernlicht geschaltet.
- §) Ausrüstung : ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Ersetzt TS CH 3600 16 vom 5.5.71.
Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Ort und Datum der Prüfung
Lausanne, 5.5.71

Die Prüfungskommission

(25.9.72.)