

Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke O M	O M 130 R * . * +)	Typenschein-Nummer CH 3600 40
ERKENNUNGSMERKMALE			
"OM 130 R" vorn links auf Kühlergrill			
"OM 130 R" über Fahrstellnummer sowie "*" "*" vor			
Fahrstellnummer und auf Hersteller-Plakette:			
rechts, seitlich auf Türpfosten, in Führerkabine			
Fahrstellnummer eingeschlagen			
rechts, seitlich auf Längsträger über Vorderachse			
Motorkennzeichen eingeschlagen			
links, vorn oben auf Motorblock			
Hersteller O M B R E S C I A (I) Importeur Aktiengesellschaft Adolph SAURER, Arbon ++)			
FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 6 Antrieb a, Hinterräder		MOTOR Bauart Reihe Takte 4	
Lenkung Schnecke mit Rolle Lenkhilfe hydraulisch		Marke O M Treibstoff D	
Betriebsbremse Drucklufthydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken *)		Typ O M C P 3	
Hilfsbremse VA- + HA-Kreis Dauerbremse Staudr. nicht abstufb.		Lage vorn Anz. Zyl. 6	
Stellbremse mech. IB. a. HR Anhängerbr. Druckl. 2-Leiter, indir		Bohrung 110 Hub 130	
Getriebeart mechanisch synchron, Anz. Gänge 5		Hubraum 7409 cm <sup>3</sup> Steuer-PS 37,73	
Diff. Sperre Zughaken Auf Wunsch Höchstgeschwind. 84 km/h		Leist.-PS 145 (DIN) bei 2600 u/min	
KAROSSERIEFORM Frontlenkerkabine Anz. Türen 2		Kühlung Wasser	
Schlebedach		Lärm 84 dB (A) bei 2750 u/min	
Anz. Plätze: TOTAL 3; vorn 3; Mitte; hinten; Stehplätze		Lärmdämpfung 1 Topf 740 x Ø 200mm	
		FIAT - IGM 0223 S	
ABMESSUNGEN Spurweite V 1850 H 1740		GEWICHTE **) Vorn Mitte Hinten TOTAL	
Spurkreis L **) R **)		Leergewicht Je nach Aufbau	
Achsabstand **) / ( / / )		Nutzlast Je nach Aufbau	
Aussenabmessungen Innenabmessungen		Total 13000	
Länge **)		Fabrik-Garantie 4400 9200 13000	
Breite 2300		Reifen-Dimens. 9.00 R 20 14 PR	
Höhe 2630		Tragkraft p. Achse 4480 (6.5) 9200 (7.5)	
Ueberhang V 1350		Fabrikgar. max. Anhängelast 10000 kg	
H **)			
S			

AUSRÜSTUNG §)Elektr. Anlage 24 VFernlicht CR (E) Lichtpupe vorhandenAblendlicht CR (E) Standlicht A (E)Markierlicht A (E) Nebellampen \_\_\_\_\_Warnvorrichtung MIXO TP AR 547-550 Lautstärke 104 (dB) ASchellenwischer elektrisch Waschanlage vorhandenSchlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen \_\_\_\_\_Kontroll-Nr. -Bel. sep., links Schildform Hochformat/LangformatRückspiegel beidseitig an Türen Geschw.-Messr. TachographRichtungsblinker 6/Anordnung IVVorn 1 (E) w seitt. 5 (E) g hinten 2a (E) g

Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_

1 Unterlegekeil 380 x 160 x 250 mm (geprüft mit 13000 kp)

Rauchmessung : Vollastmethode BOSCH, Schwärzungszahl 2,5

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges LastwagenMarke & Typ OM OM 130 R \* . \*Typenschein-Nummer CH 3600 40

Karosserieform \_\_\_\_\_

Plätze : Total 3 (Vorn) 3Leergewicht 1t. Waagsch Treibstoff DNutzlast Je nach Fz. PS 31,73Hubraum 7409Gesamtgew. 13000 Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = OM 130 R \* E \* 000133\*+) Modelle

: OM 130 R \* A \* = Radstand 2926 mm

OM 130 R \* B \* = Radstand 3593 mm

OM 130 R \* C \* = Radstand 4000 mm

OM 130 R \* D \* = Radstand 4400 mm

OM 130 R \* E \* = Radstand 4870 mm

++) Weiterer Importeur

: VIBEA IMPORT SA., Grancia / TI

\*) Betriebsbremse

: Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf Hinterräder wirkend

\*\*) Abmessungen und Gewichte : sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.§) Ausrüstung

: ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ort und Datum der Prüfung

Turin, 14-18.5.73

Die Prüfungskommission