

Lastwagen (Fahrgestell)		OM	OM N 100 - . . . *	ZUSATZKARTE	
ERKENNUNGSMERKMALE		"OM N 100" vorn, links auf Fahrzeug			
		"OM N 100", "*" *) Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.			
		Anbringungsort der Hersteller-Plakette, rechts, in Kabine auf Sitzunterbau (links, wenn die Lenkung rechts ist.)			
Fahrgestellnummer eingeschlagen		rechts, vorn auf Längsträger hinter Stossdämpfer			
Motorkennzeichen eingeschlagen		"8060.02" rechts, vorn auf Motorblock			
Hersteller		O M, Brescia (I)		Importeur AG A. SAURER, Arbon	
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>			MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>		
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>			Marke <u>FIAT</u> Treibstoff <u>D</u>		
Betriebsbremse <u>Druckluft + hydr. 2-Kreis, Innenbacken</u>			Typ <u>8060.02</u>		
Hilfsbremse <u>VA+HA-Kreis</u> Dauerbremse <u>Staudruck</u>			Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>		
Stellbremse <u>mech. Ratschenbremse, IB, auf die Hinterräder</u>			Bohrung <u>100</u> Hub <u>110</u>		
Getriebeart <u>mech. synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>5</u>			Hubraum <u>5181</u> cm ³ Steuer-PS <u>26,29</u>		
Diff Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>97</u> km/h			Leist.-PS <u>122</u> (DIN) bei <u>3200</u> U/min		
KAROSSERIEFORM <u>Frontlenkerkabine</u> Anz. Türen <u>2</u>			Kühlung <u>Wasser</u>		
			Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>3400</u> U/min		
			Lärmdämpfung <u>1/Topf 640xØ 200</u>		
Anz. Plätze: TOTAL <u>3</u> ; vorn <u> </u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u> </u> ; Stehplätze <u> </u>			Bacharach: <u>4 / 7</u> DGM 6830 S		
ABMESSUNGEN Spurweite v <u>1820</u> B <u>1620</u>			GEWICHTE §) Vorn <u> </u> Mitte <u> </u> Hinten <u> </u> TOTAL <u> </u>		
§) Spurkreis L <u>13,7</u> R <u>13,7</u>			Leergewicht <u> </u> je <u>nach Aufbau</u>		
Achsabstand <u>3587*</u> (<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>)			Nutzlast <u> </u> je <u>nach Aufbau</u>		
Aussenabmessungen			Total <u> </u>		
Länge <u>6180</u>			Fabrik-Garantie <u>3400</u> <u> </u> <u>7100</u> <u>10000</u>		
Breite <u>2158</u>			Reifen-Dimens. <u>8.25 - 20</u> <u>12PR</u>		
Höhe <u>2350</u>			Tragkraft p. Achse <u>3750</u> <u>(6,0)</u> <u>7100</u> <u>(6,0)</u>		
Federhang V <u>1160</u>			Gesamtzuggewicht <u> </u>		
H <u>1430</u>			Fabrikgar. max. Anhängelast <u> </u> kg.		
S <u> </u>					

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage 24 v

Fernlicht CR (E) Lichthupe vorhanden §)

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E)

Markierlicht §)

Warnvorrichtung MARELLI T 24 EE/B 100 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrleuchten -

Kontroll-Nr. -Bel komb. links Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messer Tachograph §)

Richtungsblinker Anordnung IV

Vorn 1 (E) seitt. 5 (E) hinten 2a (E)

Warnblinkanlage -

Unterlegekeil: §)

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen

Marke & Typ O M

OM N 100-- *

Typenschein-Nummer CH 3600 43

Karosserieform

Plätze : Total 3 (Vorn) -

Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff D

PS 26,29

Nutzlast je nach Fz. Hubraum 5181

Gesamtgew. 10000 Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = OMN100*B*000026

- *) Typ : OMN100*A* = Radstand 2987 mm
 B = 3587 mm
- 1) 2. Importeur: VIBEA IMPORT SA., Grancia / Lugano
- §) Durch den Importeur abgeändert:
- Markierlichter werden je nach Karosserie angebracht A (E)
 - Lichthupe wird mit Fernlichter geschaltet
 - Fahrtschreiber wird eingebaut
 - Gummirohr auf Luftaustritt des Reglers zur Lärmdämpfung

Maße, Gewichte und Ausrüstung sind zu kontrollieren.

Genf, 27.6.73

Lastwagen
(Fahrgestell)

O N

OM N 100 - . -

CH 3600 43

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 14.9.76./PR

Typ : OM N 100 * D * = Radstand 4400 mm.