

Art des Fahrzeuges

Lastwagen oder
Sattelschlepper

(Fahrgestell)

Fabrikmarke

O M

Typ

130. *)

(ab Fahrgestell-Nr. 000334)

ZUSATZKARTE

CH 3600 55

(gültig bis 31.12.78)

Hersteller

FIAT S.p.A., Torino (I)

Erkennungsmerkmale

"130.*" vor Fahrgestell-Nr.

Herstelloriakette

vorn unter Kühlergrill

Fahrgestellnummer

rechts, seitlich auf Längsträger über Vorderachse

Motorkennzeichen

"C P 3" links, vorn seitlich auf Motorblock

Hauptimporteur

IVI SA, Import-Export, 6911 Grancia / Aktiengesellschaft Adolph Saurer, 9320 Arbon

Geprüftes Fahrzeug

130R*C*003099*

Unveränderliche Zeichen im Typencode

130.**

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

6

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mech. teilsynchr. a.W. schaltbare Hinterachse

Anzahl Gänge

5 od. 2x5 J.n.HA Achsantrieb auf HR, a.W. Diff-Sperre

Betriebsbremse

drucklufthydraulisch, je 2 Kreise, Innenbacken,
stufenlos lastabhängiger Bremskraftregler auf
Hinterräder

Hilfsbremse

Federspeicher abstufbar (1 od. 2 Zylinder möglich)
Betriebsdruck und Notlösevorr. über 3-Kreisventil,
mech. Lösevorr. = Lösehebel an Zylinder

Feststellbremse

Staudruck nicht abstufbar

Dauerbremse

2 Manometer, 2 Kontr./Druckdiffsch. + sep. Kontroll.

2-Kreis-Kontrolle

Karosserie

Frontlenkerkabine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

Tachograph

Sicherheitsgurten

Rückspiegel

2/beidseitig

Unterlegkeil

1/380x250x180 mm

Zugvorrichtung

nach Wunsch

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

2 od. 3 v

M

h

Masse §)

innen

außen

Länge

7360

Achsabstand

4000 (**)

Breite

2280

Doppelachse

v

h

Höhe

2590

Spurweite

v

1860 h 1740

Ueberhang

s

Spurweite

v

v

1410

h

h

1950

Spurkreis

l

14200 r 14800

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

O M

Typ

C P 3

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

110

Hub

130

Hubraum

7409

Steuer-PS

37,73

Leistungs-PS

145 DIN

bei U/min

2600

Lärm

82 dB/A

bei U/min

2600

x)

Schalldämpfer

1 Topf 760 x Ø 215 mm

Abgasprüfung

Bacharach = 2,0 / BOSCH-SZ = 2,2 bei 95%

Entstörung

Gewichte

vorn

hinten

total

§)

Leergewicht

2680

1660

4340

Nutzlast

(Leergewichte Kabine/Fahrgestell)

Gesamtgewicht

13000

Fabrikgarantie

4400

9200

13000

Bohrungsrässa

10-22,5

10-22,5

(Varianten

+)

My / lhr

14 / 6,5

14 / 7,25

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

4400

9200

für V max

100

km/h

100

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

23000 kg xx)

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

100

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

§)

Ausrüstung

Fernlichter CR (E)

Abblendlichter CR (E)

Standlichter A (E)

Schlusslichter R-Sl (E)

Bremslichter R-Sl (E)

Richtungsblinker v l (E) s 5 (E) h 2a (E)

Ruckstrahler v s §) h I (E)

Markierlichter v A (E) s h

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/links separat

Scheibenwischer 3/Blatt mit Fahrerwaschanlage

Warnvorrichtungen MIXO TP AR 547 - 550 CH 5 0102 02 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Lastwagen oder Sattelschlepper

Marke und Typ 0 M 130. *)

Typenscheinnummer CH 3600 55

Karosserie je nach Aufbau

Platze total 2 od. 3 vorn

Leergewicht lt. Waagschein

Nutzlast j.n. Aufbau

Gesamtgewicht 13000

Treibstoff D

Steuer-PS 37,73

Hubraum 7409

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Typenbezeichnung : 130, 130 R oder 130 T (die Bezeichnungen R und T sind nur in Italien von Bedeutung).
- ** Radstandvarianten : Länge Ueberhang H Leergewicht T
- | | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|
| 130.*A* = 2926 mm | 5742 mm | 1406 mm | 4210 kg |
| B = 3593 | 6742 | 1739 | 4260 |
| C = 4000 | 7360 | 1950 | 4340 |
| D = 4400 | 7950 | 2140 | 4360 |
| E = 4870 | 8675 | 2395 | 4430 |
- + Reifenvarianten : 9.00 R 20, 14 FR, V= 4480 kg (6,5) / H= 9200 kg (7,5), V-max. 100 km/h, Spur unverändert.
- §) Masse, Gewichte, Ausrüstung und Spurbreis-φ sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- x) Lärmdämpfung : Am Abblas-Stutzen des Luftdruckreglers muss ein Schlauch mit Filter montiert sein (Druckabblas-Geräusch).
- xx) Gesamtzuggewicht : Bei der Einzelabnahme festlegen (Leistungsvermögen je nach Hinterachs-Untersetzung; Berganfahren 15 %).

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 28.6.77.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Lastwagen oder
Sattelschlepper
(Fahrgestell)

O N

1 3 0 .
(ab Fgst-Nr. 000334)

CH 3600 55

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 1. Februar 1979 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 30,3 km/h, M4, iA 6,14 + 8,38, 81,5 dB/A

Nahfeld : 94 dB/A bei 2900 U/min

Lärmdämmung : - Seitenschürzen in den Radkasten
- Wanne mit Schaumstoff ausgekleidet unter Motor bis Mitte Getriebe

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 3,8 (45 %)
Beschleunigung Bacharach 2,0

Nachtrag vom 01.12.82 in Bern - Ni

Erkennungsmerkmale : vor Fahrgestell-Nummer : gemäss Typenschein oder
"VF5A 1GA ...3"

Lieferwagen -
Lastwagen

O M

diverse

CH 3600 55

SAMMELKARTE I.

(ist dem entsprechenden Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 26.07.82 - Ni

Gültig ab 1. Juli 1982

Neuer Importeur : IVECO Schweiz AG, Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten

Typenschein-Nr.

CH 3600 48	CH 3600 65	CH 3600 80	CH 3600 89	CH 3600 95
49	69	81	90	96
50	72	82	91	97
55	73	83	92	
58	78	87	93	
64	79	88	94	