

| | | | |
|-------------------------|--|---------|----------------------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| Lastwagen (Fahrgestell) | OM | 55 OM 8 | CH 3600 57 |
| Hersteller | FIAT Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I) | | TS gültig bis 31.12.1978 Lärm |
| Erkennungsmerkmale | "55 OM 8 *.*" auf Hersteller-Plakette *) "558" vor Fahrgestell-Nummer | | |
| Herstellerplakette, | in Kabine, rechts, seitlich auf Sitzunterbau | | |
| Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich auf Längsträger, hinter Vorderrad | | |
| Motorzeichen | "8040.04" rechts, vorn seitlich auf Motorblock | | |
| Hauptimporteur | IVI S.A., Import-Export, 6911 Grancia / Aktiengesellschaft ADOLPH SAURER, 9320 Arbon | | |
| Geprüftes Fahrzeug | Unveränderliche Zeichen im Typencode | | 55 OM 8 / 558 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------|
| Fahrgestell | Motor | | FIAT | Typ | 8040.04 |
| Anzahl Achsen | 2 | Anzahl Räder | 6 | Marke | Reihe |
| Lenkung | mechanisch | | Bauart | Takete | 4 |
| Getriebe | mechanisch synchronisiert | | Treibstoff | D | Lage |
| Anzahl Gänge | 5 | Achsantrieb | HR | Kühlung | Wasser |
| Betriebsbremse | hydraulisch, 2-Kreis, IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR | | Bohrung | 103 | Anzahl Zylinder |
| Hilfsbremse | mechanisch, IB, wirkend auf HR | | Hubraum | 3664 | Hub |
| Feststellbremse | wie Hilfsbremse | | Leistungs-PS | 85 DIN | Steuer-PS |
| Dauerbremse | - | | | | bei U/min |
| 2-Kreis-Kontrolle | Niveauekontrolle mit separater Kontrollampe | | | | 3200 |
| | | | | Lärm | 83 dB/A bei U/min |
| | | | | Schalldämpfer | 1 Topf 555x190x100 od. 550 x Ø 150 mm |
| | | | | Abgasprüfung | BOSCH-SZ: 4,2 (45%), Bacharach 4,0 |
| | | | | Entstörung | - |

| | | | | | | |
|---|--------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Karosserie | Frontlenker-Kabine | | Gewichte (g) | vorn | hinten | total |
| Anzahl Türen | 2 | Geschw. Messer | km/h Tachograph | 1395 | 725 | 2120 |
| Sicherheitsgurten | - | Rückspiegel | links + rechts | je nach Aufbau | | |
| Unterlegkeil | 450x150x170 | Zugvorrichtung | nach Wunsch | Gesamtgewicht | 5700 | |
| Diebstahlsicherung | - | | | Fabrikgarantie | 2300 | 4000 |
| | | | | Reifengrösse | 7,00 R 16 C | 7,00 R 16 C |
| Anzahl Plätze | t 3 v 3 | M | h | Pty / bar | 10 / 5,0 | 10 / 5,0 |
| Masse (g) | innen | aussen +) | | Tragkraft | 2300 | 4450 |
| Länge | 4990 | Achsabstand | 2600 *) | für V max | 120 | 120 |
| Breite | 2070 | Doppelachse | v | Garantierte Anhängelast gebremst | 3500 | |
| Höhe | 2510 | Spurweite | v 1620 h 1546 | Garantierte Anhängelast ungebremst | - | |
| Ueberhang | s | Spurweite | v | Garantiertes Gesamtzuggewicht | - | |
| | v | h | 1150 | Geprüfte Anhängelast | - | |
| | h | Spurkreis | l 10020 r 10360 | Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | 91 km/h | |
| Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile | | | | Höchstgeschwindigkeit gemessen | - | |

Ausrüstung §) _____
 Fernlichter CR (E) _____
 Abblendlichter CR (E) _____
 Standlichter A (E) _____
 Schlusslichter R-S1 (E) _____
 Bremslichter R-S1 (E) _____
 Richtungsblinker v 1 (E) _____ s 5 (E) _____ h 2a (E) _____
 Rückstrahler v _____ s _____ h I (E) _____
 Markierlichter v _____ s _____ h _____
 Zusätzliche Lichter _____
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1 separat links _____
 Scheibenwischer 3 Blatt _____ mit ~~W~~ Waschanlage _____
 Warnvorrichtungen KLAXON CH 5 0701 01 _____
 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle _____

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Lastwagen _____
 Marke und Typ O M 55 OM 8 _____
 Typenscheinnummer CH 3600 57 _____
 Karosserie je nach Aufbau _____
 Plätze total 3 _____ vorn 3 _____
 Leergewicht lt. Waagschein Treibstoff D _____
 Nutzlast je nach Fz. Steuer-PS 18,66 _____
 Gesamtgewicht 5700 _____ Hubraum 3664 _____

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Typen : 55 OM 8 *A* = Achsabstand 2600 mm
 55 OM 8 *B* = Achsabstand 3000 mm
 55 OM 8 *C* = Achsabstand 3600 mm
- **) Geräuschmessung nach BAV: Standmessung 7 m gemäss Uebergangsbestimmungen (Lärmschutzklappen links + rechts vom Motor)
- +) Masse und Leergewicht : des geprüften Fahrgestells, Achsabstand 2600 mm
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung des karossierten Fahrzeuges sind bei der Einzelabnahme festzustellen bzw. zu kontrollieren

Ersetzt TS CH 3600 57 vom 21.- 26.11.1977
 Reifentragkraft
 (15.6.1978)