

Art des Fahrzeuges Lieferwagen oder leichter Sattelschlepper (Chassis)	Fabrikmarke O M	Typ 5 0 0 M 8 / 35	Typenschein-Nummer CH 3600 68
Hersteller Erkennungsmerkmale	F I A T Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I) "50 OM 8" . 35" auf Hersteller-Plakette *) "508" vor Fahrgestell-Nummer		(Gültig bis 31.12.78 Lärm)
Herstellerplakette Fahrgestellnummer Motorkennzeichen Hauptimporteur Geprüftes Fahrzeug	in Kabine, rechts, seitlich auf Sitzunterbau rechts, vorn seitlich auf Längsträger, hinter Vorderrad "6040,04" rechts, vorn seitlich auf Motorblock IVI S.A., Import-Export, 6911 Grancia / Aktiengesellschaft Adolph Saurer AG., 9320 Arbon Unveränderte Zeichen im Typencode 50 OM 8, 35 / 508		

Fahrgestell	Anzahl Achsen <u>2</u> Anzahl Räder <u>6</u>	
Lenkung	<u>mechanisch</u>	
Getriebe	<u>mechanisch synchronisiert</u>	
Anzahl Gänge	<u>5</u> Achsantrieb <u>auf Hinterräder</u>	
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-kreis, Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, auf alle Räder, lastabhängiger stufenloser Bremskraftregler auf HR</u>	
Hilfsbremse	<u>mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder</u>	
Feststellbremse	<u>wie Hilfsbremse</u>	
Dauerbremse	<u>-</u>	
2-Kreis-Kontrolle	<u>Niveauekontrolle mit separater Kontrollampe</u>	

Motor	F I A T	Typ	8040,04
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	103	Hub	110
Bohrung	3664	Steuer-PS	18,66
Hubraum	85 DIN	bei U/min	3200
Leistungs-PS	79	dB/A bei U/min	3200 **)
Lärm	1 = 555x190x100 mm od. 550x150 mm		
Schalldämpfer	BOSCH SZ 4,2 (45%)		
Abgasprüfung	BACHARACH 4,0		

Karosserie	<u>Frontlenker-Kabine</u>	
Anzahl Türen	<u>2</u>	Geschw. Messer <u>km/h</u>
Sicherheitsgurten	<u>A (E)</u>	Rückspiegel <u>links + rechts</u>
Unterlegkeil	<u>-</u>	Zugvorrichtung <u>nach Wunsch</u>
Diebstahlsicherung	<u>-</u>	
Anzahl Plätze	<u>3</u> t <u>3</u> v	M <u>   </u> h <u>   </u>
Masse	§) Innen <u>   </u> aussen <u>4990</u>	
Länge	<u>   </u>	Achsabstand <u>2600</u> / <u>   </u> *)
Breite	<u>   </u>	Doppelachse v <u>   </u> h <u>   </u>
Höhe	<u>   </u>	Spurweite v <u>1620</u> h <u>1546</u>
Ueberhang	s <u>   </u> <u>1150</u>	Spurweite v <u>   </u> h <u>   </u>
	v <u>   </u> <u>1240</u>	h <u>   </u> r <u>10020</u>
	h <u>   </u>	Spurkreis l <u>   </u> r <u>10360</u>
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	<u>   </u>	

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1375	695	2070 §)
Nutzlast			
Gesamtgewicht			3500
Fabrikgarantie	1850	2500	3500
Reifen grösse	6,50 R 16 C	6,50 R 16 C	(Varianten
Ply / bar	10 / 5,0	10 / 5,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	2000	3800	
für V max	120 km/h	120 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			3500
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			96,5 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h

§) Ausrüstung

Fernlichter CR (E)

Abblendlichter CR (E)

Standlichter A (E)

Schlusslichter R-S1 (E)

Bremslichter R-S1 (E)

Richtungsblinker v 1 (E) s 5 (E) h 2a (E)

Rückstrahler v s h I (E)

Markierlichter v s h

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1 separat links

Scheibenwischer 3 Blatt mit 2000 Waschanlage

Warnvorrichtungen KLAXON CH 5 0701 01

oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Lieferwagen oder Sattelzug

Marke und Typ O M 50 OM 8 / 35

Typenscheinnummer CH 3600 68

Karosserie

Plätze total 3 vorn 3

Leergewicht lt. Waagschein Treibstoff D

Nutzlast je nach Fz. Steuer-PS 18,66

Gesamtgewicht 3500 Hubraum 3664

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \*) Modelle : 50 OM 8 \* A 35 = Radstand 2600 mm
- 50 OM 8 \* B 35 = 3000 mm
- 50 OM 8 \* C 35 = 3600 mm

\*\*\*) Geräuschmessung nach BAV: Standmessung 7 m gemäss Uebergangbestimmungen.

Lärmdämpfung : Absorbtionswanne unterhalb Motor und Getriebe sowie Absorbtionsschürze beidseitig und hinten vom Motor.

§) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ersetzt TS CH 3600 68 vom 17.3.1978  
Reifentragkraft  
(15.6.1978)