

| | | | |
|--------------------|--|---|--------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| Lieferwagen | O M | 32 O M B (Kasten / Radstand 2800 mm) | CH 3600 76 |
| Hersteller | P I A T. Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I) | | |
| Erkennungsmerkmale | "32 OM 8*A" auf Hersteller-Plakette "32.8" Vorsiffer zu Fahrgestell-Nr. | | |
| Herstellerplakette | rechts, seitlich im Motorraum | | |
| Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich auf Längsträger, hinter Vorderrad | | |
| Motorzeichen | "8140.61" rechts, vorn seitlich auf Motorblock | | |
| Hauptimporteur | I V I SA, Import-Export, 6911 Grancia + Aktiengesellschaft ADOLPH SAURER, 9320 Arbon | | |
| Grünetes Fahrzeug | Prototyp | Unveränderliche Zeichen im Typencode | 32 OM 8*A / 32.8 |

| | | | | |
|-------------------|--|--|----------------|--|
| Fahrgestell | Anzahl Achsen 2 | | Anzahl Räder 4 | |
| Lenkung | mechanisch | | | |
| Getriebe | mechanisch synchronisiert | | | |
| Anzahl Gänge | 5 Achsantrieb auf Hinterräder | | | |
| Betriebsbremse | hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf die Hinterräder wirkend | | | |
| Hillsbremse | mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder | | | |
| Feststellbremse | wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment | | | |
| Dauwbremse | --- | | | |
| 2-Kreis-Kontrolle | Wegschalteri separate Kontrollampe | | | |

| | | | |
|---------------|---|-----------------|---------|
| Motor | Marke | Typ | 8140.61 |
| Bauart | Reihe | Takte | 4 |
| Treibstoff | D | Lage | vorn |
| Kühlung | Wasser | Anzahl Zylinder | 4 |
| Bohrung | 93 | Hub | 90 |
| Hubraum | 2445 | Steuer-PS | 12,45 |
| Leistungs-PS | 52,9 kW(72DIN) | bei U/min | 4200 |
| Lärm Nahfeld | 101 | dB/A bei U/min | 4500 x) |
| Schalldämpfer | 2 T8pfe 400x170x145 / 420x189 mm | | |
| Abgespröpfung | Bacharach= 2,5 / Bosch-SZ= 3,65 bei 45% | | |
| Entstörung | --- | | |

| | | | | |
|---|------------------------------|--------|----------------------------|--|
| Karosserie | Kasten mit oder ohne Fenster | | | |
| Anzahl Türen | 2+1 H od. 3+1 H | | Geschw. Messer km/h | |
| Sicherheitsgurten | Ar4(E) + B.(E) | | Rückspiegel 2/beidseitig | |
| Unterlegkeil | --- | | Zugvorrichtung nach Wunsch | |
| Diebstahlsicherung | --- | | | |
| Anzahl Plätze | t 3 v 3 | | M h | |
| Masse | innen | aussen | Achsabstand 2800 / | |
| Länge | 2500 | 4670 | Doppelachse v h | |
| Breite | 1820 | 2000 | Spurweite v h 1700 h 1680 | |
| Hohe | (1900)1500/(2620)2300 | | Spurweite v h | |
| Uebcrhang | s | 840 | h | |
| | v | 900 | h | |
| | h | 1030 | Spurkreis l 10700 r 10600 | |
| Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile | --- | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| Gewichte | vorn | hinten | total |
| Leergewicht | 1090 | 640 | 1730 |
| Nutzlast | 250 | 1300 | 1550 |
| Gesamtgewicht | 1340 | 1940 | 3280 |
| Fabrikgarantie | 3280 | | |
| Reifengrösse | 205 R 16 C | 205 R 16 C | (Varianten |
| Ply/bar | 8 / 4,5 | 8 / 4,5 | vgl. Bemerkungen) |
| Tragkraft | 2100 | 2100 | |
| für V max | 120 km/h | 120 km/h | |
| Garantierte Anhängelast gebremst | | | 2000 kg |
| Garantierte Anhängelast ungebremst | | | |
| Garantiertes Gesamtzuggewicht | | | |
| Geprüfte Anhängelast | | | 1730 kg |
| Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | | | 116 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit gemessen | | | km/h |

Masse in () = Ausführung mit Hochdach

| | |
|--------------------------|---|
| Ausrüstung | |
| Fernlichter | HCR (E) |
| Abblendlichter | HCR (E) |
| Standlichter | A (E) |
| Schlusslichter | R-S1 (E) |
| Bremslichter | R-S1 (E) |
| Richtungsblinker | v 1 (E) s h 2a (E) |
| Rückstrahler | v s h I (E) |
| Markierlichter | v s h |
| Zusätzliche Lichter | |
| Kontroll-Nr. Beleuchtung | 2/separat |
| Scheibenwischer | 2/Blatt |
| Warnvorrichtungen | KLAXON CH 5 0701 04 oder andere homologierte Modelle |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|-------------|------------|-------|
| Art des Fahrzeuges | Lieferwagen | | |
| Marke und Typ | O M | 32 OM 8 | |
| Typenscheinnummer | CH | 3600 76 | |
| Karosserie | Kasten | | |
| Plätze | total 3 | vorn | 3 |
| Leergewicht | 1730 | Treibstoff | D |
| Nutzlast | 1550 | Steuer-I+S | 12,45 |
| Gesamtgewicht | 3280 | Hubraum | 2445 |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 45,66 km/h, M3, 1A 4,88 = 80 dB/A.

Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich.
Schutzvorrichtung hinter Fahrer- und Mitfahrersitz erforderlich.