

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Typenschein-Nummer	
Lieferwagen		O M		32 OM 8 (Kasten / Radstand 3200 mm)		CH 3600 77	
Hersteller		F I A T Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I)					
Erkennungsmerkmale		"32 OM 8*B" auf Hersteller-Plakette "32,8" Vorriffer zu Fahrgestell-Nr.					
Herstellerplakette		rechts, seitlich im Motorraum					
Fahrgestellnummer		rechts, vorn seitlich auf Längsträger, hinter Vorderrad					
Motorkennzeichen		"8140.61" rechts, vorn seitlich auf Motorblock					
Hauptimporteur		I V I SA, Import-Export, 6911 Grancia + Aktiengesellschaft ADOLPH SAURER, 9320 Arbon					
Geprüftes Fahrzeug		Prototyp		Unveränderliche Zeichen im Typencode		32 OM 8*B / 32,8	

Fahrgestell		2		Anzahl Räder		4	
Anzahl Achsen		mechanisch					
Lenkung		mechanisch synchronisiert					
Getriebe		5		Achsantrieb		auf Hinterräder	
Anzahl Gänge		hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, mit					
Betriebsbremse		Unterdruckhilfe, Bremskraftregler stufenlos last-					
		abhängig auf die Hinterräder wirkend					
Hilfsbremse		mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder					
Feststellbremse		wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment					
Dauerbremse		---					
2-Kreis-Kontrolle		Wegschalter, separate Kontrollampe					

Karosserie		Kasten mit oder ohne Fenster					
Anzahl Türen		2+1 H od. 3+1 H		Geschw. Messer		km/h	
Sicherheitsgurten		Ar4(E) + B (E)		Rückspiegel		2/beidseitig	
Unterlegkühl		---		Zugvorrichtung		nach Wunsch	
Diebstahlsicherung		---					
Anzahl Plätze		3 v 3		M		h	
Masse		innen aussen					
Länge		3540 5720		Achsabstand		3200 /	
Breite		1820 2000		Doppelachse		v h	
Höhe		(1900)1500/(2620)2300		Spurweite		v 1700 h 1680	
Ueberhang		s ---		Spurweite		v h	
		v --- 840					
		h 1540 1680		Spurkreis		l 12000 r 11700	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile							

Motor		SOFIM		Typ		8140.61	
Marke		Reihe		Takte		4	
Bauart		D		Lage		vorn	
Treibstoff		Wasser		Anzahl Zylinder		4	
Kühlung		93		Hub		90	
Bohrung		2445		Steuer-PS		12,45	
Leistung-PS		52,9 kW (72 DIN)		bei U/min		4200	
Lärm Nahfeld=		101		dB/A bei U/min		4500 x)	
Schalldämpfer		2 Töpfe 400x170x145 / 420x89 mm					
Abgasprüfung		Bacharach=5,5 / Bosch-SZ= 3,65		bei 45%			
Entstörung							

Gewichte		vorn		hinten		total	
Leergewicht		1070		780		1850	
Nutzlast		170		1260		1430	
Gesamtgewicht		1240		2040		3280	
Fabrikgarantie						3280	
Reifengröße		205 R 16 C		205 R 16 C		(Varianten	
Ply / bar		8 / 4,5		8 / 4,5		vgl. Bemerkungen)	
Tragkraft		2100		2100			
für V max		120 km/h		120 km/h			
Garantierte Anhängelast gebremst						2000 kg	
Garantierte Anhängelast ungebremst							
Garantiertes Gesamtzuggewicht							
Geprüfte Anhängelast						1850 kg	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller						116 km/h	
Höchstgeschwindigkeit gemessen						km/h	

Masse in () = Ausführung mit Hochdach

Ausrüstung			
Fernlichter	HCR	(E)	
Abblendlichter	HCR	(E)	
Standlichter	A	(E)	
Schlusslichter	R-S1	(E)	
Bremslichter	R-S1	(E)	
Richtungsblinker	v 1	(E)	s h 2a (E)
Rückstrahler	v		s h I (E)
Markierungslichter	v		s h
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr. Beleuchtung	2/separat		
Scheibenwischer	2/Blatt		mit/d ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	KLAXON CH 5 0701 04		
	oder andere homologierte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen		
Marke und Typ	0 M	32 0 M 8	
Typenscheinnummer	CH	3600	77
Karosserie	Kasten		
Plätze	total 3	vorn	3
Leergewicht	1850	Treibstoff	D
Nutzlast	1430	Steuer-PS	12,45
Gesamtgewicht	3280	Hubraum	2445

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 45,66 km/h, M3, 1A 4,88 = 80 km/h.

Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich.
Schutzvorrichtung hinter Führer- und Mitfahrersitz erforderlich.