

Art des Fahrzeuges
Lastwagen oder
Sattelschlepper

(Fahrgestell)

Fabrikmarke

O M

Typ

159 OM 20

ZUSATZKARTE

CH 3600 87

Hersteller FIAT Veicoli Industriali S.p.A., I-10100 Torino / Italia
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette : *159 OM 20 *.* / *159 OM 20 T *.* / *159 OM 20 R *.* *
vor Fahrgestell- Nummer : *159 20" / *159 20 T" / *159 20 R" (nur am Fahrgestell)
 Herstellerplakette vorn, unter Kühlergrill
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich auf Längsträger, über Vorderachse
 Motorkennzeichen "8220 02*...*" hinten oben auf Block, hinter Zylinderkopf
 Hauptimporteur IVI SA., Import-Export, 6911 Grancia / Aktiengesellschaft Adolph Saurer, Arbon
 Geprüftes Fahrzeug 159.20 R *500137* (159.F.20 R *B*) (FIAT)

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 2x5 Achsantrieb Hinterräder
 Betriebsbremse Druckluft, 2-Kreis, 1B, wirkend auf alle Räder
Bremskraftregler stufenl. lastabh. auf HR
 Hilfsbremse VA + HA - Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse Federspeicher, 1B, wirkend auf Hinterräder +)
 Dauerbremse Staudruck, nicht abstufbar
 2-Kreis-Kontrolle Doppelmanometer, Kontrolllampen

Motor
 Marke FIAT / UNIC Typ 8220.02
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6
 Bohrung 125 Hub 130
 Hubraum 9567 Steuer-PS 48,72
 Leistungs-kW 148 bei U/min 2600
 PS 201 DIN
 Lärm-Nahfeld 99 dB/A bei U/min 2750 **)
 Schalldämpfer 1 Topf, 1100 x Ø 260 mm ***)
 Abgasprüfung ECE-24 / Bacharach 3,0
 Entstörung -

Karosserie Frontlenkerkabine
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer Tachograph
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel links/rechts
 Unterlegkeil 400x200x160 Zugvorrichtung auf Wunsch
 Diebstahlsicherung -
 Anzahl Plätze 2 od. 3 v 2 od. 3 M - h -
 Masse §) Innen aussen
 Länge 7120 Achsabstand 4400 +++) l -
 Breite 2300 Doppelachse v - h -
 Höhe 2850 Spurweite v 1880 h 1750
 Ueberhang s - Spurweite v - h -
 v 1400 h -
 h 1320 Spurkreis ø l 14100 r 14400

Gewichte
 Leergewicht vorn 3615 hinten 1875 total 5490 §)
 Nutzlast (Leergewicht des gepr. Fahrgestells)
 Gesamtgewicht 6000
 Fabrikgarantie 11 R 22,5 11 R 22,5 (Varianten ++)
 Reifengröße 16 / 7,75 16 / 7,75 vgl. Bemerkungen)
 Ply/bar 6000 10800
 Tragkraft 105 105
 für V max
 Garantierte Anhängelast gebremst -
 Garantierte Anhängelast ungebremst -
 Garantiertes Gesamtzuggewicht 32000
 Geprüfte Anhängelast -
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 81-102 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s 5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v - (E) s § (E) h I (E)
Markierlichter	v A (E) s - (E) h § (E)
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat
Scheibenwischer	3/ Blatt mit 2/2 Waschanlage
Warnvorrichtungen	2/ Mixo TR 119 / CH 5 0102 02 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lastwagen oder Sattelschlepper			
Marke und Typ	0 M	159 OM 20		
Typenscheinnummer	CH	3600 87		
Karosserie	je nach Aufbau			
Plätze	total	2 oder 3	vorn	2 oder 3
Leergewicht	n. Waagschein		Treibstoff	D
Nutzlast	je n. Aufbau		Steuer-PS	48,72
Gesamgewicht	16000		Hubraum	9567

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) **Erkennungsmerkmale** : "159 OM 20" = Lastwagen / "159 OM 20 R" = mit Anhängerbremse / "159 OM 20 T" = Sattelschlepper
- **) **Geräuschmessung BAV** : Vorbeifahrt, 38,4 km/h, MAN, IA 6,109 = 86 dB/A
gültig mit Getriebe "FIAT 2860 2x5" und IA 6,109 bis 8,369 : 1
- ***) **Lärmdämpfung** : Absorptionsblenden in beiden Radkästen und an beiden Längsträgern vorn
Absorptionswanne unter Ventilator und Motor / 1 Topf, 1100 x 260 mm
- +) **Feststellbremse** : Betriebsdruck aus sep. Behälter. Notlösung aus Nebenverbraucher-Behälter. Druckknopf in Kabine.
Mech. Lösevorrichtung = Spindel auf Zylinder
- ++) **Reifenvariante** : 10.00 - 20 16PR, Tragkraft v= 6000 (7,75) h= 10800 (7,75), Vmax 105 km/h
- +++) **Achsabstandvarianten**: T = 3200 / A = 3800 / B = 4400 / C = 5000 / D = 5550 / E = 5900 mm
(entspr. Buchstabe in der Typenbezeichnung "*,*" ersichtlich)
- §) **Masse, Gewichte und Ausrüstung** bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren
Markierlichter auf Kabinendach müssen ausser Betrieb gesetzt werden
Kotschutzklappen für Vorderräder erforderlich (hinten je nach Aufbau)

Ort und Datum der Prüfung

Bollach, 31.10.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Lastwagen oder
Sattelschlepper
(Fahrgestell)

O M

159 OM 20

CH 3600 87

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 22. Januar 1981 in Bern - Br

Getriebe : auf Wunsch Automat

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : gültig mit den Getriebetypen

ALLISON	MT	643
ALLISON	MT	644
ALLISON	MT	640
ALLISON	MT	654
ZF	4 HP	500 R2
ZF	5 HP	500 R2
ZF	5 HP	500 R3
ZF	6 HP	500 R2
ZF	6 HP	500 R3

mit den Antriebsachsen 6,11 - 8,37 : 1

Lieferwagen -
Lastwagen

O M

diverse

CH 3600 8a

SAMMELKARTE I.

(ist dem entsprechenden Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 26.07.82 - Ni

Gültig ab 1. Juli 1982

Neuer Importeur : IVECO Schweiz AG, Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten

Typenschein-Nr.

CH 3600 48	CH 3600 65	CH 3600 80	CH 3600 89	CH 3600 95
49	69	81	90	96
50	72	82	91	97
55	73	83	92	
58	78	87	93	
64	79	88	94	