

Art des Fahrzeuges

Lastwagen/Sattelschlepper
(Fahrgestell)

Fabrikmarke

O X

Typ

190.30 od. 190.30 T

ZUSATZKÄRTE

Typenschein-Nummer

CH 3600 89

EK

Hersteller FIAT, Torino (I)
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette: "190.30*" od. "190.30 T*" (T = Sattelschlepper mit Baustand 7800 mm)
 vor Fahrgestell-Nr.: "190.30*" od. "190.30 T*" (nur an Fahrgestell)
 Herstellerplakette unter Kühlergrill, rechts an Spritzwand
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich am Längsträger, neben Vorderrad
 Motorkennzeichen "8210.22" links, vorn seitlich an Motorblock
 Hauptimporteur Aktiengesellschaft ADLPH SAUER, 9720 Arbon
 Geprüftes Fahrzeug 190.30*CC1C94

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6
 Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe X)
 Anzahl Gänge X) Achsantrieb auf Hinterräder
 Betriebsbremse Druckluft-2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder, Bremskraftregler, stufenlos lastabhängig auf HR
 Hilfsbremse VA+HA-Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse Federspeicher, Innenbacken, auf Hinterräder *)
 Dauerbremse Staudruck, nicht abstuftbar
 2-Kreis-Kontrolle 2 Einfachmanometer mit Kontrolllampen

Motor
 Marke FIAT Typ 8210.22 (Turbo)
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6
 Bohrung 137 Hub 156
 Hubraum 13790 Steuer-PS 70,23
 Leistungs-kW 224 DIN bei U/min 2000
 PS 304 DIN
 Larm-Stand. 77 dB/A bei U/min 1500 X)
 Schalldämpfer 1 Topf 1000 x Ø 225 mm (a.w. Kamin) X)
 Abgasprüfung Backerache 3,5 X)
 Entstörung ---

Karosserie 3) je nach Aufbau
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer Tachograph
 Sicherheitsgurten --- Rückspiegel 2/beidseitig
 Unterliegekeil 1/320x160x190 mm Zugvorrichtung nach Wunsch
 Diebstahlsicherung ---

Anzahl Plätze l 2 v --- M --- h ---

Masse 3) innen aussen
 Länge 3740 Achsabstand 5005 / 550
 Breite 2500 Doppelachse v --- h ---
 Höhe 3000 Spurweite v 2062 h 1829
 Ueberhang s --- v --- h ---
 v 1400 h ---
 h 2335 Spurkreis Ø l 19500 r 19200

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht je nach Aufbau
 Nutzlast je nach Aufbau
 Gesamtgewicht 6900 (6800) 13000 19900
 Fabrikgarantie 13 R 22.5 13 R 22.5 (Varianten
 Reifengrösse 18 / 8,5 18 / 8,5 vgl. Bemerkungen)
 Ply/bar 7500 13000
 Tragkraft je nach HA = Index J-L
 für V max VA-Garantie in () = 190.30 T

Garantierte Anhanglast gebremst
 Garantierte Anhanglast ungebremst
 Garantiertes Gesamtzuggewicht 44000 kg
 Geprüfte Anhanglast
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 73-118 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

§) Ausrüstung
 Fernlichter HCR (E)
 Abblendlichter HCR (E)
 Standlichter A (E) in HCR
 Schlusslichter R (E)
 Bremslichter S1 (E)
 Richtungsblinker v 1 (E) 7= s 5 (E) h 2a (E)
 Rückstrahler v s I (E) h I (E)
 Markierlichter v A (E) s h
 Zusätzliche Lichter 2/ Nebelschlusslichter: F (e)
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/ separat in Stossbalken
 Scheibenwischer 2/ Blatt mit ~~500~~ Waschanlage
 Warnvorrichtungen FIAMM CH 5 0602 02
 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Lastwagen od. Sattelschlepper
 Marke und Typ 0 M 190.30 od. 190.30 T
 Typenscheinnummer CH 3600 89
 Karosserie je nach Aufbau
 Plätze total 2 vorn
 Leergewicht 1t. Waagsch. Treibstoff D
 Nutzlast 3. n. Aufbau Steuer-PS 70,25
 Gesamtgewicht 16000 Hubraum 13790

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Angaben siehe Emissionskarte.
- *) Feststellbremse : Federspeicher, abstufbar, auf Hinterräder, Betriebsdruck aus sep. Behälter über 4-Kreis-Schutzventil, Notlösung über 4-Kreis-Schutzventil, mech. Lösevorrichtung= Spindel an Zylinder.
- **) Ös. Lüftung : Visco-Lüfter Ø 620 mm (8-Blatt).
- +) Reifenvarianten : 12.00 R 20, 18 PR, V= 7500 kg (8,5) / H= 13000 kg (8,5)
 11.00 R 20, 16 PR, V= 6500 kg (8,0) / H= 11500 kg (8,0)
 11 R 22.5, 16 PR, V= 6000 kg (7,0) / H= 10900 kg (7,0)) V-max. je nach HA = Index J - L
 12 R 22.5, 16 PR, V= 6500 kg (8,0) / H= 11600 kg (8,0)
- §) Masse, Spurkreis- δ , Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- §) Radstandvarianten : 3485 mm / 3800 mm / 4400 mm / 5700 mm

Bremsen, Anfahrverzögerer und Unterlegkeil mit 19 t geprüft

Eintrag im Fahrzeugausweis :

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitereichen erforderlich.

Ersetzt TS CH 3600 89 vom 20.5.81

Garantiertes Gesamtzussgewicht

Radstandvariante

3.12.1981 / 21.6.1982

Ort und Datum der Prüfung Arbon, 20.5.81.

Eidg. Typenprüfstelle

Lastwagen oder
Sattelschlepper

O M

190.30
190.30 T

CH 3600 89

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 26.08.1982 in Arbon - Sta

Importeur : IVECO (SCHWEIZ) AG, Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten
Ausführungsvariante : 190.30 P
Erkennungsmerkmale : auf Hersteller-Plakette "190.30 P *.*"
vor Fahrgestell- Nummer "190.30 P" (nur am Fahrgestell)
Hersteller-Plakette : rechts im Einstieg
Breite : 2300 mm / Spurweite v= 2020 mm h= 1760 mm
VA-Garantie : 6500 kg (mit 9 Federblättern)

Die Ausführungen 190.30 und 190.30 T sind auf Wunsch mit einer Breite von 2300 mm
lieferbar (gleiche Spurweiten wie Ausführung 190.30 P) Code 122 entfällt bei 2300 mm

Nachtrag vom 01.12.82 in Bern - Ni

Erkennungsmerkmale : vor Fahrgestell-Nummer : "190.30*" oder "ZCFA 1VM ...1"
"190.30 T*" oder "ZCFM 1VM ...1"
"190.30 P" oder "WMDA 1VM ...4"
Reifenvariante : (nur gültig bei Fz.-Breite \geq 2m30.)
315/80 R 22,5 Tragkraft v= 7500 (8,50) Vmax 120 km/h
h= 15000 (8,50)