

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

30.9

ZUSATZKARTE

EK

Lieferwagen

O M

(Kasten / Achsabstand 2800 mm)

CH 3600 93

Hersteller

FIAT VEICOLI INDUSTRIALI SpA., I-10100 Torino / Italia

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette : "30.9"
vor Fahrgesteinummer : "ZCFC305,...."

Herstellerplakette

rechts, seitlich im Motorraum

Fahrgesteinummer

rechts, vorn seitlich auf Längsträger, hinter Vorderrad

Motorkennzeichen

"6132.AZ.2C.0" oder "6132.BZ.2C.0" links vorn seitlich auf Block, oberhalb Oelfilter

Hauptimporteur

Aktiengesellschaft ADOLPH SAURER, 9320 Arbon

Geprüftes Fahrzeug

Prototyp

Fahrgesteil

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

5 Achsantrieb Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2Kreise, v-Sch - h=IB,

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Bremskraftregler stufenl. lastabhängig auf HR

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Hilfsbremse

wie Hilfsbremse

Feststellbremse

-

Dauerbremse

Niveauekontrolle mit separater Kontrollampe

2-Kreis-Kontrolle

Karosserie

Kasten mit oder ohne Fenster

Anzahl Türen

4 - 5

Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

v Ar4 (E) + B (E)

h

Unterlegkeil

-

Rücksplegel links und rechts

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 3 v 3

M h

Masse

innen aussen

Länge

2500 4676

Achsabstand 2800 /

Breite

1750 2000

Doppelachse v h

Höhe

1520 2260

Spurweite v h 1716 h 1680

Ueberhang

v 848

Spurweite v -

h 880 1028

h -

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis l 10700 r 10600

a.W. Hochdach

1880 2640

Motor

6132.AZ.2C.0

Marke

FIAT

Typ

6132.BZ.2C.0

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

84,0

Hub

90,0

Hubraum

1994

Steuer-PS

10,15

Leistungs-kW

59 (DIN)

bei U/min

4600

Lärm-Standmessung

75,0

dB(A) bei U/min

2450

Schalldämpfer

1 Topf, 550 x ø 170

Abgasprüfung

EG-78/665; CO = 1,6 %

Entstörung

BAV, Anhang B Ziffer 3+4, Art: "D"

Gewichte

vorn () = mit Hochdach

hinten

total

Leergewicht

1000 (1010)

700 (740)

1700 (1750)

Nutzlast

260 (255)

1040 (995)

1300 (1250)

Gesamtgewicht

1260 (1265)

1740 (1735)

3000 (3000)

Fabrikgarantie

3000

Reifengrösse

195 R 14 C

195 R 14 C

Ply / bar

B / 4,5

B / 4,5

Tragkraft

1900

130

für V max

130

130

Felgen

5 J x 14

Stahl

Gat Anhängelast gebremst/ungebremst

2000

mech. Getriebe

autom. Getriebe

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

1700 (1750 mit Hochdach)

Garantierte Dachlast

-

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

115

km/h

gemessen km/h bei U/min

Motor

Zapfwelle

Ausrüstung	§)		
Fernlichter	HCR	(E)	
Abblendlichter	HCR	(E)	
Standlichter	A	(E)	
Schlusslichter	R-S1	(E)	
Bremslichter	R-S1	(E)	
Richtungsblinker	v 1	(E)	s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v -		s _____ h I (E)
Markierlichter	v -		s _____ h -
Nebelschlusslichter	-		
Zusätzliche Lichter	-		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte		
Scheibenwischer	2/ Blatt _____ mit 1 Waschanlage		
Warnvorrichtungen	1/ Marelli T 12 EE oder andere homologierte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Lieferwagen</u>		
Marke und Typ	O M	30.9	
Typenscheinnummer	CH	3600 93	
Karosserie	<u>Kasten</u>		
Plätze	total	3	vorn 3
Leergewicht	1700 (1750)	Treibstoff	B
Nutzlast	1300 (1250)	Steuer-PS	10,15
Gesamtgewicht	3000	Hubraum	1994

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

§) Ausrüstung : Kotschutzklappen hinten erforderlich
Schutzvorrichtung hinter den Vordersitzen erforderlich