

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	H I L L M A N			M i n x 1600 Serie V		1964	31 6 0 9-B
Merkmale "Minx" auf Vordertüren + auf Kofferdeckel.- Modell 1964 mit Scheibenbremsen vorn.							
Ab Chassis-Nr.		B 0300'000		Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl. 4
Hersteller des Fahrgestells HILLMAN Motor Cars Co, Coventry (GB) - Importeur ROOTES Autos SA, Genève							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, unten am Block, hinter Benzinpumpe							
Motor-Typ Reihenmotor, stehend, OHV, mit doppeltem Fallstromvergaser							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	1'592 cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart mech. synchr. *		Seilw./Spill		Länge	4'102
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4 *		Zughaken		Breite	1'543
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'308		Höhe	1'473
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 135		Spur H. 1'232		Radstand	2'438
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 10,40/11,40		Überhang H.	1'000
Fussbremse hydraulisch, auf alle 4 Räder - (V = Scheiben / H = Innenbacken)							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	560	460	1'020	Dimension	6.00 - 13	6.00 - 13	Länge
Nutzlast	95	255	350	Pneu-Tragk.	410	410	Breite
Gesamtgew.	655	715	1'370		4 Fly		Höhe
Fabrikgarant.			1'400		Tubeless		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 4		Überhang H.	
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke	HILLMAN		Brems-PS 56,5 SAE
Bohrung		81,5		Hub	76,2		Steuer-PS 8,10
Karosserie-Form Limousine							
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2	Mitte hinten 3)		Stehplätze

Fernlicht	2/ LUCAS European	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V = separat, neben Standlichter	(orange)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	H = oberhalb Rückstrahler	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) + Lichthupe+)
Rückstrahler	2/ zwischen Schlusslichter + Blinker	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	für normales + langes	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht		[Schild]	
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	78 dB bei 4'100 U/min	-	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebeart: Auf Wunsch: Getriebeautomat BORG WARNER.
(Zutreffendes auf Prüfbericht vermerken !)
- +) Lichthupe: Muss auf Fernlicht geschaltet sein.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 29.10.63

Die Typenprüfungskommission