

## ZUSATZKARTE

Lieferwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke O P E L	Blitz 2,5 L Modell *) (Doppelkabine)	Typenschein-Nummer CH 3610 04				
ERKENNUNGSMERKMALE "Blitz" beidseitig vor Türen. "OPEL BLITZ 2,5 L" sowie "Modell *)" + "CH 3610 04" auf Hersteller-Plakette, rechts vorn an Spritzwand. - "L1" od. "K5" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.							
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, vorn seitl. a. Längsträger, hinter Vorderrad							
Motorkennzeichen eingeschlagen "25T" links, Mitte Motorblock							
Hersteller Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) Importeur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Biel							
FAHRGESTELL		Anz. Achsen 2	Anz. Räder 6	Antrieb Hinterräder	MOTOR Bauart	Reihe	Takte 4
Lenkung links		Lenkhilfe -			Marke OPEL	Treibstoff B	
Betriebsbremse hydr., 2-Kreis, IB, mit Vacuumhilfe					Typ 25 T		
Hilfsbremse ) mech., IB, auf		Dauerbremse -			Lage vorn	Anz. Zyl. 6	
Stellbremse ) Hinterräder		Anhängerbr. -			Bohrung 87	Hub 69,8	
Getriebeart mech. vollsynchron.		Anz. Gänge 4			Hubraum 2490	cm <sup>3</sup> Steuer-PS 12,68	
Diff. Sperre -		Zughaken n.W.		Höchstgeschwind. 110 km/h	Leist.-PS 80	(DIN) bei 4500 U/min	
KAROSSERIEFORM		Halbfrontlenker-		Anz. Türen 2	Kühlung Wasser		
		Doppelkabine		Schiebedach	Lärm 82 dB (A) bei 4500 U/min		
Anz. Plätze: TOTAL 7		vorn 3		Mitte	Lärmdämpfung 1 Topf 495 x Ø 160		
				hinten 4			
				Stehplätze			
ABMESSUNGEN		Spurweite V 1680 H 1544		GEWICHTE			
		Spurkreis L 16,1 R 15,9		Vorn Mitte Hinten TOTAL §)			
Achsabstand 3750				Leergewicht je nach Aufbau			
Aussenabmessungen		Innenabmessungen		Nutzlast			
Länge 6040		*) §)		Total je nach Aufbau			
Breite 2040				Fabrik-Garantie 1450 2900 3500			
Höhe 2170				Reifen-Dimens. 6.50-17 8PR			
Ueberhang V 820				Tragkraft p. Achse 1500 (3,75) 2900 (4,0) 120 km/h			
H 1470				Gesamtzuggewicht			
S				Fabrikgar. max. <del>ANZAHL</del> 6400 kg			
				an Steigung von 16 % geprüft			



Lieferwagen  
(Fahrgestell)Fabrikmarke  
O P E LBlitz 2,5 L Modell \*)  
(Doppelkabine)Typenschein-Nummer  
CH 3610 04Z U S A T Z K A R T E I.\*) Modellbezeichnung für Fahrzeuge mit 5-Gang-Getriebe, lieferbar ab Juni 1973:

K 5274 = Radstand 3300 mm

L 1274 = 3750

Gesamtzuggewicht : 5800 kg (5-Gang-Getriebe) (in Steigung von 16 % geprüft)2-Kreis-Warnvorrichtung : Differenzdruckanzeige; sep. Kontrollampe

Studen, 4.6.73 - PR

Nachtrag vom 7.8.73 - lin

Schlusslichter : R-S1 (E)

Stoplichter : R-S1 (E)

Blinker V : 1 (E)

H : 2a (E)