

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ			Modell- jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	F I A T			2 3 0 0 S - Coupé			1962	3'6 1 0-C
Merkmale "2300 S Coupé" links vorn an Motorhaube und rechts hinten am Fz. - "114 BS" vor Fahr- gestell-Nr. - "114 B 006" vor Motor-Nr. Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 6								
Hersteller des Fahrgestells F I A T, Torino (I) - Importeur Fiat Suisse SA, Genf								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Spritzwand + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Block, oberhalb Lichtmaschine								
Motor-Typ 114 B 006 - Reihenmotor, stehend, OHV, mit 2 horizontal-Vergaser mit Doppelkörper								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	2'279 cm ³		Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte	4		Getriebeart		vollsynchron, Seilw./Spill		Länge 4'620	
Kühlung	Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge		4 Zughaken		Breite 1'630	
Antrieb	Heck		Geschw. 1. Gang		60 Spur V. 1'350		Höhe 1'380	
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang		190 Spur H. 1'312		Radstand 2'650	
Anzahl Reifen	4		Differentialsperre		Wendekreis 11,10/11,10		Überhang H. 1'155	
Fussbremse hydraulisch, Scheibenbremse, mit Unterdruck-Unterstützung, auf alle Räder								
Handbremse mechanisch, Scheibenbremse, Kabelzug, auf Hinterräder								
**								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	670	640	1'310	Dimension	165-15	165-15	Länge	
Nutzlast	140	215	355	Pneu-Tragk.	440	440	Breite	
Gesamtgew.	810	855	1'665		4 Ply	4 Ply	Höhe	
Fabrikgarant.	850	870	1'665			DUNLOP SR	Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen		2 (150 SAE)	
Lenkung: Lage		links			Motor-Marke		FIAT Brems-PS (120 DIN)	
Bohrung		78			Hub		79,5 Steuer-PS 11,61	
Karosserie-Form		Limousine						
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2 Mitte hinten 3)		Stehplätze		
Soziussitz		Seitenwagen						

6/ Blinker mit Kontrolllampe

Scheinw. Marke	2/ CARELLO E3 A	Fahrtrichtungsanzeiger	V=komb.m.Standlichter (weiss)
Abblendsystem	2/ Duplo asymmetrisch		seitlich an vorderen Kotflügeln (orange)
Standlichter	2/ unter Scheinwerfer, separat	H = neben Schlusslichter, aussen	(orange)
Nebellampe		Schelbenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	2/elektr.1-Kl.+pneum.2-Kl.+Lichth.
Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h + Tourenzähler
Kontrollschildbeleuchtung	f.normales+langes Schild *)	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ Mitte Stosstange		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	83-85 dB bei 5'500 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Original Kontrollschild-Rahmen: Zu klein - Muss entfernt werden.

Lärmdämpfung: 2 Auspufftöpfe bezeichnet: APP.IGM. 0217/AS und APP.IGM. 02098/S.

Die Fahrzeuge sind neu mit Zweikreisbremse und Bremshilfe "Hydro-Vac" ausgerüstet

TM 6 4/63

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 7.3.62.

Die Typenprüfungskommission