

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	F I A T		2300 - Berline Special		1962	3'6 1 0-D	
Merkmale "114 BL" Vorziffer zu Chassis-Nr.-"114 B 000" Vorziffer zu Motor-Nr.- IGM 22 120 OM.-							
Radstand 2'730 mm.-Ab Chassis-Nr.:		001	Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 6		
Hersteller des Fahrgestells F I A T , Torino (I) - Importeur FIAT-SUISSE, Genf							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Spritzwand + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn am Block, oberhalb Lichtmaschine							
Motor-Typ 114 B 000 - Reihenmotor, stehend, OHV, Vergaser mit Doppelkörper							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	2'279 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takto	4	Getriebeart vollsynchron. *) Sellw./Spill				Länge 4'705	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4 *) Zughaken				Breite 1'628	
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 48		Spur V. 1'345		Höhe 1'485	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 160		Spur H. 1'307		Radstand 2'730	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 11,00/11,20		Überhang H. 1'235	
Fussbremse hydraulisch, Scheibenbremse, mit Unterdruck-Unterstützung, auf alle Räder							
Handbremse mechanisch, Scheibenbremse, Kabelzug, auf Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	705	610	1'315	Dimension	6.40-14	6.40-14	Länge
Nutzlast	120	230	350	Pneu-Tragk.	505	505	Breite
Gesamtgew.	825	840	1'665		4 Ply	nylon	Höhe
Fabrikgarant.	850	870	1'665				Höhe seitentl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 4		(117 SAF	
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke FIAT		Brems-PS (105 DIN	
Bohrung		78		Hub 79,5		Steuer-PS 11,61	
Karosserie-Form		Limousine					
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2 Mitte hinten 3 )		Stehplätze	
Soziussitz		Seltenwagen					

	2 SIEM 3920	6/ Blinker mit Kontrolllampe
Scheinw. Marke	4/ 2 SIEM 3921	Fahrleistungsanzeiger V= separat, unter Standlichter
Abblendsystem	2/ aussen Duplo, asymmetrisch	seitlich = auf Vorderkotflügel (orange)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfern	H = oben auf Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/elektrisch, mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/elektrisch, (2-Klang)+Lichthupe
Rückstrahler	2/ separat, unter Rückfahrlampen	Rückblickspegel 1/innen Mitte oben
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter (rot)	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildebeleuchtung	nur f.normales Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	2/ unter Schlusslichter	
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	75-76 dB bei 5'300 U/min **)	

Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Kraftübertragung: Auf Wunsch = mit Schnellgang

\*\*) Auspuffvorrichtung: 2 Töpfe : 1/ APP.IGM. 0217 / A S und  
2/ APP.IGM. 02098 / S

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 12.4.62.

Die Typenprüfungskommission