

|                    |             |   |                    |
|--------------------|-------------|---|--------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ                                     | Typenschein-Nummer |
| Lieferwagen        | O P E L     | Rekord 2000<br>(Automat / Modell 65215) | CH 3612 08         |

Hersteller ADAM OPEL AG, Rüsselsheim (D)  
 Erkennungsmerkmale "Rekord 2000" auf Heckklappe, "L-D" auf Hersteller-Plakette, "65.." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette unter Motorhaube, rechts über Scheinwerfergehäuse  
 Fahrgestellnummer unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite  
 Motorkennzeichen "20S\*" vor Motornummer, links Mitte Motorblock  
 Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel  
 Geprüftes Fahrzeug 6561 238016 Unveränderliche Zeichen im Typencode L-D / 65..

**Fahrgestell**  
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung mechanisch  
 Getriebe automatisches Getriebe  
 Anzahl Gänge 3 Stufen Achsantrieb HR  
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h-IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder.  
 Bremskraftbegrenzer auf die Hinterräder  
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse  
 Dauerbremse  
 2-Kreis-Kontrolle Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.

**Motor**  
 Marke OPEL Typ 20 S\*  
 Bauart Reihe Takte 4  
 Treibstoff B Lage vorn  
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4  
 Bohrung 95 Hub 69,8  
 Hubraum 1979 Steuer-PS 10,08  
 Leistungs-PS 100 DIN bei U/min 5200  
 Lärm 81 dB/A bei U/min 5200  
 Schalldämpfer 3 Töpfe: 250x180x65/385x200x105/420x150 mm  
 Abgasprüfung ECE-15 \*)  
 Entstörung BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4, Art: D

**Karosserie**  
 Kasten ohne Fenster  
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h  
 Sicherheitsgurten A \*\*) Rückspiegel links + rechts  
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung -  
 Diebstahlsicherung Lenkradachsschloss

Anzahl Plätze t 2 v 2 M h

**Masse**  
 Innen 1880 aussen 4594  
 Länge 1040/1240 1718 Achsabstand 2668 /  
 Breite 800 1410 Doppelachse v h  
 Höhe 782 Spurweite v h 1427 h 1412  
 Ueberhang s Spurweite v h  
 v 782 h  
 h 1000 1144 Spurkreis l 10200 r 10200

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

**Gewichte**  
 vorn hinten total  
 Leergewicht 585 525 1110  
 Nutzlast 75 575 650  
 Gesamtgewicht 660 1100 1760  
 Fabrikgarantie 1760  
 Reifengröße +) 175 SR 14 175 SR 14 (Varianten  
 Ply / bar R / 1,8 R / 2,3 vgl. Bemerkungen)  
 Tragkraft 870 1100  
 für V max 180 km/h 180 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst 1500  
 Garantierte Anhängelast ungebremst 585  
 Garantierles Gesamtzuggewicht -  
 Geprüfte Anhängelast -  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 162 km/h  
 Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h  
 max. zulässige Dachlast 80 kg

Ausrüstung §) \_\_\_\_\_  
 Fernlichter HCR (E) \_\_\_\_\_  
 Abblendlichter HCR (E) \_\_\_\_\_  
 Standlichter A (E) in HCR \_\_\_\_\_  
 Schlusslichter R-S1 (E) \_\_\_\_\_  
 Bremslichter R-S1 (E) \_\_\_\_\_  
 Richtungsblinker v 1 (E) s \_\_\_\_\_ h 2a (E) \_\_\_\_\_  
 Rückstrahler v \_\_\_\_\_ s \_\_\_\_\_ h I (E) \_\_\_\_\_  
 Markierlichter v \_\_\_\_\_ s \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_  
 Zusätzliche Lichter \_\_\_\_\_  
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2 Mitte über Stosstange \_\_\_\_\_  
 Scheibenwischer 2 Blatt \_\_\_\_\_ mit/ohne Waschanlage \_\_\_\_\_  
 Warnvorrichtungen BOSCH 0 320 143 020 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle \_\_\_\_\_

Angebaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Lieferwagen \_\_\_\_\_  
 Marke und Typ O P E L Rekord 2000 \_\_\_\_\_  
 Typenscheinnummer CH 3612 08 \_\_\_\_\_  
 Karosserie Kasten ohne Fenster \_\_\_\_\_  
 Plätze total 2 \_\_\_\_\_ vom \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_  
 Leergewicht 1110 \_\_\_\_\_ Treibstoff B \_\_\_\_\_  
 Nutzlast 650 \_\_\_\_\_ Steuer-PS 10,08 \_\_\_\_\_  
 Gesamtgewicht 1760 \_\_\_\_\_ Hubraum 1979 \_\_\_\_\_

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \*) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite  
 \*\*) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23, Abs. 3bis geprüft; Gurttyp "A" genügt  
 †) Reifenvarianten : 185 SR 14 , Tragkraft V = 1050 kg (2,0) H = 1180 kg (2,3) V/max. 180 km/h  
 6.40 S 13 6 PR, Tragkraft V = 850 kg (1,8) H = 1120 kg (3,0) V/max. 175 km/h  
 7.00/6.40 SR 13, Tragkraft V = 850 kg (1,8) H = 1120 kg (2,4) V/max. 180 km/h  
 §) Ausrüstung : Schutzgitter hinter den Sitzen erforderlich

Eintrag im Fahrzeugausweis:

maximal zulässige Dachlast 80 kg

Ort und Datum der Prüfung  
 Studen, 26.4.1976 / 2.5.1976

Edg. Fahrzeug-Typenprüfung