Fohrzeugar Motorfahr	_	Marke O B I	L	Тур .	Modell- 1964	Typenschein Nr. 3'614 / E
Erkennungsmerk "O,8 PS H111 Gültig ab Rah Hersteller des Rah Rahmen Nr. befin	men Nr. Car hmens otors ndet sich	50/2-L - Bauja 202'890 L AMELUNG, Duis ITEL & SACHS AG ats oben auf St	hr CH" auf Mo burg (D) - In , Schweinfur euerrohr	np.: DOBLER A.G.	oks vorn a.Ve 5'946'600 Basel	
Motor: *)	Marke S A Zylinderzahl Zyl. Bohrung Nutzleistung	1 38 mm	Typ 50 Takte 2 Kolbenhub 42 bei Drehzahl 3	2 mm	Kohlung Luf	te unten t (Gebläse) ccm
Bavarte	Lenkstange vertik Bremse: V. Ra Bremse: H. Ra	d mechanisch,	Innenbacken Riicktritt,	Sattel vertikal verste , Kabelzug, Heb Marke DUREX ver	el rechts	
	Rader: vorne Bereifung: vorne hinter Tretvorrichtung Getriebe Kupplung	23 x 2.00 M 23 x 2.00 M separat (3, mechanisch	OPED OPED 90)	hinten _ Pneutragkraft _ Länge der Kurbelar _ Anzahl Gänge Hebel links	90 . 90	kg kg mm
**)	Kraflübertragung	Uebersetzun	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	h Kette = 13 x 40 Zähn Nabe verschweis		hraubt

in kg	Leergewicht	70	11	14	1'750						
				Masse in	Breite über Lenkstange	625					
	Nutzlast				Angetr. Rad Durchmesser	EOU	-				
	Gesamtgewicht		(MT.)	mm		970	-				
	Fabrikgarantie		(NL)		Höhe	1'130	-				
	Pneutrogkraft	180			Radstand						
•	Palauchtung voran	HELLA K 18	07	15 W	Abblendvorrichtung _	Dauerabblendu	ng				
	Beleuchtung vorne	elektrisch			StromquelleSch	wungradmagnet	17 W				
	Schlusslichtunt	er Schlussli	cht IMPE	X K 218	Grasse 14		cm³				
,	((00.5)(0))(0)	Fahrradglo	- "-		Vergaser BIN	G 1/8,5/4					
	Warnvorrichtung _	om Sottolm			Tankinhalt = 3.	8 Liter	 				
		Zollblet Marks HAWEY - Times FEO = 0 55 Augtritt - Innen-0 20 mm									
	Auspullvolliditioning										
	Ansauggeräuschdär	npter									
Geräuschmessun	g 68 - 70 dB g	emessen bei	28	Kn	1/Std51500 U/	min (Zulässig max.	. 70 dB)				
Bemerkungen i			•		•	•					
*) Notor:	•				" auf Zylinderfu						
					Sachs-Motoren ve						
•	ausgewechselt	werden. Im	Ansaugka	nal des	Zylinders ist e	ine gehärtete St	ahlbuchse				
	(8,5 mm Inner	durchmesser)	eingepr	esst un	d verschweisst.		•				
**) Antrieb					t 13 Zähnen u.Ko ahnkranz am Hint						
	-				wegen zu gering						
	höhere Geschw		•								
Ala Mot	-	-			ss Verfügung des	PIDD wom A 11 6	CA ·				
YIO MOL	OTTAILLE IN HILL IN	e c centifici Ten	aner kan	He Remar	sa terrusmis des	DOID VOR WALLAC	<u> </u>				
Ort und Dahim	der Typenprüfung:	Bern, 27.10	.64		,						