Fahrzeugart	Marke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	G A L L U S	L	1964	3' 6 1 4 / G

Erkennungsmerkmale: "GALLUS - T.S. 3'614" vorn am Steuerrohr.- "L" vor Rahmen-Nr. eingeschlagen.- "0,8 PS Hilfsmotor SACHS 50/2-L - Baujahr CH" auf Motorplakette links vorn a.Verschalung

Gültig ab Rahmen Nr. L 202'880 Motor Nr. 3'946'600

Hersteller des Rahmens: Carl AMELUNG, Duisburg (D) - Importeur: J. HAUSHERR, Rotkreuz (ZG)

Hersteller des Motors: FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)

Rahmen Nr. befindet sich: rechts oben auf Steuerrohr

Motor Nr. befindet sich: links oben auf Motorgehäuse, auf Plakette (angenietet)

Motor: *)

Marke	S A C H S	Typ	50 / 2 - L CH	Lage	Mitte unten
Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft (Gebläse)
Zyl. Bohrung	38 mm	Kolbenhub	42 mm	Hubraum	47 ccm
Nutzleistung	0,8 DIN PS	bei Drehzahl	3'300 U/min.	Triebstoff	Benzin

Bauart:

Rahmen: offener Einrohrrahmen, ungefedert

Lenkstange vertikal verstellbar: 70 mm Sattel vertikal verstellbar: 90 mm

Bremse: V. Rad: mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts

Bremse: H. Rad: mechanisch, Rücktritt, Marke DUREX verstärkt oder TORPEDO Tr.T.

Räder: vorne	Stahlfelge	hinten	Stahlfelge
Bereifung: vorne	23 x 2.00 MOPED	Pneutragkraft	90 kg
" hinten	23 x 2.00 MOPED	"	90 kg
Tretvorrichtung	separat (3,90)	Länge der Kurbelarme	150 mm
Getriebe	mechanisch	Anzahl Gänge	2

Kupplung: Zweischeiben im Oelbad, Hebel links

**) Kraftübertragung: auf das Hinterrad, durch Kette
Uebersetzungsverhältnis = 13 x 40 Zähne
hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst und verschraubt

Gewichte in kg	Leergewicht	38	Masse in mm	Länge	1'750
	Nutzlast	102		Breite über Lenkstange	625
	Gesamtgewicht	140		Angetr. Rad Durchmesser	590
	Fabrikgarantie	140 (NL)		Höhe	970
	Pneutragkraft	180		Radstand	1'130

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	HELLA K 1807 15 W	Abblendvorrichtung	Dauerabblendung
	Schlusslicht	elektrisch	Stromquelle	Schwungradmagnet 17 W
	Rückstrahler	unter Schlusslicht IMPEX K 218	Grösse	14 cm³
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke	Vergaser	BING 1/8,5/4
	Zollblei	am Sattelrohr	Tankinhalt = 3,8 Liter	
	Auspuffvorrichtung	Marke HAWEG= Länge 550x Ø 55, Austritt = Innen-Ø 20 mm		
	Ansauggeräuschdämpfer	aus Leichtmetall, Lufteintritt mit Innengewinde		

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse 26 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)

Geräuschmessung 68 - 70 dB gemessen bei 28 Km/Std 5'500 U/min (Zulässig max. 70 dB)

Bemerkungen:

*) Motor: Spezialausführung für die Schweiz "30 km" auf Zylinderfuss eingegossen. Kurbelgehäuse und Zylinder sind von den übrigen Sachs-Motoren verschieden und können nicht ausgewechselt werden. Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Stahlbuchse (8,5 mm Innendurchmesser) eingepresst und verschweisst.

**) Antrieb: Kettenrad am Motor Spezialanfertigung mit 13 Zähnen u.Konus 1:50. - Passende grössere Kettenräder existieren nicht. Zahnkranz am Hinterrad 40 Zähne mit Nabe verschweisst. Andere Zähnezahlen ergeben wegen zu geringer Motorleistung keine höhere Geschwindigkeit als 3o km/h.

Als Motorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt gemäss Verfügung des EJPD vom 4.11.64.

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 27.10.64