

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein	
Personenwagen	M. G.		M G A - 1600 - Mark II Coupé		Jahr	Nr.	
Merkmale "1600 Mark II" seitlich auf Torpedo + auf Kofferdeckel					- "GHDL 2" bzw. "GHD2" vor		
Chassis-Nr. auf Hersteller-Plakette		*		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 4	
Hersteller des Fahrgestells M G Cars Ltd, Abingdon (GB) - Importeur J.H.KELLER AG, Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts oben a. Querträger unter Bodenteppich, neben Getriebe, Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts auf Kurbelgehäuse hinter Oelmesstab, angenietete Plakette							
Motor-Typ 16 G.C / U / L **) - Reihenmotor, stehend, OHV, m.2 Halbfallstromvergäsern SU							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	1'622cm ³		Anhängerbremse		Ausssenmasse in mm		
Takte	4		Getriebeart mech. synchron. Sellw./Spill		Länge 3'960		
Kühlung	Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 4 Zughaken ..		Breite 1'470		
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'235		Höhe 1'270		
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang 160 Spur H. 1'240		Radstand 2'390		
Anzahl Reifen	4		Differentialsperre Wendekreis 9,45/9,20		Überhang H. 930		
Fussbremse hydraulisch, auf alle 4 Räder (V=Scheibenbremse; H=Innenbacken) +)							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder +)							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	500	470	970	Dimension	5.60-15	5.60-15	Länge
Nutzlast	55	85	140	Pneu-Tragk.	440	440	Breite
Gesamtgew.	555	555	1'110		4 Ply	Nylon	Höhe
Fabrikgarant.				Tubeless		Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2		Überhang H.	
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke BMC (M.G.)		Brems-PS 90 SAE	
Bohrung		76,2		Hub 88,9		Steuer-PS 8,26	
Karosserie-Form Limousine							
Zahl der Plätze: Total		2 (vorn 2		Mitte hinten)		Stehplätze	
Sozlussitz							Seitenwagen

Schelnw. Marke 2/ LUCAS E 4 European	Fahrlichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem 2/ Duplo asymmetrisch	V = komb. mit Standlichtern (weiss)
Standlichter 2/ separat, komb.m.Blinker	H = neben Rückstrahler (orange)
Nebellampe	Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht 2/ komb.mit Stoplichtern	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler 2/ zwischen Schlussl. und Blinker	Rückblickspegel 1/ auf Instrumentenbrett
Stoplicht 2/ komb. mit Schlusslichtern	Geschwindigkeitsmesser km/h mit Drehzahluhr
Kontrollschildbeleuchtung nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 84 dB bei 5'650 U/min ++)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Erkennungsmerkmale : G H D L 2 = Linkslenkung
G H D 2 = Rechtslenkung.
 - ***) Motor-Typ : 16 GC/ U / L = (vor Motor-Nr.) = mit niederm Verdichtungsgrad
16 GC/ U / H = (vor Motor-Nr.) = mit höherem Verdichtungsgrad = 90 SAE PS
bei 5'500 U/min
 - +) Fussbremse / Handbremse : Auf Wunsch mit Scheibenbremsen auf alle 4 Räder.
 - ++) Auspuffvorrichtung : Mit 2 Auspufftöpfen = vorn = klein / hinten = gross.
- Räder : Auf Wunsch mit Speichenrädern. - RUDGE-Schnellverschlüsse müssen gegen 8-Kant-Verschlüsse ersetzt werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 24.1.62

Die Typenprüfungskommission