Fahrzeugart	Marke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	C I L O	E	1963	3' 6 1 6

Erkennungsmerkmale: "CILO -TS 3'616" vorn auf Lenkerrohr.- "E" vor Rahmen-Nr.
"30 km" auf Zylinderfuss eingegossen

Gültig ab Rahmen Nr. E 1'001 Motor Nr. 40'830

Hersteller des Rahmens: CILO, SA, Lausanne (CH)

Hersteller des Motors: MI-VAL, Metalmeccanica Italiana Valtrompia S.p.a. (I)

Rahmen Nr. befindet sich: auf Sattelrohr

Motor Nr. befindet sich: links oben auf Motorgehäuse

Motor: *)

Marke	C I L O	Typ	49 cc mit Gebläse	Lage	Mitte unten
Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft (Gebläse)
Zyl. Bohrung	38 mm	Kolbenhub	42 mm	Hubraum	48 ccm
Nutzleistung	0,86 PS	bei Drehzahl	3'350 U/min.	Triebstoff	Benzin

Bauart:

Rahmen: offen, Stahlrohr, ungefedert

Lenkstange vertikal verstellbar 80 mm Sattel vertikal verstellbar 90 mm

Bremse: V. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts

Bremse: H. Rad mechanisch, Innenbacken, Rücktritt, Gestänge, PRANAFA-Nabe

Räder: vorne Aluminium-Felge hinten Aluminium-Felge

Bereifung: vorne 23 x 2.00 MOPED Pneutragkraft 90 kg

" hinten 23 x 2.00 MOPED " 90 kg

Tretvorrichtung: separat (3,80 m) Länge der Kurbelarme 160 mm

Getriebe: - Anzahl Gänge 1

Kupplung: Mehrscheiben im Oelbad

Kraftübertragung: auf das Hinterrad, durch Kette
Uebersetzungsverhältnis = 12 x 40 Zähne
hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst

Gewichte in kg	Leergewicht	39	Masse in mm	Länge	1'760
	Nutzlast	120		Breite über Lenkstange	600
	Gesamtgewicht	159		Angetr. Rad Durchmesser	595
	Fabrikgarantie	145 NL		Höhe	1'000
	Pneutragkraft	180		Radstand	1'130

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	IMPEX 15 W	Abblendvorrichtung	Duplo	15 W
	Schlusslicht	ASTOR 4217/11/59 2 W	Stromquelle	Schwungradmagnet	18 W
	Rückstrahler	unter Schlusslicht	Grösse	24 cm³	
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke	Vergaser	Del'Orto T 79 D	
	Zollblei		Tankinhalt =	3,8 Liter	
	Auspuffvorrichtung	ohne Marke 170x130x55 mm - Austritt 7xØ 10 mm - oder CILO-Topf 3071			
	Ansauggeräuschdämpfer	Del'Orto tipo F 2/1			**)

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse	27,3	Km/Std			(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung	73 **) dB gemessen bei	28	Km/Std	5'300 U/min	(Zulässig max. 70 dB)

Bemerkungen: *) Motor : "30 km" am Zylinderfuss erhaben eingegossen. Gehärtete Stahlbuchse mit 8,0 mm Innen-Ø im Ansaugkanal des Zyl. eingepresst und mit Sprengring gesichert. Zylinder nicht auswechselbar mit stärkerem Modell, da Zyl.-Bolzen um 1,5 mm versetzt.

**) Lärmdämpfung : Ab Rahmen-Nr. 3'601 mit neuem Ansauggeräuschdämpfer "CILO 2963" ausgerüstet. Neumessung des Lärms = 69 dB.

Diese Karte ersetzt die TS 3616 vom 16.10.62, 2.9.63, 8.10.63
Vordergabel mit Gummi-Zwischenlagen (Silentblocks), zugelassen.

Als Motorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt gemäss Verfügung des EJPD vom 25.10.61.

Ort und Datum der Typenprüfung: Genf, 16.10.62/Bern, 2.9.63/8.10.63/ Lausanne, 24.1.67