Fahrzeugart	Marke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	M I R A G E	E	1964	3 ' 6 1 6 / C

Erkennungsmerkmale: "MIRAGE-TS 3'616" vorn auf Lenkerrohr.- "E" vor Rahmen-Nr.- "30 km" auf Zylinderfuss eingegossen

Gültig ab Rahmen Nr. E 1'001 Motor Nr. 40'830

Hersteller des Rahmens: CILO SA, Lausanne (VD) CH

Hersteller des Motors: MI-VAL, Gardone VT, Brescia (I)

Rahmen Nr. befindet sich: auf Sattelrohr

Motor Nr. befindet sich: links oben auf Motorgehäuse

Motor: *)

Marke	MI-VAL	Typ	49 cc mit Gebläse	Lage	Mitte unten
Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft (Gebläse)
Zyl. Bohrung	38 mm	Kolbenhub	42 mm	Hubraum	48 ccm
Nutzleistung	0,86 PS	bei Drehzahl	3'350 U/min.	Triebstoff	Benzin

Bauart:

Rahmen: offen, Stahlrohr, ungefedert

Lenkstange vertikal verstellbar: 80 mm Sattel vertikal verstellbar: 90 mm

Bremse: V. Rad: mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts

Bremse: H. Rad: mechanisch, Innenbacken, Rücktritt, Marke PRANAFA

Räder: vorne: Aluminium-Felge hinten: Aluminium-Felge

Bereifung: vorne: 23 x 2.00 Pneutragkraft: 90 kg

" hinten: 23 x 2.00 " 90 kg

Tretvorrichtung: separat (3,80 m) Länge der Kurbelarme: 160 mm

Getriebe: - Anzahl Gänge: 1

Kupplung: Mehrscheiben, im Oelbad

Kraftübertragung: auf das Hinterrad, durch Kette
Uebersetzungsverhältnis = 12 x 40 Zähne
hinterer Zahnkranz mit Nabe verschweisst

Gewichte in kg	Leergewicht	39	Masse in mm	Länge	1'760
	Nutzlast	120		Breite über Lenkstange	600
	Gesamtgewicht	159		Angetr. Rad Durchmesser	595
	Fabrikgarantie	NL 145		Höhe	1'000
	Pneutragkraft	180		Radstand	1'130

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	IMPEX 15 W		Abblendvorrichtung	Duplo 15 W
	Schlusslicht	ASTOR 4217/11/59 2 W		Stromquelle	Schwungradmagnet 18 W
	Rückstrahler	unter Schlusslicht		Grösse	24 cm³
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke		Vergaser	Dell ORTO T 79 D
	Zollblei	-		Tankinhalt =	3,8 Liter
	Auspuffvorrichtung	ohne Marke 170x130x55 mm - Austritt 7xØ 10 mm - oder CILO 3071			
	Ansauggeräuschdämpfer	CILO 2963			

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse 27,3 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)

Geräuschmessung 69 dB gemessen bei 28 Km/Std 5'300 U/min (Zulässig max. 70 dB)

Bemerkungen:

*) Motor: "30 km/h" am Zylinderfuss erhaben eingegossen. Gehärtete Stahlbuchse mit 8 mm Innen-Ø im Ansaugkanal des Zylinders eingepresst und mit Sprengring gesichert. Zylinder nicht auswechselbar mit stärkerem Modell, da Zylinder-Bolzen um 1,5 mm versetzt.

Als Motorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt gemäss Verfügung des EJPD vom 4. November 1964

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 27.10.64