

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modelljahr	Typenscheln Nr.
Personenwagen	CHEVROLET	Serie 16.. - Bol Air V - 8	1962	3 6 2 9

Merkmale "Bol Air" beidseitig auf Hinterradflügel. - "216.." = vor Chassis-Nr. - "Model 16.." a.
 Hersteller-Plakette rechts auf Kotflügelinnenseite Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 8
 Hersteller des Fahrgestells CHEVROLET Motor Division of G.M.C., Detroit (USA) - Montage GMS Biel
 Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts vorn oben auf Längsträger sowie auf Hersteller-Plakette
 Motor-Nr. eingeschlagen rechts vorn oben auf Zylinderblock sowie auf Hersteller-Plakette
 Motor-Typ V - 8 - 283 cu.in. - Turbo Fire - stehend

Lage des Motors	vorn	Motorbremse	
Zyl.-Inhalt	4'637 cm³	Anhängerbremse	
Takte	4	Getriebeart mech. synchron. *)	Sellw./Spill
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	3
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'532
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	Spur H. 1'506
Anzahl Reifen	4	Differentialsperr	Wendekreis 12,40/12,40

Aussenmasse in mm	
Länge	5'324
Breite	2'007
Höhe	1'460
Radstand	3'023
Überhang H.	1'470

Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder

2. Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Ratschenbremse, auf Hinterräder (Pedal u. Handgriff)

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten		Innenmasse in mm
leer	940	810	1'750	Dimension	7.50-14	7.50-14	**))	Länge
Nutzlast	150	270	420	Pneu-Tragk.	625	625	**))	Breite
Gesamtgew.	1'090	1'080	2'170		Nylon			Höhe
Fabrikgarant.					Tubeloss			Höhe seitl.

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. Anzahl Türen 2 oder 4

Lenkung: Lage links - m. hydraul. Unterstützung Motor-Marke CHEVROLET

Bohrung 98,42 Hub 76,20

Karosserie-Form Limousine

Zahl der Plätze: Total 6 (vorn 3 Mitte hinten 3)

Soziussitz Seitenwagen

Überhang H.	
Brems-PS	172 SAE
Steuer-PS	23,62
Stehplätze	

Scheinw. Marke	4/ GUIDE T 3 Sealed Beam	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ die Aussoren	V=	kombiniert mit Standlichtern (weiss)
Standlichter	2/ separat unter Scheinwerfer	H=	kombiniert mit Schluss./Stopl. (rot)
Nebellampe		Schleibenwischer	2/ elektr. (2-Stufen) m. Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb.m.Stopl.u.Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Kling)
Rückstrahler	4/ ringförmig	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben
Stopllicht	2/ komb.m.Schlussl.u.Blinker (rot)	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ nur f.normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ separat neben Schlussl.		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	80 dB bei 4'200 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebeart:** Auf Wunsch mit Getriebeautomat POWERGLIDE, mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
(Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken !.)
- ***) Bereifung :** Oder 8.00-14 Nylon - Tragkraft je Reifen 665 kg.
Auspuffendes: Leicht gegen den Boden geführt; kann toleriert werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 10.10.61

Die Typenprüfungskommission