

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	BUICK		Serie 4600 - INVICTA		1962	3' 6 3 1	
Merkmale "INVICTA" beidseitig a. Vorderkotflügel und unter Kofferdeckel und auf Instrumentenbrett. - "6 I" = vor Chassis-Nr. *) Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 8							
Hersteller des Fahrgestells BUICK Motor Division of G.M.C., Flint ( USA )							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, coen auf Längsträger, neben Oelmasstab sowie a. Herst.-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen vorn, Mitte Motorblock, ninter Wasserpumpe sowie a. Hersteller-Plakette							
Motor-Typ V-8-401 cu.in. - Wildcat 445 - stehend, 0 H V							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	1'572 cm³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart automatisch **)		Seilw./Spill	Länge	5'438	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2		Zughaken	Breite	1'950	
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang 90		Spur V. 1'575		Höhe 1'476		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 174		Spur H. 1'549		Radstand 3'124	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 13,40/13,40		Überhang H. 1'440	
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, m. Unterdruck-Unterstützung auf alle 4 Räder							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder - (Pedal u. Handgriff)							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	1'090	920	2'010	Dimension	8.00-15	8.00-15	Länge
Nutzlast	160	260	420	Pneu-Tragk.	825	825	Breite
Gesamtgew.	1'250	1'180	2'430		Nylon		Höhe
Fabrikgarant.			2'650		Tubelless		Höhe seitentl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 4 oder 2			Überhang H.
Lenkung: Lagelinks - m. hydraul. Unterstützung				Motor-Marke	BUICK		Brems-PS 319 SAE
Bohrung		105,36		Hub	92,46		Steuer-PS 33,47
Karosserie-Form Limousine oder Cabriolet							
Zahl der Plätze: Total		6	(vorn 3	Mitte	hinten 3	)	Stehplätze
Soziussitz							Seitenwagen

2.

Scheinw. Marke 4/ SUIDE T 3 Sealed Beam	Fahrrihtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Ablendsystem 2/ die äusseren	V = kombiniert m. Standlichter (weiss)
Standlichter 2/ separat in Stosstange	H = kombiniert m. Schluss- u. Stoplichter (rot)
Nebellampe	Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht 2/ separat m. Stoplichter u. Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler 2/ separat in Stosstange	Rückblickspegel 1/ innen Mitte oben
Stoplicht 2/ komb. m. Schlussl. u. Blinker (rot)	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung 1/ nur f. normales Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht 2/ separat neben Schlusslichter	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 81 dB bei 4'400 U/min	

#### Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Merkmale: "Model 4b.." auf Hersteller-Plakette rechts auf Kotflügel-Innenseite.
- \*\*\*) Getriebeart: Getriebeautomat DYNARLOW mit Drehmomentwandler und 2-Gang Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
- \*\*\*\*) Reifen-Tragkraft: Laut Garantie FIRESTONE vom 30.9.60.
- ... Aussuffende: Nach unten gerichtet; werden durch Importeur nach hinten gerichtet.

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 10.10.61

Die Typenprüfungskommission