

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Personenwagen	OLDSMOBILE	Super 88 - Serie 3500	1962	3' 6 3 3			
Merkmale "Super 88" beidseitig a. Vorderkotflügel + a. Kofferdeckel + a. Instrumentenbrett. -							
"625 L" = vor Chassis-Nr.	*)	Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl.	8			
Hersteller des Fahrgestells OLDSMOBILE Motor Division of G.M.C., Lansing ( USA )							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts vorn oben a. Längsträger, hinter Radaufhängung u.a. Herst.-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen links oben auf Zylinderblock, Mitte zwischen Kerzen u.a. Herst.-Plakette							
Motor-Typ V-8- 394 α .in. Sky Rocket, stehend, O H V							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	6'466 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart automatique **)	Seilw./Spill	Länge 5'433			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 **)	Zughaken	Breite 1'979			
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang 68	Spur V.	1'549	Höhe 1'461			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang über 180	Spur H.	1'549			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 13,70 / 13,70	Radstand 3'124			
Überhang H. 1'455							
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, mit Unterdruck-Unterstützung, auf alle 4 Räder							
2. Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, a. Hinterräder (Pedal u. Handgriff)							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	1'120	890	2'010	Dimension	8.50-14	8.50-14	Länge
Nutzlast	160	260	420	Pneu-Tragk.	680	680	Breite
Gesamtgew.	1'280	1'150	2'430		Nylon		Höhe
Fabrikgarant.					Tubeless		Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen	2 oder 4	Überhang H.
Lenkung: Lage links - mit hydr. Unterstützung					Motor-Marke	OLDSMOBILE	Brems-PS 284 SAE
Bohrung 104,78					Hub	93,73	Steuer-PS 32,93
Karosserie-Form Limousine							
Zahl der Plätze: Total 6 (vorn 3 Mitte hinten 3 )					Stehplätze		
Soziussitz					Seitenwagen		

Scheinw. Marke 4/ GUIDE T 3 Sealed Beam	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Ablendsystem 2/ die äusseren	V = kombiniert m. Standlichter (weiss)
Standlichter 2/ separat unter Stosstange	H = kombiniert m. Schluss-u. Stopl. (rot)
Nebellampe	Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht 2/ komb. m. Stoplichter u. Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler 2/ Schlussl. + 2 unter Rückfahrl.	Rückblickspegel 2/ innen Mitte oben u. links aussen
Stoplicht 2/ komb. m. Schlussl. u. Blinker	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung 1/ für normales Schild	Gefährliche Bestandteile (***)
Rückfahrlicht 2/ in Stosstange	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 80 dB bei 4'600 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Merkmale: "Model 35." auf Hersteller-Plakette rechts auf Kotflügel-Innenseite.
- \*\* ) Getriebeart: Getriebeautomat HYDRAMATIC, mit Flüssigkeitskupplung und 3-Gang-Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
- \*\*\* ) Haubenzierstab: Zu hoch, wird durch den Importeur abgeändert.
- Auspuffende: Gegen den Boden gerichtet; wird vom Importeur schräg nach innen und nach unten abgedreht.

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 10.10.61

Die Typenprüfungskommission