

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein	
Personenwagen	B U I C K		Serie 4100 - Special		jahr	Nr.	
					1962	3' 6 3 9	
Merkmale "Special" beidseitig vorn am Fahrzeug. - "1 I" = vor Chassis-Nr. *)							
Betriebsstoff				Benzin	Anzahl Zyl. 8		
Hersteller des Fahrgestells	BUICK Motor Division of GMC, Flint ( USA )						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links und rechts a. Längsträger gegenüber Oelmasstab sowie a. Herst.-Pl.						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts vorn, oben auf Zylinderblock sowie auf Hersteller-Plakette						
Motor-Typ	V - 8 - 216 cu.in. - stehend, O H V						
Lage des Motors	vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	3'531 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse				Ausßenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart automatisch **)		Seilw./Spill		Länge 4'785	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2		Zughaken		Breite 1'811	
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	112	Spur V.	1'422	Höhe 1'349	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	161	Spur H.	1'422	Radstand 2'847	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 11,30/11,30		Überhang H. 1'020	
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	680	590	1'270	Dimension	6,50-13	6,50-13	Länge
Nutzlast	160	260	420	Pneu-Tragk.	500	500	Breite
Gesamtgew.	840	850	1'690		Nylon		Höhe
Fabrikgarant.			1'880		Tubeless		Höhe seitentl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	4 oder 2		Überhang H.
Lenkung: Lage	links - a. Wunsch m. hydr. Unterst.			Motor-Marke	BUICK		Brems-PS 157 SAE
Bohrung	88,90			Hub	71,12		Steuer-PS 17,98
Karosserie-Form	Limousine oder Cabriolet						
Zahl der Plätze: Total	6		(vorn 3		Mitte hinten 3 )		Stehplätze
Sozlußsitz	Seitenwagen						

Scheinw. Marke 4/ GUIDE T 3 Sealed Beam	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendsystem 2/ die äusseren	V = kombiniert m.Standlichter (weiss)
Standlichter 2/ separat unter Stosstange	H = komb.m.Schluss-u.Stoplichter (rot)
Nebellampe	Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht 2/ komb.m.Stopl.u.Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler 2/ komb.m.Schluss-u.Stoplichter	Rückblickspiegel 1/ innen Mitte oben
Stoplicht 2/ komb.m.Schlussl.u.Blinker	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung 1/ nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht 2/ unter Stosstange	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 79 dB bei 4'600 U/min	

#### Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Merkmale: "Model 41.." auf Hersteller-Plakette rechts auf Kotflügel-Innenseite und links auf Spritzwand
- \*\*) Getriebeart: Getriebeautomat DYNAFLOW mit Drehmomentwandler und 2-Gang Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".

Auspuff: Darf nicht nach rechts und nicht gegen den Boden gerichtet sein.

Rückfahrlampen: Müssen über Zündschalter und Rückwärtsgang funktionieren.

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 28.9.61

Die Typenprüfungskommission