

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	P O N T I A C	Serie 28.. - Bonneville	1962	3' 6 4 1
Merkmale "Bonneville" seitlich auf Vorderkotflügel und über Hinterstosstange.-				
"862 L" = vor Chassis-Nr. *		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl.	8
Hersteller des Fahrgestells PONTIAC Motor Division of GMC, Detroit (USA)				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Längsträger, hinter Radaufhängung + a. Herst.-Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Zylinderblock, beim unteren Dynamosupport				
Motor-Typ V - 8-389 cu.in. - Trophy, stehend, O H V				
Lage des Motors vorn		Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	6'364 cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart automatisch **)	Sellw./Spill	Länge 5'552
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4 **)	Zughaken	Breite 1'996
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang 50	Spur V.	1'588	Höhe 1'468
Anzahl Achsen 2	Geschw. dir. Gang 195	Spur H.	1'588	Radstand 3'124
Anzahl Reifen 4	Differentialsperre	Wendekreis 12,95/13,00		Überhang H. 1'520
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, m. Unterdruck-Bremshilfe, auf alle 4 Räder				
2. Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder - (Pedal und Hebel)				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	1'070	915	1'985	Dimension 8,50-14
Nutzlast	160	260	420	Pneu-Tragk. 680
Gesamtgew.	1'230	1'175	2'405	Nylon
Fabrikgarant.			2'460	Tubeless
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen 4 oder 2	
Lenkung: Lage links - m. hydr. Unterstützung		Motor-Marke	PONTIAC	Brems-PS 280 SAE
Bohrung		103,12	Hub 95,25	Steuer-PS 32,41
Karosserie-Form		Limousine oder Cabriolet		
Zahl der Plätze: Total		6	(vorn 3 Mitte hinten 3 )	Stehplätze
Soziussitz		Seitenwagen		

Scheinw. Marke 4/ GUIDE TT 3 Sealed Beam	Fahrleistungsanzeiger 6/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendsystem 2/ die äusseren	V = kombiniert m. Standlichter (weiss)
Standlichter 2/ in Stosstange komb. m. Blinker	H = 4 kombiniert m. Schluss- u. Stoplichter (rot)
Nebellampe	Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht 4/ komb. m. Stoplichter und Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler 2/ separat	Rückblickspegel 1/ innen Mitte oben
Stoplicht 4/ komb. m. Schlussl. u. Blinker (rot)	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung 1/ nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile Verzierungen auf Vorderkotflügel werden vom Importeur verkürzt und abgerundet. (Länge 335 x 25 x 120 mm)
Rückfahrlicht 2/ separat in Stosstange	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 82 dB bei 4'400 U/min	

#### Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Merkmale: "Model 28.." auf Hersteller-Plakette rechts auf Kotflügel-Innenseite.
- \*\* ) Getriebeart: Voll-automatische Kraftübertragung HYDRAMATIC-Jetaway mit 2 Flüssigkeits-Kupplungen und 4-Gang-Planetengeräte, mechanische Verriegelung auf Stellung "P".

Rückfahrlampen: Müssen über Zündschalter und Rückwärtsgang funktionieren.

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 28.9.61

Die Typenprüfungskommission