

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	D A F		750 - Variomatic		1962	3' 6 4 4	
Merkmale "750" beidseitig auf Hinterkotflügel. - "Variomatic" hinten am Fahrzeug. -							
Betriebsstoff Benzin					Anzahl Zyl. 2		
Hersteller des Fahrgestells Van DOORNE'S Automobilfabriek N.V., Eindhoven (NL)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen Mitte Spritzwand über Heizungsschlauch sowie a.Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen links oben auf Kurbelgehäuse hinter Anlasser sowie a.Hersteller-Plakette							
Motor-Typ 750 - Boxer							
Lage des Motors vorn		Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	746	cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm	
Takte	4		Getriebeart Variomatic *)		Seilw./Spill	Länge 3'610	
Kühlung	Luft		Anzahl Vorwärtsgänge		Zughaken	Breite 1'440	
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'180		Höhe 1'380	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 105		Spur H. 1'180		Radstand 2'050	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 10.10/9.40		Überhang H. 950	
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	330	335	665	Dimension	5.20 x12	5.20 x12	Länge
Nutzlast	100	180	280	Pneu-Tragk.	340	340	Breite
Gesamtgew.	430	515	945		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	450	560	980				Höhe seitentl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2		Überhang H.	
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke	DAF	Brems-PS 30 SAE	
Bohrung		85,5		Hub	65	Steuer-PS 3,80	
Karosserie-Form		Limousine					
Zahl der Plätze: Total		4		(vorn 2 Mitte hinten 2 )		Stehplätze	
Soziussitz		Seitenwagen					

Scheinw. Marke 2 / CIBIE E 2	Fahrriichtungsanzeiger 4/ Blinker m. Kontrolllampe
Abblendsystem 2/ Duplo asymmetrisch	V = separat unter Scheinwerfer (weiss)
Standlichter 2/ in den Scheinwerfern	H = komb. mit Schlusslichtern (rot)
Nebellampe	Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht 2/ komb.mit Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler 2/ separat unter Stosstange	Rückblickspiegel 1/ innen Mitte oben
Stoplicht 2/ oberhalb Schlusslichter (rot)	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung 2/ n.für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 6 Volt	
Lärmmessung 76 dB bei 1'200 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Getriebeart: Stufenloses Keilriemengetriebe VARIOMATIC mit medianischer Fliehkraft - Kupplung (Federwirkung) - Unterlegkeil unerlässlich.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 18.10.61

Die Typenprüfungskommission