

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	D A F		Daffodil - Variomatic		1962	3' 6 4 5	
Merkmale "Daffodil" beidseitig auf Hinterkotflügel. - "Variomatic" hinten am Fahrzeug. -							
Betriebsstoff Benzin					Anzahl Zyl. 2		
Hersteller des Fahrgestells	Van DOORNE'S Automobiefabriek N.V., Eindhoven (NL)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	Mitte Spritzwand ü.Heizungsschlauch sowie auf hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	links oben a.Kurbelgehäuse hinter Anlasser sowie a.Hersteller-Plakette						
Motor-Typ	750 - Boxer						
Lage des Motors	vorn	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	746 cm³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart Variomatic *)		Seilw./Spill		Länge 3'680	
Kühlung	Luft	Anzahl Vorwärtsgänge		Zughaken		Breite 1'440	
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'180		Höhe 1'380		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 105		Spur H. 1'180		Radstand 2'050	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 10,10/9,40		Überhang H. 1'000	
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	330	340	670	Dimension	5.20 x 12	5.20 x 12	Länge
Nutzlast	100	180	280	Pneu-Tragk.	340	340	Breite
Gesamtgew.	430	520	950		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	450	560	980				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2		Überhang H.	
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke	DAF		Brems-PS 30 SAE
Bohrung		85,5		Hub	65		Steuer-PS 3,80
Karosserie-Form		Limousine					
Zahl der Plätze: Total		4	(vorn 2	Mitte	hinten 2	)	Stehplätze
Soziussitz				Seitenwagen			

Scheinw. Marke	2/ CIBIE E 2	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ Duplo asymmetrisch	V = separat	(orange)
Standlichter	2/ separat unter Scheinwerfer	H = unter Schluss-u.Stoplichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch m.Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-ton)
Rückstrahler	2/ separat unter Stosstange	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter (rot)	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	2/ n.für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	76 dB bei 4'200 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Getriebeart: Stufenloses Keilriemengetriebe VARIOMATIC mit mechanischer Fliehkraft - Kupplung (Federwirkung) - Unterlegkeil unerlässlich.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 18.10.61

Die Typenprüfungskommission