

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	P O N T I A C	Tempest 4 - Zyl.	1962	3' 6 4 7
Merkmale "Tempest" links auf Hinterkotflügel + rechts auf Instrumentenbrett + a. Hersteller-Plakette rechts a. Kotflügelinnenseite. - *)				
Hersteller des Fahrgestells		PONTIAC Motor Div. of GMC, Detroit ( USA ) - GMS, Biel		Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts vorn oben auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen rechts auf Stirnwand des Zylinder-Blocks bei Auspuffsammelrohr				
Motor-Typ Four - 194,5 cu.in.				
Lage des Motors vorn Motorbremse				
Zyl.-Inhalt 3'182cm³ Anhängerbremse				Aussenmasse in mm
Takte 4 Getriebeart mech. synchron. **) Seilw./Spill				Länge 4'808
Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 3 **) Zughaken				Breite 1'834
Antrieb auf Hinterräder Geschw. 1. Gang 52 Spur V. 1'443				Höhe 1'405
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 150 Spur H. 1'443				Radstand 2'845
Anzahl Reifen 4 Differentialsperre Wendekreis 11,35/11,35				Überhang H. 1'170
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder				
2. Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder (Pedal u. Hebel)				
Gewichte			Innenmasse in mm	
	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	710	660	1'370	vorn hinten
Nutzlast	155	265	420	6.50-15 6.50-15
Gesamtgew.	865	925	1'790	Pneu-Tragk. 680 680
Fabrikgarant.			1'860	4 Ply Nylon
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Tubeless
Lenkung: Lage links			Anzahl Türen 2 oder 4	
Bohrung 103,12			Motor-Marke PONTIAC	
Karosserie-Form Limousine oder Cabriolet			Hub 95,25	
Zahl der Plätze: Total 6 (vorn 3 Mitte hinten 3 )			Brems-PS **) 117 SAE	
Soziussitz			Steuer-PS 16,21	
			Stehplätze	
			Seitenwagen	

Scheinw. Marke 4/ T 3 Sealed Beam	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendsystem 2/ die äusseren	V = komb.m.Standlichter (weiss)
Standlichter 2/ separat, unter Stosstange	H = komb.m.Schluss-u.Stoplichter (rot)
Nebellampe	Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht 2/ komb.m.Stoplichter u.Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler 2/ Mitte Schlusslichter	Rückblickspiegel 1/ innen Mitte oben
Stoplicht 2/ komb.m.Schlusslichter u.Blinker	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung 1/ nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht 2/ unter Stosstange	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 84 dB bei 4'400 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

\* ) Merkmale: "162 P" vor Chassis- u.Motor-Nrn.

\*\* ) Getriebeart: Auf Wunsch Getriebeautomat POWERGLIDE, mit Drehmomentwandler und 2-Gang-Planetengetriebe.- (Brems-PS 111,5 SAE).  
Ohne mechanische Verriegelung = Keil im Fahrzeug unerlässlich.  
(Zutreffendes auf Prüfbericht vermerken !)

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 5.12.61

Die Typenprüfungskommission